

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Darbai atliekami vadovaujantis šia technine specifikacija bei vandens telkinio esančio tarp Statybininkų prospekto, Simonaitytės g., Smiltelės g. tvarkymo aprašu.

Reikalavimai darbų atlikimui:

1. Prieš pradedant vykdyti vandens telkinio valymo darbus, darbų zonoje, gavus leidimą, iškirsti medžius ir krūmus, išrauti kelmus. Kirtimo atliekas ir kelmus išvežti. Nustumti derlingą augalinį gruntą, įrengti laikiną privažiavimo kelią nuo Žardininkų gatvės pro gyvenamųjų namų teritoriją.

2. Iš darbų zonos išrinkti statybines, komunalines, biodegraduojančias atliekas, padangų atliekas ir priduoti atliekų tvarkytojams.

3. Pagal tvarkymo aprašo brėžinius iškasti nurodyto dydžio ir gylio telkinį. Telkinio duburyje besikaupiantį vandenį perpumpuoti į tame pačiame telkinyje suformuotą laikiną rezervuarą (rezervuarą suformuoja pats Rangovas). Iškastas gruntas supilamas į laikinas krūvas nusausėjimui.

4. Iškasus reikiamą gylį, formuojami šlaitai apie telkinį, šlaitas ties dujotiekiu išlyginamas ir sutvirtinamas „Korine“ sistema, kaip nurodyta tvarkymo apraše.

5. Telkinio šlaitų formavimui panaudojamas iškastas ir nusausėjęs gruntas. Teritorijos aplink telkinį išlyginimui, reljefo suformavimui panaudojamas iškastas ir nusausėjęs gruntas, prieš tai nuo teritorijos nustumus derlingą augalinio dirvožemio sluoksnį.

6. Dalis iškasto grunto išvežama į užsakovo nurodytą grunto paskleidimo vietą.

7. Aplinkotvarkos darbai: teritorijoje apie telkinį iškastą ir paskleistą gruntą suplanuoti, išlyginti mechanizuotu ir rankiniu būdais, išrinkti akmenis, grumstus, biodegraduojančias ir kitas atliekas. Teritorijoje išlygintą gruntą, taip pat telkinio šlaitus iki vandens užpilti 10 cm. sluoksniu atvežtiniu juodžemiu, kartu panaudojant nustumtą augalinį gruntą.

8. Rekultivuoti laikiną privažiavimo kelią ir užpilti juodžemiu. Tvenkinio šlaitus iki vandens ir visą išlygintą sklypo teritoriją užsėti daugiamečių žolių mišiniu.

9. Į užsakovo nurodytą teritoriją, atvežtas iškastas gruntas paskleidžiamas ir suplanuojamas, apšėjamas daugiamečių žolių mišiniu.

10. Rangovas pats yra atsakingas už darbų vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra ir pan. (t. y. pasirūpina elektros generatoriais ir t. t.).

11. Autotransporto priemonės turi būti švarios ir neteršti gatvių dangos. Užterštas dangas skubiai nuvalyti. Dangų valymą įsivertinti į kitų darbų įkainius.

12. Rangovas, privalo netrukdyti dirbi specialistams, vykdančioms techninę priežiūrą, bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.

13. Surinktos mišrios komunalinės, padangų atliekos, statybinės ir kitos atliekos turi būti pridutos atliekų tvarkytojui.

14. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai.

15. Rangovas privalo įmonės darbuotojus aprūpinti darbo drabužiais su įmonės identifikavimo ženklais.
