

Prekių pirkinio poreikis 24 mėnesiams

Dažai, lakai, užpildai , glaistai , gruntai, cementai, valikliai, poliravimo priemonės

44800000

Kl. Nr.	Pavadintumas	Mato vnt. vnt.	Orientacin iai kiekiai	Techninės charakteristikos	Mato vnt. kaina EUR be PVM	Mato Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM	Suma EUR su PVM
1	Skiediklis "Vaitspiritas" arba lygiavertis, bearomatis , < 2% kvapiųjų medžiagų	Vnt.	10	Pakuote 0,5 ltr	1.90	2.30	19.00	23.00
2	Skiediklis vaitspiritas arba lygiavertis silpno kvapo bearomatis , < 2% kvapiųjų medžiagų	Vnt.	10	Fasuotė 5 ltr	8.6777	10.50	86.77	105.00
3	Dažai emalinių, pusiau matinių, balti.	Fasuotė 2,5ltr	10	(išeiga 8-10m ² /l). silpno kvapo. Skiediklis vanduo greitai džūstantys 6-8 val. Rūšanti medžiaga uretaniuota alkido emulsija	22.81	27.60	228.10	276.00
4	Dažai emalinių, balti, blizgūs 90, silpno kvapo.	Fasuotė 2,5 lit	10	Suformuojantys plovimui ir atmosferos poveikiui atsparią dažų plevele. Sausiųjų medžiagų kiekiis 62%. Išeiga 10-12m ² /l. Džiuvimo laikas 12 val.	11.8182	14.30	118.18	143.00
5	Matiniai emulsiniai dažai	vnt.	10	Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 5 l± 0,5 l. Skirta vidaus apdailos darbams. Blizgumas: Visiškai matinis. Diffuziški, silpno kvapo, lengvai padengiami.	12.7273	15.40	127.27	154.00
6	Pusiau matiniai emulsiniai dažai	ltr	80	Dažų spalva: Balta. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Pusiau matinis. Savybės: Hidrofobiski, labai balti, gera deنجamoj geba, atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir butinėms valymo priemonėms, lengvai padengiami, atsparūs šarmų poveikiui.	4.8761	5.90	390.09	472.00

7	Dažai luboms balti, akriliniai	ltr	Dažų spalva: Balta. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Paskirtis : Dažti tinkuotas, betonines, gipso kartonines sienas ir lubas. Skiediklis: Vanduo. Išeiga: 8 m ² /l. Džiūvimo laikas: 24 val. Savybės: Plaunami.	3.2232	3.90	257.85	312.00
8	Dažai sienoms 1 klasė, plaunami, išvairių spalvų akriliniai	ltr	Dažų spalva: Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Matinis. Paskirtis : Dažti tinkuotas, betonines, gipso kartonines sienas ir lubas. Skiediklis: Vanduo. Išeiga: 8 m ² /l. Džiūvimo laikas: 24 val. Savybės: Plaunami.	6.9339	8.39	554.71	671.20
9	Pusiau matiniai emulsiniai dažai	ltr	Dažų spalva - balti arba kt. šviesi spalva. Skirta vidaus darbams. Blizgumas - pusiau matinis. Turi būti atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms, lengvai padengiami, atsparūs šarmu poveikiui.	2.81	3.40	140.50	170.00
10	Dažai radiatoriams (emalė)	ltr	Dažų spalva: Balta. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Greitai džiūstantys dažai, skirti dažyti radiatorius ir kitus metalinius paviršius. Skiediklis: Vanduo. Išeiga: 8 - 10 m ² /l. Džiūvimo laikas: 1 valanda. Savybės: Atsparūs karščiu iki +100 C°, negelsta.	8.5951	10.40	85.95	104.00
11	Emalinių dažai	vnt.	Dažų spalva - balta arba šviesi. Kiekis pakuočėje: 2.7 l. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus.	11.2810	13.65	112.81	136.50
12	Giltuminis gruntas	ltr	Gruntas pagamintas akrilo dispersijos pagrindu. giltai įsišverbiantis, pagerina ant viršaus tepamu sluoksniu sukimima, sumažina dažų sunaudojimą. Nelakinių medžiagų kiekis %: 24-28 Džiūvimo laikas, kai temperatūra 20±2 C: 0,5 val	1.2397	1.50	61.98	75.00
13	Alkidinis gruntas	ltr	Alkidinis, antikorozinis, metaliniams paviršiams gruntuoti, greitai džiūstantis, gero sukimimo su	4.2976	5.20	42.98	52.00
14							

				paviršumi.				
				Sąnaudos: ne mažiau 8 m ² /ltr.				
15	Gruntas, antisepseikas medžiu	ltr	30	Paskirtis: Lauko darbams. Skirtas medienos apsaugai nuo pelesiu puvimo ir mediena ardančiu vabzdžiu. Išeiga: 2-3 m ² /l. Džiuvimo laikas: 2-4 val. (priklasomai nuo atmosferos sąlygų). Skiediklis: Vanduo.	0.8265	1.00	24.80	30.00
16	Gruntas antikorozini, spalva šviesiai pilka.	Vnt.	6	Skirtas metalinių paviršių dažymui pataipu viduje ir išorėje. Išeiga: 6 - 12 m ² / kg. Džiuvimo laikas 6 valandos. Skiediklis: vaitspiritas, solventas. Pakuotės dydis ne < 0,9 l	4.4628	5.40	26.78	32.40
17	Medienos lakas.	1	10	Blizgantis lakas, skirtasis laukoti parketa, darbams, skirtas lakuoti 15 m ² /l laiptus, baldus ir t.t. Išeiga- pirmam sluoksnui. Džiuvimas: dulkės nelimpa po 1/2-1 val. Piltai išddūvus, kiti sluoksniai galima dengti po 24 val. Skiediklis- vaitspiritas. Purškiant skiesti- 5-10%. talpa ne < 2.5 l	3.3058	4.00	33.05	40.00
18	Juosta hidroizoliacini, elastinė,kampams tarp sienu ir grindų izoliuoti , geltona arba mėlyna	m	30		0.3306	0.40	9.92	12.00
19	Grybeli naikinanti priemonė, skirta kovoti su pelešais, dumbliu ir samanu apaugomis.	ltr	10	Naudojamas pastatų viduje ir išorėje.	2.5868	3.13	25.87	31.30
20	Pistoletinės montažinės putos,	Vnt.	4	grėitai kiefejancios, mažo plėtimosi, didelės išeigos (iki 70 l) galima naudoti prie minusinės temperatūros 750ml fasuotė	4.3802	5.30	17.52	21.20
21	Prilydoma stogo danga (viršutinis sluoksnis) M 180	m ²	100	rulonas	2.4711	2.99	247.11	299.00
22	Rūdžių surišėjas	ltr	4		2.3967	2.90	9.59	11.60
23	Savaime išlyginamasis mišinys („Viskum“ arba lygiavertis)	kg	100		0.248	0.30	24.80	30.00
24	Gipsinis tinkas Roltband arba lygiavertis	kg	100		0.5703	0.69	57.03	69.00
25	Smulkiagruodis glaistas	kg.		Skirta pastatų vidaus apdailos darbams: betoniniams, tinkuotiemis, plytiniamis,	1.4463	1.75	289.26	350.00

26	Glaistas „FUGENFULLER“ arba lygiavertis	kg	50	gipskartonio ir kitems mineraliniams paviršiams išyiginti prieš dažant i vandeniniu dispersiniais dažais bei tapetuojant. Išeiga: 0,2-0,5 kg/kv m (priekluso nuo paviršiaus nelygumo).	0.98	40.50	49.00
27	Užpildas plytelėlių tarpams baltas	kg	10	Skirta gipskartonio plokštę siūlēms 0.81 užglaistytį su juosteles. Mišinio ir vandens santykis: 4:3. Išeiga: ne mažiau 0,25 kg/m ² .	1.1984	11.98	14.50
28	Hidroizoliacinių mišinys	kg	40	Naudojimo laikas: ne mažiau 6 mėn Neigeriantis vandens, elasticinis, „Ceresit CE -40°“ arba lygiavertis Tinka lauko ir vidaus salygomis 3.4711	1.45	4.20	138.84
29	Cementas	Vnt.	10	Tinkinių duomenys: Stipris gnuždant 3.5538 po 28 parą – ne mažesnis kaip 44.9 MPa. Pakuotė: 35 kg.	4.30	35.54	43.00
30	Šaltasis asfaltas	kg.	300	Skirtas užplilti bei sandarinti mažoms ir didelėms duobėms, išvainiems kelio dangos nelygumams, plyšiams. Naudoti temperatūroje, ne žemesnei nei -26°C.	0.38	94.23	114.00
31	Klijai plytelėmis atsparus drėgmėi	kg	500	20- 25 kg fasuotė	0.2645	0.32	132.25
32	Montažinės putos „Makroflex“ arba lygiavertis	vnt	20	750 ml.	4.3802	5.30	87.60
33	Klijai medžiui – lipalas	kg	4	Fasuotė 1 kg	3.1405	3.80	12.56
34	Montažiniai klijai	Vnt.		Moment expressfix arba analogiški 1.7356 (džiuvimo laikas iki min.) gumai, metalui, plastiku, medžiui, vandeniu atsparūs, ypatingai stiprus. Fasuotė iki 30 ml	2.10	6.94	8.40
35	Klijai „Super moment“ arba lygiavertis	vnt	10	iki 3 gramų	0.9091	1.10	9.09
36	Klijai epoksidiniai 140 ml	vnt	10	Kiekis pakuočėje: 300 ml...± 50 ml.	2.7273	3.30	27.27
37	Montažiniai klijai (skystosios vinyss)	vnt.	20	Lauko ir vidaus darbams. Universalūs montažiniai klijai, skirti klijoti statybiniems medžiagoms ir apdailos elementams, pagamintiems iš medienos, betono, akmens, metalo, plastiko, putų poliuretano, stiklo vatos ir mineralinės vatos, putų polistirenės ližioja. ~400-1000 g/m ² , priklausomai	3.40	56.20	68.00

				nuo paviršiaus.				
38	Klijai polistirenui	vnt.	2	Kiekis pakuoje: 850 ml ± 150 ml. Išėiga: 1 pok./10 m ² .	2.4381	2.95	4.88	5.90
39	Hidroizoliacinė juosta	m	10	Iki 10 m	0.3306	0.40	3.30	4.00
40	Baltas sanitarinis silikonas	vnt.	20	Driegmei ir pelėsiams atsparus silikoninis hermetikas. Atsparus valymo ir plovimo priemonių poveikui. Elastingas. Tinka plyšiams, išrūkimams, siūlams sandarinti drėgnose patalpose. Limpasu metalais, keramika, emaliu. Talpa: 300 ml ± 50 ml.	1.9835	2.40	39.67	48.00
41	Baltas universalus akrylinis hermetikas	vnt.	20	Aprašymas: Dažomas, atsparus nuo -20 °C iki +75 °C temperatūrai. Naudojamas įvairiems išrūkimams ir plyšams betone, tinkle, langų rėmams, palangėms, slenkščiams sandarinti. Talpa: 300 ml ± 10 ml.	1.0331	1.25	20.66	25.00
42	Tinko sausas mišynys 25 kg	Pak.	10		2.81	3.40	28.10	34.00
43	Sausasis muro mišynys, 25 kg	Pak.	10		2.3141	2.80	23.14	28.00
				Viso			3764.67	4555.20



Šešėliai

Šešėliai