

**PASIŪLYMAS
DĖL AVALYNĖS PIRKIMO**

2019-05-21

(Data)

Vilnius

Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Survival
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	T.Ševčenkos 18, Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	302303287
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidotas Janušonis
Telefono numeris	+37068666770
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	vaidas@survival.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (įskaitant jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą

Bendra pasiūlymo kaina (nurodyta lentelės paskutinėje eilutėje), Dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt penki Eur, 48 ct su PVM (suma žodžiais).

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Medžiagos	Kiekis, poros	Poros kaina, EUR be PVM	PVM	Kaina EUR iš viso su PVM	Nuoroda į spec.
1.	Žemu aulu avalynė	66	78,00	1081,08	6229,08	1.1
2.	Paaukštintu aulu avalynė	55	88,00	1016,40	5856,40	1.2
Iš viso:					12085,48	

1.1 Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo apibūdinimas ir reikšmė	Atitikimas reikalavimams
	Batų pavadinimas ir modelis	Būtina nurodyti tikslų batų pavadinimą ir modelį	Atitikimas reikalavimams Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą. (Privaloma nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)) Lowa Zephyr GTX LO TF juodi

1.	Oda, Medžiagos	Tvirta, hidrofobinė zomša, 1.4-1.6 mm. Išorinė neskeltinė oda Hidrofobinė, juodos spalvos, dažyta Storis: 1.4-1.6 mm Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 3376): $\geq 18 \text{ N/mm}^2$ Plyšimo jėga (DIN EN ISO 3377-1): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ Vandens garų laidumas (DIN EN ISO 14268): $\geq 4.0 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$ Atsparumas vandeniui (DIN EN ISO 5403-1): $\geq 3 \text{ h}$	Tvirta, hidrofobinė oda 1,4 – 1,6 mm (TS 1psl, 2psl) Atsparumas tempimui: min. 18 N/mm² (TS 1psl, 2psl) Atsparumas plėšimui: min. 35 N/mm² (TS 1psl, 2psl) Vandens garų pralaidumas: min. 4.0 mg/cm² h (TS 1psl, 2psl) Atsparumas vandeniui: min. 3 val. (TS 1psl, 2psl)
2.	Viršutinė dalis (užkulnis, kantas, viršutinis liežuvis)	Tik viršutinė dalis: megztas audinys, poliamidas (100%), kvėpuojantis, hidrofobinis, juodos spalvos Storis: nemažiau kaip 0,6 mm Masė ploto vienetai: $255 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ Plyšimo jėga skersai (UNI 5419): $\geq 1.700 \text{ N}$ Plyšimo jėga išilgai (UNI 5419): $\geq 1.500 \text{ N}$ Pailgėjimas plyštant: skersai (UNI 5419): $\geq 60\%$ Pailgėjimas plyštant: išilgai (UNI 5419): $\geq 40\%$ Tempimo stiprumo jėga skersai (UNI 8279): $\geq 400 \text{ N}$ Tempimo stiprumo jėga išilgai (UNI 8279): $\geq 400 \text{ N}$ Su laminavimu (aukštesnis aulo kantas + viršutinis liežuvis) Plyšimo jėga DIN EN ISO 20345, 5.5.1: $\geq 200 \text{ N}$ Aulo kanto atsparumas dilimui (20345 5.5.2): sausi: nemažiau kaip 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: nemažiau kaip 12.800 ciklų: jokio skylių atsiradimo	Išorė "Cordura Pro" 100% Poliamidas. Hidrofobinis, kvėpuojantis, juodos spalvos. Storis: 0,6 mm (TS 4psl, 5psl) Svoris kvadratiniam metrui: $255 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ (TS 4psl, 5psl) Skersinis tempiamasis įtempis: 1,655 N (TS 4psl, 5psl) Išilginis tempiamasis įtempis: 1,862 N (TS 4psl, 5psl) Skersinis pailgėjimas iki nutrūkimo: 68% (TS 4psl, 5psl) Išilginis pailgėjimas iki nutrūkimo: 46% (TS 4psl, 5psl) Skersinis atsparumas plyšimui: 636 N (TS 4psl, 5psl) Išilginis atsparumas plyšimui: 650 N (TS 4psl, 5psl) Plyšimo jėga: $\geq 200 \text{ N}$ (TS 51psl, 56psl) Aulo atsparumas dilimui: jokio skylių atsiradimo :25600 ciklų (sausio) 12800 ciklų (šlapi) (TS 62psl, 67psl)
	Viršutinė dalis (apatinis liežuvis, ištinis)	100% poliesteris, hidrofobinis Storis (UNI 5121): nemažiau kaip 0,22 mm Svoris (UNI 5114): nemažiau kaip 150 g/m² Plyšimo jėga per ilgį: $\geq 1.000 \text{ N}$ Plyšimo jėga išilgai: $\geq 800 \text{ N}$ Pailgėjimas plyštant skersai (UNI 8639): $\geq 25\%$ Pailgėjimas plyštant išilgai (UNI 8639): $\geq 25\%$	100% poliesteris Storis: 0,22 mm Svoris: 150 g/m² Plyšimo jėga per ilgį: 1000 N Plyšimo jėga išilgai: $\geq 800 \text{ N}$ Pailgėjimas plyštant skersai: $\geq 25\%$ Pailgėjimas plyštant išilgai: $\geq 25\%$ (TS 62psl, 67psl)
3.	Liežuvis ir pamušalas	Tinklelinė medžiaga, 100% poliesteris, juodos spalvos masė ploto vienetai 210 ($\pm 10\%$) g/m² Plyšimo jėga: $\geq 25 \text{ N}$ Aulo kanto atsparumas dilimui (20345 5.5.2): sausi: nemažiau kaip 25.600 ciklų: jokio skylių atsiradimo šlapi: nemažiau kaip 12.800 ciklų: jokio	100% poliesteris, juodos spalvos masė ploto vienetai 210 ($\pm 10\%$) g/m² Plyšimo jėga: $\geq 25 \text{ N}$ Aulo atsparumas dilimui: jokio skylių atsiradimo :25600 ciklų

		skylių atsiradimo DIN EN ISO 20345 5.5.3. Vandens garų laidumas: $\geq 60 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$ DIN EN ISO 20345 5.5.3. Vandens garų norma: $\geq 500 \text{ mg/cm}^2$	(sausį) 12800 ciklų (šlapi) Vandens garų laidumas: $\geq 60 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$ Vandens garų norma: $\geq 500 \text{ mg/cm}^2$ (TS 62psl, 68psl)
	Nedidelis aulo kanto paminkštinimas	Poliuretano putplastis Storis: nemažiau kaip 4 mm UNI EN ISO 845 tankis: $75 (\pm 5\%) \text{ kg/m}^3$ UNI EN ISO 1798 tempimo stiprumo jėga: 270 kPa Pailgėjimas plyštant: 130% Gniuždymo apkrovos suspaudimas 40%: $\geq 13 \text{ kPa}$	Poliuretano putplastis Storis 4 mm Tankis: $75 (\pm 5\%) \text{ kg/m}^3$ Tempimo stiprumo jėga: 270 kPa Pailgėjimas plyštant: 130% Gniuždymo apkrovos suspaudimas 40%: $\geq 13 \text{ kPa}$ (TS 63psl, 68psl, 59psl)
	Didelis liežuvio ir aulo kanto paminkštinimas	Poliuretano putplastis Storis: nemažiau kaip 6 mm Tankis: $60 (\pm 10\%) \text{ kg/m}^3$ DIN EN ISO 1799 pailgėjimas %: $\geq 50\%$ UNI EN ISO 1799 tempimo stiprumo jėga: $\geq 230 \text{ kPa}$ Pasipriešinimas spaudimui 40%: $\geq 13 \text{ kPa}$ Sugėrimo svoris (GORE): 0mm/2h	Poliuretano putos Storis: 6 mm Tankis: $60 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$ Pailgėjimas: $> 50\%$ Atsparumas tempimui: $> 230 \text{ kPa}$ Atsparumas gniuždymui 40%: $> 13 \text{ kPa}$ Prasiskverbimas: 0mm/2h (TS 10psl, 11psl)
4.	Pamušalas (goretex)	Turi būti labai atsparus vandeniui, itin kvėpuojantis, pasižymintis dideliu šilumos laidumu, greitai džiūstantis, itin atsparus dilimui. Apvalkalo medžiaga: metmeninio mezgimo 70% PA $\pm 5\%$ / 30% PES $\pm 5\%$ Vidurinis sluoksnis: funkcinė neaustinė medžiaga 100% PES Dvikomponentinė membrana turi būti pagaminta ePFTE pagrindu Pagrindo audinys: megztas 100 % PA Masė ploto vienetai DIN EN 12127: 1997: $280 \pm 20 \text{ g/m}^2$ EN ISO 5084:1996 storis: $0.8 \pm 0.2 \text{ mm}$ (Martindale) atsparumas dilimui priekis: sausi: ≥ 200.000 trynimo ciklai, šlapi: ≥ 70.000 trynimo ciklų Atsparumas dilimui kulno mezgimas: šlapi: nemažiau kaip 50.000 trynimo ciklų DIN EN ISO 105-E04:2013 Spalvos blukimas prakaituojant: $\geq 3-4$ DIN EN ISO 105-X12:2002 Spalvos blukimas trinant $\geq 3-4$	GORE-TEX® Atsparus vandeniui, greitai džiūstantis, atsparus dilimui Medžiaga: 70+/-5% poliamidas, 30+/-5% metmeninio mezgimo poliesteris (TS 45psl, 47psl) Vidinis sluoksnis: 100 poliamidas (TS 45psl, 47psl) Dvikomponentinė membrana ePFTE pagrindu (TS 45psl, 47psl) Pagrindo audinys: 100% PA (TS 45psl, 47psl) Masė ploto vienetai: 264 g/m^2 (TS 21psl, 24psl) Storis: 0,81 mm (TS 21psl, 24psl) Atsparumas dilimui viršutinė medžiaga Sausa: ≥ 200.000 apsisukimų Šlapi: ≥ 70.000 apsisukimų Apatinė medžiaga: ≥ 50.000 apsisukimų (TS 14psl, 17psl) Spalvos blukimas prakaituojant: 5 (TS 34psl, 36psl) Spalvos blukimas trinant: 5 (TS 29psl, 31psl)

		DIN EN 11092:2013 Garų pralaidumas Ret: ≤ 10 [m²Pa/ W] DIN EN 11092:2013 Šilumos izoliacija Rct: ≤ 15 [10 -3 m² K/ W] Atsparumas vandens skvarbai DIN EN ISO 20811:1992: 5000 [mbar] DIN EN ISO 20345 5.5.1. Plyšimo jėga: ≥ 30 N DIN EN ISO 20345 5.5.1. Vandens garų laidumas: ≥ 8 mg/ cm² h DIN EN ISO 20345 5.5.1. Vandens garų koeficientas: ≥ 70 mg/ cm²	Garų pralaidumas: ≤ 10 m²Pa/ W (TS 45psl, 47psl) Šilumos izoliacija: ≤ 15 [10 -3 m² K/ W] (TS 45psl, 47psl) Atsparumas vandens skvarbai: 5x>1000 mbar (TS 39psl, 42psl) Plėšimo jėga: 42,4-58,9 N (TS 22psl, 25psl) Vandens garų pralaidumas: 11,4 mg/cm²h (TS 21psl, 24psl) Vandens garų koeficientas: 93 (TS 21psl, 24psl)
5.	Padas	Sudėtis: 50% sintetinis pluoštas, 35% sintetinė guma, 15% polipropileno tekstilė. Galima paklaida 2% Svoris: 870 g/m² (UNI EN ISO 2286-2) Storis: 2,2 mm (UNI ISO 2589) Trūkio apkrova, išilgai: min 80 kg/5cm (UNI EN 29073-3) Trūkio apkrova, skersai: min 70 kg/5cm (UNI EN 29073-3)	Sudėtis: 50% sintetinis pluoštas, 35% sintetinė derva (guma), 15% polipropileno tekstilė Svoris: 870 g/m² Storis: 2,2 mm Išilginio trūkio apkrova: min. 80 kg/5cm Skersinio trūkio apkrova: min. 70 kg/5cm (TS 7psl, 8psl)
	Išorinis padas su pagalvėle vidiniam pade	Tiesioginis, dvigubai prilietas padas, skirtas vaikščiojimui, su protektoriumi; puikus sukibimas ir trauka netgi ant nelygaus paviršiaus PU vidinis padas skirtas papildomam paminkštinimui Stabilus karkasas: tvirta prie pado prisitaikanti pado konstrukcija besitiesianti iki viršutinės bato dalies ir užtikrinanti puikų kojos stabilumą. Turi būti integruotas stabilizatorius: sąnarius stabilizuojanti detalė pagaminta iš nailono užtikrinanti optimalią kojos apsaugą esant lauko sąlygoms. Išorinis padas: juodos spalvos Tarppadis: juodos spalvos Tarppadžio įdėklas: juodos spalvos Išorinis padas: Tankis (ISO 2781): $1,13 \pm 0,03$ g/cm³ Kietumas: (ISO 868): 71 ± 3 Shore A Plėšimo jėga (ISO 37 (05)): ≥ 14 N/mm² Pailgėjimas plystant (ISO 37 (05)): $\geq 500\%$ Atsparumas plyšimui (ISO 34/1): ≥ 13 N/mm Atsparumas dilimui (ISO 4649): ≤ 100 mm³ Protektoriaus gylis: $\geq 5,00$ mm	Trijų sluoksnių padas su stabilizatoriumi. Išorinis padas: juodos spalvos Tarppadis: juodos spalvos Tarppadžio įdėklas: juodos spalvos Tankis: $1,13 \pm 0,03$ g/cm³ Kietumas: 71 ± 3 Shore A Plėšimo jėga: ≥ 14 N/mm² Pailgėjimas plystant: $\geq 500\%$ Atsparumas plyšimui: ≥ 13 N/mm Atsparumas dilimui: ≤ 100 mm³ Protektoriaus gylis: $\geq 5,00$ mm (TS 65psl, 71psl)
6.	Vidpadis	Anatomiškai suformuotas vidpadis, turi būti pasižymintis itin gera drėgmės absorbcija DIN EN ISO 20345 5.7.4.2 vidpadžio atsparumas	

		Sausi: ≥ 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: ≥ 12.800 ciklų: jokio skylių atsiradimo DIN EN ISO 20345 5.7.3 Vandens absorbcija: $\geq 100 \text{ mg/cm}^2$ DIN EN ISO 20345 5.7.3 Vandens desorbcija: $\geq 80\%$	Sausi: ≥ 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: ≥ 12.800 ciklų: jokio skylių atsiradimo Vandens absorbcija: $\geq 100 \text{ mg/cm}^2$ Vandens desorbcija: $\geq 80\%$ (TS 64psl, 70psl)
7.	Išmatavimai ir svoris	Dydis: 43 (pavyzdžio dydis) Svoris: 1020g/pora $\pm 50 \text{ g}$ Aukštis: 130 mm išorė 90 mm vidus Uždari kabliukai ir medžiaginės kilpos Paminkštintas bato liežuvis	Svoris: 1050g Aukštis: 130 mm išorė ties kulnu 90 mm vidus ties kulnu Uždari kabliukai ir medžiaginės kilpos, paminkštintas liežuvis

1.2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo apibūdinimas ir reikšmė	Atitikimas reikalavimams Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams/reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą. (Privaloma nurodyti dokumento pavadinimą, puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas))
	Batų pavadinimas ir modelis	Būtina nurodyti tikslų batų pavadinimą ir modelį	Lowa Zephyr GTX MID TF juodi
1.	Oda, Medžiagos	Tvirta, hidrofobinė zomša, 1.4-1.6 mm. Išorinė neskeltinė oda Hidrofobinė, juodos spalvos, dažyta Storis: 1.4-1.6 mm Tempimo stiprumo riba (DIN EN ISO 3376): $\geq 18 \text{ N/mm}^2$ Plyšimo jėga (DIN EN ISO 3377-1): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ Vandens garų laidumas (DIN EN ISO 14268): $\geq 4.0 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$ Atsparumas vandeniui (DIN EN ISO 5403-1): $\geq 3 \text{ h}$	Tvirta, hidrofobinė oda 1,4 – 1,6 mm (TS 1psl, 2psl) Atsparumas tempimui: min. 18 N/mm ² (TS 1psl, 2psl) Atsparumas plėšimui: min. 35 N/mm ² (TS 1psl, 2psl) Vandens garų pralaidumas: min. 4.0 mg/cm ² h (TS 1psl, 2psl) Atsparumas vandeniui: min. 3 val. (TS 1psl, 2psl)
2.	Viršutinė dalis (užkulnis, kantas, viršutinis liežuvis)	Tik viršutinė dalis: megztas audinys, poliamidas (100%), kvėpuojantis, hidrofobinis, juodos spalvos Storis: nemažiau kaip 0,6 mm Masė ploto vienetai: $255 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ Plyšimo jėga skersai (UNI 5419): $\geq 1.700 \text{ N}$ Plyšimo jėga išilgai (UNI 5419): $\geq 1.500 \text{ N}$ Pailgėjimas plyštant: skersai (UNI 5419): $\geq 60\%$	Išorė "Cordura Pro" 100% Poliamidas. Hidrofobinis, kvėpuojantis, juodos spalvos. Storis: 0,6 mm (TS 4psl, 5psl) Svoris kvadratiniam metrui: $255 \pm 5\% \text{ g/m}^2$ (TS 4psl, 5psl) Skersinis tempiamasis įtempis: 1,655 N (TS 4psl, 5psl) Išilginis tempiamasis įtempis: 1,862 N (TS 4psl, 5psl) Skersinis pailgėjimas iki nutrūkimo: 68% (TS 4psl, 5psl)

3.		Pailgėjimas plyštant: išilgai (UNI 5419): $\geq 40\%$ Tempimo stiprumo jėga skersai (UNI 8279): $\geq 400\text{ N}$ Tempimo stiprumo jėga išilgai (UNI 8279): $\geq 400\text{ N}$ Su laminavimu (aukštesnis aulo kantas + viršutinis liežuvis) Plyšimo jėga DIN EN ISO 20345, 5.5.1: $\geq 200\text{ N}$ Aulo kanto atsparumas dilimui (20345 5.5.2): sausi: nemažiau kaip 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: nemažiau kaip 12.800 ciklų: jokio skylių atsiradimo	Išilginis pailgėjimas iki nutrūkimo: 46% (TS 4psl, 5psl) Skersinis atsparumas plyšimui: 636 N (TS 4psl, 5psl) Išilginis atsparumas plyšimui: 650 N (TS 4psl, 5psl) Plyšimo jėga: $\geq 200\text{ N}$ (TS 51psl, 56psl) Aulo atsparumas dilimui: jokio skylių atsiradimo :25600 ciklų (sausio) 12800 ciklų (šlapi) (TS 51psl, 56psl)
	Viršutinė dalis (apatinis liežuvis, ištisinis)	100% poliesteris, hidrofobinis Storis (UNI 5121): nemažiau kaip 0,22 mm Svoris (UNI 5114): nemažiau kaip 150 g/m² Plyšimo jėga per ilgį: $\geq 1.000\text{ N}$ Plyšimo jėga išilgai: $\geq 800\text{ N}$ Pailgėjimas plyštant skersai (UNI 8639): $\geq 25\%$ Pailgėjimas plyštant išilgai (UNI 8639): $\geq 25\%$	100% poliesteris Storis: 0,22 mm Svoris: 150 g/m² Plyšimo jėga per ilgį: 1000 N Plyšimo jėga išilgai: $\geq 800\text{ N}$ Pailgėjimas plyštant skersai: $\geq 25\%$ Pailgėjimas plyštant išilgai: $\geq 25\%$ (TS 51psl, 56psl)
	Liežuvis ir pamušalas	Tinklelinė medžiaga, 100% poliesteris, juodos spalvos masė ploto vienetui 210 ($\pm 10\%$) g/m² Plyšimo jėga: $\geq 25\text{ N}$ Aulo kanto atsparumas dilimui (20345 5.5.2): sausi: nemažiau kaip 25.600 ciklų: jokio skylių atsiradimo šlapi: nemažiau kaip 12.800 ciklų: jokio skylių atsiradimo DIN EN ISO 20345 5.5.3. Vandens garų laidumas: $\geq 60\text{ mg/cm}^2\text{ h}$ DIN EN ISO 20345 5.5.3. Vandens garų norma: $\geq 500\text{ mg/cm}^2$	100% poliesteris, juodos spalvos masė ploto vienetui 210 ($\pm 10\%$) g/m² Plyšimo jėga: $\geq 25\text{ N}$ Aulo atsparumas dilimui: jokio skylių atsiradimo :25600 ciklų (sausio) 12800 ciklų (šlapi) Vandens garų laidumas: $\geq 60\text{ mg/cm}^2\text{ h}$ Vandens garų norma: $\geq 500\text{ mg/cm}^2$ (TS 51psl, 57psl)
	Nedidelis aulo kanto paminkštinimas	Poliuretano putplastis Storis: nemažiau kaip 4 mm UNI EN ISO 845 tankis: 75 ($\pm 5\%$) kg/m³ UNI EN ISO 1798 tempimo stiprumo jėga: 270 kPa Pailgėjimas plyštant: 130% Gniuždymo apkrovos suspaudimas 40%: $\geq 13\text{ kPa}$	Poliuretano putplastis Storis 4 mm Tankis: 75 ($\pm 5\%$) kg/m³ Tempimo stiprumo jėga: 270 kPa Pailgėjimas plyštant: 130% Gniuždymo apkrovos suspaudimas 40%: $\geq 13\text{ kPa}$ (TS 52psl, 57psl, 58psl)
	Didelis liežuvio ir aulo kanto paminkštinimas	Poliuretano putplastis Storis: nemažiau kaip 6 mm Tankis: 60 ($\pm 10\%$) kg/m³ DIN EN ISO 1799 pailgėjimas %: $\geq 50\%$ UNI EN ISO 1799 tempimo stiprumo jėga: $\geq 230\text{ kPa}$ Pasipriešinimas spaudimui 40%: ≥ 13	Poliuretano putos Storis: 6 mm Tankis: 60$\pm 10\%$ kg/m³ Pailgėjimas: $>50\%$ Atsparumas tempimui: $>230\text{ kPa}$ Atsparumas gniuždymui 40%:

		kPa Sugėrimo svoris (GORE): 0mm/2h	>13 kPa Prasiskverbimas: 0mm/2h (TS 10psl, 11psl)
4.	Pamušalas (goretex)	Turi būti labai atsparus vandeniui, itin kvėpuojantis, pasižymintis dideliu šilumos laidumu, greitai džiūstantis, itin atsparus dilimui. Apvalkalo medžiaga: metmeninio mezgimo 70% PA ± 5% / 30% PES ± 5% Vidurinis sluoksnis: funkcinė neaustinė medžiaga 100% PES Dvikomponentinė membrana turi būti pagaminta ePFTE pagrindu Pagrindo audinys: megztas 100 % PA Masė ploto vienetui DIN EN 12127: 1997: 280 ± 20 g/m² EN ISO 5084:1996 storis: 0.8 ± 0.2 mm (Martindale) atsparumas dilimui priekis: sausai: ≥200.000 trynimo ciklai, šlapi: ≥70.000 trynimo ciklų Atsparumas dilimui kulno mezgimas: šlapi: nemažiau kaip 50.000 trynimo ciklų DIN EN ISO 105-E04:2013 Spalvos blukimas prakaituojant: ≥ 3-4 DIN EN ISO 105-X12:2002 Spalvos blukimas trinant ≥ 3-4 DIN EN 11092:2013 Garų pralaidumas Ret: ≤10 [m²Pa/ W] DIN EN 11092:2013 Šilumos izoliacija Rct: ≤ 15 [10⁻³ m² K/ W] Atsparumas vandens skvarbai DIN EN ISO 20811:1992: 5000 [mbar] DIN EN ISO 20345 5.5.1. Plyšimo jėga: ≥ 30 N DIN EN ISO 20345 5.5.1. Vandens garų laidumas: ≥ 8 mg/ cm² h DIN EN ISO 20345 5.5.1. Vandens garų koeficientas: ≥ 70 mg/ cm²	GORE-TEX® Atsparus vandeniui, greitai džiūstantis, atsparus dilimui Medžiaga: 70+/-5% poliamidas, 30+/-5% metmeninio mezgimo poliesteris (TS 45psl, 47psl) Vidinis sluoksnis: 100 poliamidas (TS 45psl, 47psl) Dvikomponentinė membrana ePFTE pagrindu (TS 45psl, 47psl) Pagrindo audinys: 100% PA (TS 45psl, 47psl) Masė ploto vienetui: 264 g/m² (TS 21psl, 24psl) Storis: 0,81 mm (TS 21psl, 24psl) Atsparumas dilimui viršutinė medžiaga Sausa: ≥200.000 apsisukimų Šlapi: ≥70.000 apsisukimų Apatinė medžiaga: ≥50.000 apsisukimų (TS 14psl, 17psl) Spalvos blukimas prakaituojant: 5 (TS 34psl, 36psl) Spalvos blukimas trinant: 5 (TS 29psl, 31psl) Garų pralaidumas: ≤10 m²Pa/ W (TS 45psl, 47psl) Šilumos izoliacija: ≤ 15 [10⁻³ m² K/ W] (TS 45psl, 47psl) Atsparumas vandens skvarbai: 5x>1000 mbar (TS 39psl, 42psl) Plyšimo jėga: 42,4-58,9 N (TS 22psl, 25psl) Vandens garų pralaidumas: 11,4 mg/cm²h (TS 21psl, 24psl) Vandens garų koeficientas: 93 (TS 21psl, 24psl)
5.	Padas	Sudėtis: 50% sintetinis pluoštas, 35% sintetinė guma, 15% polipropileno tekstilė. Galima paklaida 2% Svoris: 870 g/m² (UNI EN ISO 2286-2) Storis: 2,2 mm (UNI ISO 2589) Trūkio apkrova, išilgai: min 80 kg/5cm (UNI EN 29073-3) Trūkio apkrova, skersai: min 70 kg/5cm (UNI EN 29073-3)	Sudėtis: 50% sintetinis pluoštas, 35% sintetinė derva (guma), 15% polipropileno tekstilė Svoris: 870 g/m² Storis: 2,2 mm Išilginio trūkio apkrova: min. 80 kg/5cm Skersinio trūkio apkrova: min. 70 kg/5cm (TS 7psl, 8psl)
	Išorinis padas su pagalvėle vidiniam pade	Tiesioginis, dvigubai prilietas padas, skirtas vaikščiojimui, su protektoriumi; puikus sukibimas ir trauka netgi ant nelygaus paviršiaus PU vidinis padas skirtas papildomam	Trijų sluoksnių padas su stabilizatoriumi. Išorinis padas: juodos spalvos Tarppadis: juodos spalvos Tarppadžio įdėklas: juodos

		paminkštinimui Stabilus karkasas: tvirta prie pado prisitaikanti pado konstrukcija besitiesianti iki viršutinės bato dalies ir užtikrinanti puikų kojos stabilumą. Turi būti integruotas stabilizatorius: sąnarius stabilizuojanti detalė pagaminta iš nailono užtikrinanti optimalią kojos apsaugą esant lauko sąlygoms. Išorinis padas: juodos spalvos Tarppadis: juodos spalvos Tarppadžio įdėklas: juodos spalvos Išorinis padas: Tankis (ISO 2781): $1,13 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ Kietumas: (ISO 868): $71 \pm 3 \text{ Shore A}$ Plėšimo jėga (ISO 37 (05)): $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Pailgėjimas plyštant (ISO 37 (05)): $\geq 500\%$ Atsparumas plyšimui (ISO 34/1): $\geq 13 \text{ N/mm}$ Atsparumas dilimui (ISO 4649): $\leq 100 \text{ mm}^3$ Protektoriaus gylis: $\geq 5,00 \text{ mm}$	spalvos Tankis: $1,13 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ Kietumas: $71 \pm 3 \text{ Shore A}$ Plėšimo jėga: $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Pailgėjimas plyštant: $\geq 500\%$ Atsparumas plyšimui: $\geq 13 \text{ N/mm}$ Atsparumas dilimui: $\leq 100 \text{ mm}^3$ Protektoriaus gylis: $\geq 5,00 \text{ mm}$ (TS 54psl, 60psl)
6.	Vidpadis	Anatomiškai suformuotas vidpadis, turi būti pasižymintis itin gera drėgmės absorbcija DIN EN ISO 20345 5.7.4.2 vidpadžio atsparumas Sausi: ≥ 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: ≥ 12.800 ciklų, jokio skylių atsiradimo DIN EN ISO 20345 5.7.3 Vandens absorbcija: $\geq 100 \text{ mg/cm}^2$ DIN EN ISO 20345 5.7.3 Vandens desorbcija: $\geq 80\%$	Sausi: ≥ 25.600 ciklų, jokio skylių atsiradimo šlapi: ≥ 12.800 ciklų, jokio skylių atsiradimo Vandens absorbcija: $\geq 100 \text{ mg/cm}^2$ Vandens desorbcija: $\geq 80\%$ (TS 53psl, 59psl)
7.	Išmatavimai ir svoris	Dydis: 43 (pavyzdžio dydis) Svoris: $1220\text{g/pora} \pm 50 \text{ g}$ Aukštis: 145 mm išorė 110 mm vidus Uždari kabliukai ir medžiaginės kilpos Paminkštintas bato liežuvis	Svoris: 1250g Aukštis: 145 mm išorė ties kulnu 110 mm vidus ties kulnu Uždari kabliukai ir medžiaginės kilpos, paminkštintas liežuvis

PASTABA: į darbų kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamam paslaugų suteikimui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame _____
(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių
---------	--------------------------------	--------------------

		skaičius
1	Techninės specifikacijos su vertimais (TS) KONFIDENCIALU	71

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas ir Darbų aprašymas	Darbų dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas
1	Techninės specifikacijos su vertimais (TS) KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Direktorius Vaidotas Janušonis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

