



UAB "ISKADA"

UAB Iskada, Lentvario g. 3, LT-02300, Vilnius, Lietuva. Tel. (8-5) 264 28 37.  
Reg. Nr. 066342 Įm. kodas 226077340. PVM kodas LT260773416

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie  
Vidaus reikalų ministerijos  
(Adresatas)

**PASIŪLYMAS  
DĖL 2 PIRKIMO DALIES  
„PNEUMATINĖS GELBĖJIMO ĮRANGOS KOMPLEKTAI“**

2019-05-28 Nr. 03-5148

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/ | UAB „Iskada“                                 |
| Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/     | Lentvario g. 3, LT-02300, Vilnius            |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                                                                  | Generalinis direktorius Bronislav Baniukevič |
| Telefono numeris                                                                                                         | +37068718012                                 |
| Fakso numeris                                                                                                            |                                              |
| El. pašto adresas                                                                                                        | info@iskada.lt                               |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us)/

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)                          |  |
| Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresai (-ai)              |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) |  |

- 1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.
- 2) Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.



**UAB "Iskada"**  
**Generalinis direktorius**  
**Bronislav Baniukevič**  
**Tel. +370 5 2642837**



1. Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas                                                                                                                                                       | Maksimalus kiekis* kompl. | Įkainis kompl, Eur. (be PVM)* | Suma, Eur (be PVM) (3 x 4) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                             | 5                          |
| 1        | Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektas Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektas Gamintojas Holmatro, HLB 8, HLB 16, HLB21, PRV 12, HDC 12 ir sujungimo armatura | 10*                       | 2150,00                       | 21500,00                   |
| 2        | Pasiūlymo kaina (be PVM)                                                                                                                                          |                           |                               | 21500,00                   |
| 3        | PVM (tarifas) suma*                                                                                                                                               |                           |                               | 4515,00                    |
| 4        | Pasiūlymo kaina (su PVM)*                                                                                                                                         |                           |                               | 26015,00                   |

**2 pirkimo dalies palyginamoji pasiūlymo kaina\* Dvidešimt šeši tūkstančiai penkiolika Eur 00 centų.**

(kaina žodžiais)

**\*Pastabos:**

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Nurodytas kiekis yra preliminarus, kurį numatoma įsigyti. Šis kiekis naudojamas tik pasiūlymų kainų palyginimui. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus kiekio.
- 3) Ši kaina naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir į sutartį nebūtinai bus įrašyta.
- 4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

2. Siūloma pneumatinė gelbėjimo įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eilės Nr. | Techniniai reikalavimai, kuriems turi atitikti siūloma pneumatinė gelbėjimo įranga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Faktiniai siūlomos pneumatinės gelbėjimo įrangos duomenys<br>[duomenis šiame stulpelyje pateikia tiekėjas, įrašydamas konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitiktį (įrašai „taip“, „atitinka“, „tenkina“, „+“ ar pan. negalimi)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektą turi sudaryti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 7 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 12 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 20 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 dviejų pagalvių valdiklis;</li> <li>♦ vienas 200/300 bar slėgio reduktorius su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna;</li> <li>♦ 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnos su uždarymo čiaupais;</li> <li>♦ 3 vnt. trumpos (iki 2 metrų) skirtingų spalvų žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais;</li> </ul> | <b>Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektą sudaro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 7 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 12 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 pagalvė su nemažesne kaip 20 tonų kėlimo maksimalia galia;</li> <li>♦ 1 dviejų pagalvių valdiklis;</li> <li>♦ vienas 200/300 bar slėgio reduktorius su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna;</li> <li>♦ 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnos su uždarymo čiaupais;</li> <li>♦ 3 vnt. trumpos (iki 2 metrų) skirtingų spalvų žarnos su uždarymo čiaupais ir</li> </ul> |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ vienas dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamasis elementas;</li> <li>♦ viena iš polimerinių arba lygiaverčių medžiagų pagaminta dėžė žarnoms talpinti.</li> </ul>                                          | apsauginiais vožtuvais;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>♦ vienas dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamasis elementas;</li> <li>♦ viena iš polimerinių arba lygiaverčių medžiagų pagaminta dėžė žarnoms talpinti.</li> </ul>         |
| <b>2.</b>   | <b>Bendrieji reikalavimai pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektui</b>                                                                                                                                                                              | <b>Bendrieji reikalavimai pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektui</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>2.1</b>  | Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektas turi būti pagamintas laikantis galiojančio LST EN 13731 standarto ar lygiaverčių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimų | Pneumatinės gelbėjimo įrangos komplektas bus pagamintas laikantis galiojančio LST EN 13731 standarto ar lygiaverčių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimų |
| <b>2.2.</b> | Tiekėjas turi pateikti pneumatinės įrangos gamintojo EB atitikties deklaraciją. Gali būti pateikti ir kitų komplekto įrankių turimi sertifikatai <i>(pateikiama kopija(-os) CVP IS priemonėmis)</i>                                                 | Tiekėjas pateiks pneumatinės įrangos gamintojo EB atitikties deklaraciją. Gali būti pateikti ir kitų komplekto įrankių turimi sertifikatai <i>(pateikiama kopija(-os) CVP IS priemonėmis)</i>                                                 |
| <b>2.3.</b> | Komplekto visos sudedamosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos 2018 metais ar vėlesniu laikotarpiu                                                                                                                                     | Komplekto visos sudedamosios dalys bus naujos, nenaudotos, pagamintos 2018 metais ar vėlesniu laikotarpiu                                                                                                                                     |
| <b>3</b>    | <b>Reikalavimai pagalvėms:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Reikalavimai pagalvėms:</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3.1.</b> | <b>Pagalvė</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagalvė HLB 8 kodas 350.321.023</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.1.      | pagalvės medžiaga turi turėti atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                                                                     | pagalvės medžiaga turi atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.2.      | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                                                                         | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.3.      | pagalvė turi turėti rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                                                                               | pagalvė turi rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                                                                                |
| 3.1.4.      | pagalvė turi turėti centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                                                                       | pagalvė turi centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.5.      | pagalvė turi būti sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų                                                                                                                                                                            | pagalvė bus sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų                                                                                                                                                                            |
| 3.1.6.      | pagalvė turi būti ne mažiau 7 tonų keliamosios galios                                                                                                                                                                                               | pagalvė bus 8,4 tonų keliamosios galios                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1.7.      | pagalvės paviršiaus matmenys ne mažesni nei 270x270 mm, tačiau ne didesni negu 550x500mm                                                                                                                                                            | pagalvės paviršiaus matmenys bus 335x295 mm                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1.8.      | pagalvės kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 140 mm                                                                                                                                                                                                     | pagalvės kėlimo aukštis 179 mm                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.9.      | nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm                                                                                                                                                                                                   | nuleistos pagalvės aukštis 22 mm                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.10.     | pagalvės svoris neturi viršyti 5 kg                                                                                                                                                                                                                 | pagalvės svoris 2,1 kg                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.2.</b> | <b>Pagalvė</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Pagalvė HLB 16 kodas 350.321.026</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 3.2.1.      | pagalvės medžiaga turi turėti atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                                                                     | pagalvės medžiaga turi atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.2.      | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                                                                         | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.3.      | pagalvė turi turėti rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                                                                               | pagalvė turi rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                                                                                |
| 3.2.4.      | pagalvė turi turėti centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                                                                       | pagalvė turi centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.5.      | pagalvė turi būti sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų                                                                                                                                                                            | pagalvė bus sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlinkimų                                                                                                                                                                            |
| 3.2.6.      | pagalvė turi būti ne mažiau 12 tonų keliamosios galios                                                                                                                                                                                              | pagalvė bus 15,8 tonų keliamosios galios                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.7.      | pagalvės paviršiaus matmenys ne mažesni nei 320x320 mm, tačiau ne didesni negu 550x500mm                                                                                                                                                            | pagalvės paviršiaus matmenys bus 467x390 mm                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.8.      | pagalvės kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 190 mm                                                                                                                                                                                                     | pagalvės kėlimo aukštis bus 236 mm                                                                                                                                                                                                            |



|             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.9.      | nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm                                                                                                                                                  | nuleistos pagalvės aukštis 25 mm                                                                                                                                                                   |
| 3.2.10.     | pagalvės svoris neturi viršyti 7 kg                                                                                                                                                                | pagalvės svoris 4,5 kg                                                                                                                                                                             |
| <b>3.3.</b> | <b>Pagalvė</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Pagalvė HLB 21 kodas 350.321.027</b>                                                                                                                                                            |
| 3.3.1.      | pagalvės medžiaga turi turėti atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                    | pagalvės medžiaga turi atsparumą užtikrinančius pluoštus                                                                                                                                           |
| 3.3.2.      | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                        | pagalvės darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar                                                                                                                                                        |
| 3.3.3.      | pagalvė turi turėti rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                              | pagalvė turi rankenas ar kilpas jos pozicionavimui palengvinti                                                                                                                                     |
| 3.3.4.      | pagalvė turi turėti centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                      | pagalvė turi centravimo žymes iš abiejų pagalvės pusių                                                                                                                                             |
| 3.3.5.      | pagalvė turi būti sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlankymų                                                                                                                           | pagalvė bus sukonstruotos taip, kad nebūtų jų medžiagos perlankymų                                                                                                                                 |
| 3.3.6.      | pagalvė turi būti ne mažiau 20 tonų keliamosios galios                                                                                                                                             | pagalvė bus ne mažiau 21,4 tonų keliamosios galios                                                                                                                                                 |
| 3.3.7.      | pagalvės paviršiaus matmenys ne mažesni nei 400x400 mm, tačiau ne didesni negu 550x500mm                                                                                                           | pagalvės paviršiaus matmenys 517x440 mm                                                                                                                                                            |
| 3.3.8.      | pagalvės kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 210 mm                                                                                                                                                    | pagalvės kėlimo aukštis 266 mm                                                                                                                                                                     |
| 3.3.9.      | nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm                                                                                                                                                  | nuleistos pagalvės aukštis 25 mm                                                                                                                                                                   |
| 3.3.10.     | pagalvės svoris neturi viršyti 9,5 kg                                                                                                                                                              | pagalvės svoris 5,6 kg                                                                                                                                                                             |
| 3.4.        | <b>Visos pagalvės</b> turi būti talpinamos į transportavimo ir saugojimo dėklą                                                                                                                     | <b>Visos pagalvės</b> bus talpinamos į transportavimo ir saugojimo dėklą                                                                                                                           |
| <b>4.</b>   | <b>Reduktorius</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Reduktorius PRV 12 kodas 350.182.100</b>                                                                                                                                                        |
| 4.1.        | slėgio reduktoriaus ir dviejų suslėgtojo oro cilindro jungiamojo elemento jungtys su oro cilindro vožtuvais turi atitikti galiojančio LST EN 144-2 (ar lygiavertio) reikalavimus                   | slėgio reduktoriaus ir dviejų suslėgtojo oro cilindro jungiamojo elemento jungtys su oro cilindro vožtuvais atitinka galiojančio LST EN 144-2 reikalavimus                                         |
| 4.2.        | reduktoriaus darbinis slėgis gali būti 200 ar 300 bar.                                                                                                                                             | reduktoriaus darbinis slėgis bus 300 bar.                                                                                                                                                          |
| 4.3.        | reduktorius turi turėti ne trumpesnę kaip 2 m žarną                                                                                                                                                | reduktorius turi 2 m žarną                                                                                                                                                                         |
| <b>5.</b>   | <b>Valdiklis</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Valdiklis HDC 12 kodas 350.182.095</b>                                                                                                                                                          |
| 5.1.        | valdymo įranga turi leisti vienu metu dirbti su ne mažiau kaip 2 pagalvėmis                                                                                                                        | valdymo įranga leidžia vienu metu dirbti su 3 pagalvėmis                                                                                                                                           |
| 5.2.        | įranga turi turėti slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisus bei apsaugos sistemą nuo perkrovos                                                                                                      | įranga turi slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisus bei apsaugos sistemą nuo perkrovos                                                                                                             |
| 5.3.        | įranga turi būti pritaikyta dirbti su suspausto oro balionu, kurio darbinis slėgis iki 300 bar                                                                                                     | Įranga bus pritaikyta dirbti su suspausto oro balionu, kurio darbinis slėgis iki 300 bar                                                                                                           |
| 5.4.        | turi būti užtikrinta galimybė pripūsti vienu metu tiksliai vieną pagalvę                                                                                                                           | bus užtikrinta galimybė pripūsti vienu metu tiksliai vieną pagalvę                                                                                                                                 |
| <b>6.</b>   | <b>Sujungimo armatūra</b>                                                                                                                                                                          | <b>Sujungimo armatūra</b>                                                                                                                                                                          |
| 6.1.        | komplektą sudaro 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnų ir 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne ilgesnių kaip po 2 m ilgio žarnų | komplektą sudaro 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnų ir 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne ilgesnių kaip po 2 m ilgio žarnų |
| 6.2.        | visos oro tiekimo į pagalves žarnos turi būti su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais                                                                                                       | visos oro tiekimo į pagalves žarnos bus su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais                                                                                                             |
| 6.3.        | minimalus darbinis žarnų slėgis turi būti toks, kad atitiktų, užtikrintų įsigyjamų pagalvių darbinį slėgį                                                                                          | minimalus darbinis žarnų slėgis bus toks, kad atitiks, užtikrintų įsigyjamų pagalvių darbinį slėgį                                                                                                 |
| <b>7.</b>   | <b>Sujungimai</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Sujungimai</b>                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.        | visi sujungimai turi būti vieno tipo                                                                                                                                                               | visi sujungimai bus vieno tipo                                                                                                                                                                     |
| 7.2.        | jungtys turi būti greito sujungimo (kištukinės)                                                                                                                                                    | jungtys bus greito sujungimo (kištukinės)                                                                                                                                                          |
| <b>8.</b>   | <b>Transportavimo dėžė</b>                                                                                                                                                                         | <b>Transportavimo dėžė</b>                                                                                                                                                                         |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. | Transportavimo dėžė jungiamajai armatūrai talpinti turi būti pagaminta iš polimerinių (arba lygiaverčių) medžiagų                                                                                                                                                                            | Transportavimo dėžė jungiamajai armatūrai talpinti bus pagaminta iš polimerinių (arba lygiaverčių) medžiagų                                                                                                                                                                      |
| 9.   | Pneumatinės įrangos komplekto specifikacijos turi būti lietuvių ir anglų kalba (pateikiama elektroninė versija(-os) CVP IS priemonėmis kartu su pasiūlymu)                                                                                                                                   | Pneumatinės įrangos komplekto specifikacijos turi būti lietuvių ir anglų kalba (pateikiama elektroninė versija(-os) CVP IS priemonėmis kartu su pasiūlymu)                                                                                                                       |
| 10.  | Pneumatinės įrangos komplekto <b>naudojimo ir priežiūros instrukcijos</b> turi būti lietuvių ir anglų kalba, susegtos į vieną segtuvą, turi būti ir elektroninė versija, įrašyta į skaitmenines laikmenas, pvz., „CD“, „USB“ atmintinę (pateikiamos kartu su įranga, sutarties vykdymo metu) | Pneumatinės įrangos komplekto <b>naudojimo ir priežiūros instrukcijos</b> bus lietuvių ir anglų kalba, susegtos į vieną segtuvą, bus ir elektroninė versija, įrašyta į skaitmenines laikmenas, pvz., „CD“, „USB“ atmintinę (pateikiamos kartu su įranga, sutarties vykdymo metu) |

3. Garantinių įsipareigojimų terminas – **24 mėn. nuo gaminio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo/**

4. Jeigu pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu įsipareigojame apmokėti ne mažiau kaip 20 VPGT naudotojų kaip dirbti su pneumatine gelbėjimo įranga, bei kaip atlikti jos priežiūrą. Taip pat įsipareigojame naudotojų apmokymams pateikti visas būtinas eksploatacines medžiagas.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas          | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Pasiūlymas su techniniais reikalavimais | 5                           |
| 2        | Reikalavimai įrangai                    | 2                           |
| 3        | Instrukcija su vertimu                  | 35                          |
| 4        | Aprašymai                               | 7                           |
| 5        | Sertifikatas                            | 2                           |
| 6        | Atitikties deklaracija                  | 2                           |
| 7        | Garantijos dokumentas                   | 1                           |
| 8        | Įsipareigojimo dokumentas               | 1                           |

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija/

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                                                                                      |

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (įkainis), išskyrus kainos sudedamąsias dalis, siūloma Prekė arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Pasiūlymas galioja / tiek kiek nurodyta pirkimo dokumentuose/.

Generalinis direktorius

Bronislav Baniukevič

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



**UAB "Iskada"**  
Generalinis direktorius  
**Bronislav Baniukevič**  
Tel. +370 6 2842837