

REIKALAVIMAI PNEUMATINĖS GELBĖJIMO ĮRANGOS KOMPLEKTUI

1. Pneumatinės įrangos komplektas (toliau – komplektas) bus skirtas naudoti valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, atliekant gelbėjimo darbus.
2. Komplekto visos sudedamosios dalys bus naujos, nenaudotos, pagamintos 2018 metais ar vėlesniu laikotarpiu.
3. Komplekto pneumatinės kėlimo pagalvės (toliau – pagalvės) bus skirtos kėlimui, įvairių objektų išlyginimui, plūdumo ant vandens gerinimui ar atstatymui.
4. Komplektą sudaro: 1 pagalvė su nemažesne kaip 7 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 pagalvė su nemažesne kaip 12 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 pagalvė su nemažesne kaip 20 tonų kėlimo maksimalia galia, 1 dviejų pagalvių valdiklis, vienas 200/300 bar slėgio reduktorius su ne trumpesne kaip 2 m ilgio žarna, 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnos su uždarymo čiaupais, 3 vnt. trumpos (iki 2 metrų) skirtingų spalvų žarnos su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais, vienas dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamasis elementas, viena iš polimerinių arba lygiaverčių medžiagų pagaminta dėžė jungiamajai armatūrai talpinti.
5. Komplektas bus pagamintas laikantis galiojančio LST EN 13731 standarto ar lygiaverčių Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtintų normatyvinių dokumentų reikalavimų. Tiekėjas pateiks pneumatinės įrangos gamintojo EB atitikties deklaraciją. Gali būti pateikti ir kitų komplekto įrankių turimi sertifikatai.
6. Tiekėjas suteikia 24 mėnesių garantiją.
7. Pneumatinės įrangos komplekto naudojimo ir priežiūros instrukcijos yra lietuvių ir anglų kalba, sušegtos į vieną segtuvą, bus ir elektroninė versija, įrašyta į skaitmenines laikmenas, pvz., „CD“, „USB“ atmintinę.
8. Planuojamas įsigyti kiekis pagal 1 pirkimo dalį nuo 7 iki 10 komplektų ir pagal 2 pirkimo dalį nuo 8 iki 10 komplektų.
9. Reikalavimai pagalvėms:
 - 9.1. pagalvių medžiaga turi atsparumą užtikrinančius pluoštus;
 - 9.2. pagalvių darbinis slėgis – nuo 9 iki 12 bar;
 - 9.3. pagalvės turi rankenas ar kilpas jų pozicionavimui palengvinti;
 - 9.4. kiekviena pagalvė turi centravimo žymes iš abiejų pagalvių pusių;
 - 9.5. pagalvės yra sukonstruotos taip, kad nebera jų medžiagos perlinkimų;
 - 9.6. pirma pagalvė bus ne mažiau 7 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 270x270 mm, tačiau ne didesnis negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 140 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neviršija 5 kg;
 - 9.7. antra pagalvė ne mažiau 12 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 320x320 mm, tačiau ne didesnis negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 190 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neviršija 7 kg;
 - 9.8. trečia pagalvė ne mažiau 20 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 400x400 mm, tačiau ne didesnis negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis kaip 210 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis kaip 35 mm, pagalvės svoris neviršija 9,5 kg;
 - 9.9. visos pagalvės bus talpinamos į transportavimo ir saugojimo dėklą.
10. Reikalavimai slėgio reguliatoriui:
 - 10.1. slėgio reduktoriaus ir dviejų suslėgtojo oro cilindų jungiamojo elemento jungtys su oro cilindro vožtuvais turi atitikti galiojančio LST EN 144-2 reikalavimus.
11. Reikalavimai pagalvių valdikliui:
 - 11.1. valdymo įranga leidžia vienu metu dirbti su ne mažiau kaip 2 pagalvėmis;
 - 11.2. įranga turi slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisus bei apsaugos sistemą nuo perkrovos;
 - 11.3. įranga bus pritaikyta dirbti su suspaustu oro balionu, kurio darbinis slėgis iki 300 bar;
 - 11.4. bus užtikrinta galimybė pripūsti vienu metu tiksliai vieną pagalvę.
12. Reikalavimai pagalvių prijungimo žarnoms:

- 12.1. komplektą sudaro 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne trumpesnių kaip po 10 m ilgio žarnų ir 3 vnt. oro tiekimo į pagalves skirtingų spalvų ir ne ilgesnių kaip po 2 m ilgio žarnų;
- 12.2. visos oro tiekimo į pagalves žarnos bus su uždarymo čiaupais ir apsauginiais vožtuvais;
- 12.3. minimalus darbinis žarnų slėgis bus toks, kad atitiktų, užtikrintų įsigyjamų pagalvių darbinį slėgį.

13. Reikalavimai sujungimams:

13.1. visi sujungimai bus vieno tipo;

13.2. jungtys bus greito sujungimo (kištukinės).

14. Pasiūlymuose yra pateikta:

14.1. Tiekėjo raštiškas įsipareigojimas suteikti įrangai 24 mėn. garantiją.

14.2. Tiekėjo raštiškas įsipareigojimas, kad nemokamai apmokys ne mažiau kaip 20 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų dirbti su pasiūlyta įranga ir atlikti jos priežiūrą.

14.3 Pneumatinės įrangos gamintojo EB atitikties deklaracija.

14.4. Pneumatinės įrangos komplekto specifikacijos lietuvių ir anglų kalba.



UAB "Iskada"
Generalinis direktorius
Eronislav Daniukovič
Tel. +370 6 2642837