

3)***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Reikalavimai Prekėms (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):

Pirmoji pirkimo dalis – korpusiniai ir metaliniai baldai:

Eil. Nr.	Baldai	Kiekis	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5
1.	Drabužinė auklėtojoms	2	Preliminarūs matmenys 600x550x1900 mm. Drabužinės spinta su dviejomis durimis, kad atidarius duris, jos užimtų kuo mažiau aplinkinės erdvės. Spinta su cokoliu, ne mažiau nei 100 mm. Spintos viduje apačioje įrengiama reguliuojamo aukščio lentyna, skirianti batų erdvę nuo kabinamų drabužių. Apie 1600 mm aukštyje įrengiamas mechanizmas lauko drabužiams kabinti. Drabužiai kabinami priekiu, ne šonu. Virš kabyklos įrengiama lentyna asmeniniams daiktams pasidėti. Spinta rakinama. Lentynos ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, užsakovui būtina pateikti ne mažiau nei 10 vnt pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, parenkant ją taip, kad derėtų su varstomomis grupės patalpų durimis, t.p. spintos turi derėti su vidaus ir išorės siena (galimybė rinktis iš 100 atspalvių paletės).	Preliminarūs matmenys 600x550x1900 mm (bus tikslinami prieš gaminant). Drabužinės spinta su dviejomis durimis, kad atidarius duris, jos užimtų kuo mažiau aplinkinės erdvės. Spinta su 100 mm cokoliu. Spintos viduje apačioje įrengiama reguliuojamo aukščio lentyna, skirianti batų erdvę nuo kabinamų drabužių. Apie 1600 mm aukštyje įrengiamas mechanizmas lauko drabužiams kabinti. Drabužiai kabinami priekiu, ne šonu. Virš kabyklos įrengiama lentyna asmeniniams daiktams pasidėti. Spinta rakinama. Spinta ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau LMDP). Rankenėlės pasirenkamos iš 10 pateiktų pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio PVC briauna. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, parenkant ją taip, kad derėtų su varstomomis grupės patalpų durimis, t.p. spintos turi derėti su vidaus ir išorės siena (galimybė rinktis iš 100 atspalvių paletės).
2.	Įmontuojamos spintelės su suolu	30	Preliminarūs matmenys: vienos spintelės 300x300x1400 mm Spintelės turi būti integruotos į sieną. Spintelių plotis išskaičiuojamas, pagal esamą patalpos plotą. Spintelės gali būti sujungtos po 2-3-4-5 – priklausomai nuo vietos. Po spintelėmis įrengiami	Preliminarūs matmenys: vienos spintelės 300x300x1400 mm (matmenys bus tikslinami prieš gaminant). Spintelės integruotos į sieną. Spintelių plotis išskaičiuojamas, pagal esamą patalpos plotą. Spintelės pagal esamas nišas bus sujungtos po 2-3-4-5 –

			<p>ištraukiami suoliukai. Suoliukų skaičius priklauso nuo spintelių vnt jungimo. Spintelės įrengiamos dviejose grupėse, vienai grupei priklauso 15 vnt spintelių. Jungiant spinteles po 5 vnt., vienoje grupėje turi būti 3 vnt. suoliukų. Jungiant kitais kiekiais, analogiškai išskaičiuojama. Vienoje grupėje persirengiant turi tilpti 15 vaikų sėdėti ant suoliukų. Kiekviename spintelės skyrelyje yra du kabliukai rūbams pasikabinti, apačioje reguliuojamo aukščio lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams. Suoliuko aukštis preliminariai 250 mm. Baldų briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm storio ABS/PVC briauna, rankenėlių dizainas minimalistinis, pasirenkama iš 10 vnt pavyzdžių. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinamos su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas turi būti naudojamas tokios pat plokštės kaip ir varstomos grupės patalpų durys, kurios privalo derėti su vidaus ir išorės siena (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>priklausomai nuo vietos. Po spintelėmis įrengiami ištraukiami suoliukai. Suoliukų skaičius priklauso nuo spintelių vnt jungimo. Spintelės įrengiamos dviejose grupėse, vienai grupei priklauso 15 vnt spintelių. Jungiant spinteles po 5 vnt., vienoje grupėje būtų 3 vnt. suoliukų, jungiant kitais kiekiais, skaičiuojama analogiškai. Kiekviename spintelės skyrelyje yra du kabliukai rūbams pasikabinti, apačioje reguliuojamo aukščio lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams. Suoliuko aukštis- 250 mm. Vidinės baldų briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių bei suoliukų briaunos laminuotos 2 mm storio PVC briauna, rankenėlių dizainas minimalistinis, pasirenkama iš 10 vnt pavyzdžių. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinamos su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas bus derinamas prie varstomų grupės patalpų durų. Spintelės gaminamos iš LMDP, galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės.</p>
3.	Stalas	2	<p>Preliminarūs matmenys: 1200x600x750H mm Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams (gali būti atlenkiamas nuo sienos). Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršis turi būti pakeltas nuo kojų ne mažiau kaip 10+-2 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas dažyto plieno profilis ~50x25</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 1200x600x750H mm (bus tikslinami prieš gaminant). Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP. Stalviršio briaunos kantuojamos 2 mm ABS briauna. Stalviršis pakeltas nuo kojų apie 10-12 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas dažyto plieno profilis ~50x25 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 40x40 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi reguliuojamo aukščio kojeles</p>

			<p>mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 30x30 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Stalas turi būti saugus eksploatuoti vaikų aplinkoje, prieš gaminant būtina su Užsakovu aptarti baldo kampuočių detalių vietas, jas pakeisti, jei yra poreikis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>grindų nelygumams išlyginti. Stalas stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nebus matomų montavimo žymių. Stalas saugus eksploatuoti vaikų aplinkoje, stalviršio kampai bus užaplavinti. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (bus galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 50 atspalvių paletės).</p>
4.	Kėdutė su atlošu ir briaunele sėdimajame dalyje	30	<p>Preliminarūs matmenys: 310x280, H240/360 mm Kėdutė reguliuojamo aukščio, su atkalte iš natūralių medžiagų, ilgaamžė. Kėdutės atlošelis turi būti universalus, todėl keičiant kėdutės aukštį vaiko nugara visada turi būti patogiai atremta. Reguliuojama kėdutė turi būti su patikimu, saugiu reguliavimo mechanizmu, kad reguliuojant kėdučių aukštį, kėdutės kojos išliktų tvirtos ir stabilios. Kėdės turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus. Kėdutė pagaminta iš baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos (derinama su užsakovu). Kėdutė turi būti tvirta ir stabili. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinami su Užsakovu vietoje.</p>	<p>Matmenys: 310x280, H240/360 mm Kėdutė reguliuojamo aukščio, su atkalte iš natūralių medžiagų, ilgaamžė. Kėdutės atlošelis universalus, kad keičiant kėdutės aukštį vaiko nugara visada turi būti patogiai atremta. Reguliuojamas kėdutės aukštis didinamas (mažinamas) tvirtai prisukamais (išsukamais) mediniais padeliais, sraigtais-metaliniais. Kėdės atitinka vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus. Kėdutė pagaminta iš alyvuotos beržo medienos. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinami su Užsakovu vietoje.</p>
5.	Virtuvinis komplektas	2	<p>Preliminarūs matmenys: apatinė spintelė 1930x600x900H mm, viršutinė spintelė 1930x350x600H mm Pastatoma virtuvinė spintelė su įmontuota dviguba gilia nerūdijančio plieno plautuve, joje turi būti maišytuvas, sifonas. Spintelė su ne plonesniu nei 35 mm storio stalviršiu, dengtu atspariu drėgmei ir braižymui paviršiumi. Spintelė su ne</p>	<p>Preliminarūs matmenys: apatinė spintelė 1930x600x900H mm, viršutinė spintelė 1930x350x600H mm Pastatoma virtuvinė spintelė su įmontuota dviguba gilia nerūdijančio plieno plautuve, joje maišytuvas ir sifonas. Spintelė su 38 mm storio stalviršiu, dengtu atspariu drėgmei ir braižymui HPL paviršiumi. Spintelė su 100 mm aukščio cokoliu. Po stalviršiu</p>

			<p>mažiau nei 100 mm aukščio cokoliu. Po stalviršių pirmoje apatinėje spintelėje (žiūrint nuo kairės pusės) po plautuve statoma šiukšliadėžė (Užsakovas atskirai perka), kitose dviejose spintelėse įrengiama po vieną reguliuojamo aukščio lentyną ir paskutinė baldo skirta stalčiams. Stalčiuose laikomi stalo įrankiai (turi būti specialus tam skirtas dėklas), kiti smulkūs virtuviniai indai. Viršutinės spintelės su 4 vnt. durelių, kiekvienoje spintelėje po vieną reguliuojamo aukščio lentyną. Virš plautuvės esančios dvi spintelės su viena reguliuojamo aukščio lentyną, viršutinėse dalyse turi būti džiovyklos puodeliams, apatinėse dalyse džiovyklos lėkštėms ir dubenėliams. Džiovyklų medžiagiškumas turi būti derinamas su Užsakovu. Visos durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Virtuvės lentynose privalo būti integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti). Įjungimas atskiru jungikliu ant baldo ar LED.</p> <p>Virtuvinis komplektas ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldai pagaminti iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Tikslūs baldo matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>pirmoje apatinėje spintelėje (žiūrint nuo kairės pusės) po plautuve statoma šiukšliadėžė (Užsakovas atskirai perka), kitose dviejose spintelėse įrengiama po vieną reguliuojamo aukščio lentyną ir paskutinė baldo dalis skirta stalčiams. Stalčiuose laikomi stalo įrankiai, todėl su specialiu tam skirtu dėklu, bei kiti smulkūs virtuviniai indai. Viršutinės spintelės su 4 vnt. durelių, kiekvienoje spintelėje po vieną reguliuojamo aukščio lentyną. Virš plautuvės esančios dvi spintelės su viena reguliuojamo aukščio lentyna, viršutinėse dalyse džiovyklos puodeliams, apatinėse dalyse džiovyklos lėkštėms ir dubenėliams. Džiovyklų medžiagiškumas derinamas su Užsakovu. Visos durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Virtuvės lentynose integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti). Įjungimas atskiru jungikliu ant baldo ar LED (pasirinktinai).</p> <p>Virtuvinis komplektas ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldai pagaminti iš 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos 0,5 mm. storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm. storio PVC briauna. Tikslūs baldo matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).</p>
6.	Spintelė su veidrodžiu	2	<p>Preliminarūs matmenys: 450x550x1900H mm (ilgisxgylisxaukštis)</p> <p>Spintelė su vienomis durimis, kurios per visą aukštį ir plotį dengtos veidrodžiu. Spinta su cokoliu, ne mažiau nei 100 mm. Spintelės viduje įrengiamos 4 reguliuojamo aukščio lentynos daiktams susidėti. Spintelė ant kojelių, paviršiaus nelygumams</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 450x550x1900H mm (ilgisxgylisxaukštis).</p> <p>Spintelė su vienomis durimis, kurios per visą aukštį ir plotį dengtos veidrodžiu. Spinta su 100 mm cokoliu. Spintelės viduje įrengiamos 4 reguliuojamo aukščio lentynos daiktams susidėti. Spintelė ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš</p>

			išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, užsakovui būtina pateikti ne mažiau nei 10 vnt pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Veidrodinis saugiai pritvirtintas prie spintos fasado. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas turi būti naudojamas tokios pat plokštės kaip ir varstomos grupės patalpų durys, kurios privalo derėti su vidaus ir išorės siena (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).	18 mm storio LMDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, bus pateikta 10 vnt pavyzdžių pasirinkimui. Vidinės baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm. storio PVC briauna. Veidrodinis klijuotas prie spintos fasado. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas derinamas prie varstomų grupės patalpų durų. Bus galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).
7.	Ukinė spinta	2	Preliminarūs matmenys: 800x600x1900H mm Spinta su ne mažiau nei 100 mm aukščio įgilintu cokoliu. Spinta su dviejomis durimis per visą aukštį. Ant durų įrengiamos dvi rankenėlės, minimalistinio dizaino. Spintos viduje per visą plotį viršuje lentyna ir po ja vertikali pertvara dalijanti spintą į dvi dalis. Viršutinės dalies aukštis ne mažiau nei 300 mm. Likusi kairioji dalis be lentynų, tik apačioje įrengiama baldinė sienutė, preliminariai 200 mm aukščio (derinama su Užsakovu), šioje dalyje bus laikomos šluotos ir kiti valymo įrankiai. Šioje dalyje įrengiami kabliukai šluotoms kabinti. Dešinėje pusėje apatinėje dalyje įrengiama lentyna, nišos aukštis ne mažiau nei 500 mm, kad būtų galima pasidėti kibirą. Likusiame aukštyje įrengiamos dvi lentynos. Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio. Spinta rakinama, su ventiliacinėmis angomis. Lentynos ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne	Preliminarūs matmenys: 800x600x1900H mm Spinta su 100 mm aukščio įgilintu cokoliu. Spinta su dviejomis durimis per visą aukštį. Ant durų įrengiamos dvi rankenėlės, minimalistinio dizaino. Spintos viduje per visą plotį viršuje lentyna ir po ja vertikali pertvara dalijanti spintą į dvi dalis. Viršutinės dalies aukštis apie 300 mm. Likusi kairioji dalis be lentynų, tik apačioje įrengiama baldinė sienutė, preliminariai 200 mm aukščio (derinama su Užsakovu), šluotoms ir kitiems valymo įrankiams. Šioje dalyje įrengiami kabliukai šluotoms kabinti. Dešinėje pusėje apatinėje dalyje įrengiama lentyna, nišos aukštis apie 500 mm, kad būtų galima pasidėti kibirą. Likusiame aukštyje įrengiamos dvi lentynos. Visos lentynos- reguliuojamo aukščio. Spinta rakinama, su ventiliacinėmis angomis. Spinta ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš 18 mm storio LMDP. Vidinės baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio PVC