

UAB „LAVADA“
(Tiekėjo pavadinimas)
Im.k. 302513307, PVM kodas LT100006029216, Šeškinės g. 22, Vilnius, Tel. (8-5)
2339952; 8-616 25412

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Šilutės rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL ŠILUTĖS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „GINTARĖLIS“, KĘSTUČIO G. 14, ŠILUTĖ BALDŲ ĮSIGIJIMO IR SUMONTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti.

2019-06-21 Nr. 06

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.)</i>	UAB "Lavada"
--	--------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiektą (-us)

Subtiektų (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiektų (-ų) adresas (-ai)	-
Kuriai sutarties daliai (kokioms Prekėms) ketinama pasitelkti subtiektą, perduodamų tiekti Prekių apimtys	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija *(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Pagrindinių įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašą.	Kvalifikaciniai klausimai.
	Pažyma apie įvykdytą sutartį	Kvalifikaciniai klausimai.

3. Mes siūlome šias *Prekes*:

Pirmoji pirkimo dalis - kietibaldai:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM), Eur	Suma (be PVM), Eur (3*5)
1	2	3	4	5	6
1.	drabužinė auklėtojomis	2	vnt.	89,00	178,00
2.	įmontuojamos spintelės su suolu	30	vnt.	29,00	870,00
3.	stalas (1200x600x750H mm)	2	vnt.	79,00	158,00
4.	kėdutė su atlošu ir briaunele sėdimojoje dalyje	30	vnt.	20,00	600,00
5.	virtuvinis komplektas	2	vnt.	448,00	896,00
6.	spintelė su veidrodžiu	2	vnt.	124,00	248,00
7.	ūkinė spinta	2	vnt.	162,00	324,00
8.	naktipuodžių spinta	2	vnt.	85,00	170,00
9.	atlenkiamas vystymo stalas	2	vnt.	250,00	500,00
10.	rankšluosčių kabyklos	30	vnt.	7,00	210,00
11.	stalas (850x400x750H mm)	2	vnt.	66,00	132,00
12.	stalas (800x800x420/600H mm)	8	vnt.	100,00	800,00
13.	staliukas apvalus	2	vnt.	85,00	170,00
14.	spinta su nišomis (slėpynių erdvė)	2	vnt.	2010,00	4020,00
15.	dviejų lygių baldas (erdvė)	2	vnt.	4100,	8200,00
16.	integruota spinta	2	vnt.	550,00	1100,00
17.	amfiteatras	2	vnt.	2340,00	4680,00
18.	integruotos spintelės	2	vnt.	1164,00	2328,00
19.	miego lovos su čiužiniais (30 vnt.)	10	vnt.	310,00	3100,00
20.	auklėtojo stalas su kėde	2	vnt.	220,00	440,00
Bendra suma (be PVM)					29124,00
PVM:					6116,04
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)					35240,04

Bendra pasiūlymo kaina be PVM –	Kaina žodžiais: dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi Eurai 00 ct
---------------------------------	---

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –	Kaina žodžiais: trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eurų 04 ct
---------------------------------	--

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)*konkrečius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2)**kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

3)***tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Reikalavimai Prekėms (tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, užpildo žemiau pateiktą lentelę, nurodydamas siūlomų Prekių charakteristikas):

Pirmoji pirkimo dalis – korpusiniai ir metaliniai baldai:

Eil. Nr.	Baldai	Kiekis	Reikalaujamos charakteristikos	Siūlomos charakteristikos (pildo tiekėjas)
1	2	3	4	5
1.	Drabužinė auklėtojoms	2	Preliminarūs matmenys 600x550x1900 mm. Drabužinės spinta su dviem durimis, kad atidarius duris, jos užimtų kuo mažiau aplinkinės erdvės. Spinta su cokoliu, ne mažiau nei 100 mm. Spintos viduje apačioje įrengiama reguliuojamo aukščio lentyna, skirianti batų erdvę nuo kabinamų drabužių. Apie 1600 mm aukštyje įrengiamas mechanizmas lauko drabužiams kabinti. Drabužiai kabinami priekiu, ne šonu. Virš kabyklos įrengiama lentyna asmeniniams daiktams pasidėti. Spinta rakinama. Lentynos ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, užsakovui būtina pateikti ne mažiau nei 10 vnt pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnės nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnės nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas turi būti naudojamas tokios pat plokštės kaip ir varstomos grupės patalpų durys, kurios privalo derėti su vidaus ir išorės siena (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).	Preliminarūs matmenys 600x550x1900 mm (bus tikslinami prieš gaminant). Drabužinės spinta su dviem durimis, kad atidarius duris, jos užimtų kuo mažiau aplinkinės erdvės. Spinta su 100 mm cokoliu. Spintos viduje apačioje įrengiama reguliuojamo aukščio lentyna, skirianti batų erdvę nuo kabinamų drabužių. Apie 1600 mm aukštyje įrengiamas mechanizmas lauko drabužiams kabinti. Drabužiai kabinami priekiu, ne šonu. Virš kabyklos įrengiama lentyna asmeniniams daiktams pasidėti. Spinta rakinama. Spinta ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau LMDP). Rankenėlės pasirenkamos iš 10 pateiktų pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio PVC briauna. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, parenkant ją taip, kad derėtų su varstomomis grupės patalpų durimis, t.p. spintos turi derėti su vidaus ir išorės siena (galimybė rinktis iš 100 atspalvių paletės).
2.	Įmontuojamos spintelės su suolu	30	Preliminarūs matmenys: vienos spintelės 300x300x1400 mm Spintelės turi būti integruotos į sieną. Spintelių plotis išskaičiuojamas, pagal esamą patalpos plotą. Spintelės gali būti sujungtos po 2-3-4-5 – priklausomai nuo vietos. Po spintelėmis įrengiami	Preliminarūs matmenys: vienos spintelės 300x300x1400 mm (matmenys bus tikslinami prieš gaminant). Spintelės integruotos į sieną. Spintelių plotis išskaičiuojamas, pagal esamą patalpos plotą. Spintelės pagal esamas nišas bus sujungtos po 2-3-4-5 –

			<p>ištraukiami suoliukai. Suoliukų skaičius priklauso nuo spintelių vnt jungimo. Spintelės įrengiamos dviejose grupėse, vienai grupei priklauso 15 vnt spintelių. Jungiant spinteles po 5 vnt., vienoje grupėje turi būti 3 vnt. suoliukų. Jungiant kitais kiekiais, analogiškai išskaičiuojama. Vienoje grupėje persirengiant turi tilpti 15 vaikų sėdėti ant suoliukų. Kiekviename spintelės skyrelyje yra du kabliukai rūbams pasikabinti, apačioje reguliuojamo aukščio lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams. Suoliuko aukštis preliminariai 250 mm. Baldų briaunos laminuotos ne plonesnės nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnės nei 2 mm storio ABS/PVC briauna, rankenėlių dizainas minimalistinis, pasirenkama iš ne mažiau nei 10 vnt pavyzdžių. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinamos su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas turi būti naudojamas tokios pat plokštės kaip ir varstomos grupės patalpų durys, kurios privalo derėti su vidaus ir išorės siena (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>priklausomai nuo vietos. Po spintelėmis įrengiami ištraukiami suoliukai. Suoliukų skaičius priklauso nuo spintelių vnt jungimo. Spintelės įrengiamos dviejose grupėse, vienai grupei priklauso 15 vnt spintelių. Jungiant spinteles po 5 vnt., vienoje grupėje būtų 3 vnt. suoliukų, jungiant kitais kiekiais, skaičiuojama analogiškai. Kiekviename spintelės skyrelyje yra du kabliukai rūbams pasikabinti, apačioje reguliuojamo aukščio lentynėlė avalynei ir viršuje lentynėlė daiktams. Suoliuko aukštis- 250 mm. Vidinės baldų briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių bei suoliukų briaunos laminuotos 2 mm storio PVC briauna, rankenėlių dizainas minimalistinis, pasirenkama iš 10 vnt pavyzdžių. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinamos su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas bus derinamas prie varstomų grupės patalpų durų. Spintelės gaminamos iš LMDP, galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės.</p>
3.	Stalas	2	<p>Preliminarūs matmenys: 1200x600x750H mm Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams (gali būti atlenkiamas nuo sienos). Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, noliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršis turi būti pakeltas nuo kojų ne mažiau kaip 10+-2 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas dažyto plieno profilis ~50x25</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 1200x600x750H mm (bus tikslinami prieš gaminant). Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP. Stalviršio briaunos kantuojamos 2 mm ABS briauna. Stalviršis pakeltas nuo kojų apie 10-12 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas dažyto plieno profilis ~50x25 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 40x40 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos miltelinio būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi reguliuojamo aukščio kojeles</p>

			<p>mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 30x30 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Stalas turi būti saugus eksploatuoti vaikų aplinkoje, prieš gaminant būtina su Užsakovu aptarti baldo kampuotų detalių vietas, jas pakeisti, jei yra poreikis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>grindų nelygumams išlyginti. Stalas stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nebus matomų montavimo žymių. Stalas saugus eksploatuoti vaikų aplinkoje, stalviršio kampai bus užaplavinti. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (bus galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 50 atspalvių paletės).</p>
4.	Kėdutė su atlošu ir briaunele sėdimuojuose dalyje	30	<p>Preliminarūs matmenys: 310x280, H240/360 mm</p> <p>Kėdutė reguliuojamo aukščio, su atkalte iš natūralių medžiagų, ilgaamžė. Kėdutės atlošelis turi būti universalus, todėl keičiant kėdutės aukštį vaiko nugara visada turi būti patogiai atremta. Reguluojama kėdutė turi būti su patikimu, saugiu reguliavimo mechanizmu, kad reguliuojant kėdučių aukštį, kėdutės kojos išliktų tvirtos ir stabilios. Kėdės turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p> <p>Kėdutė pagaminta iš baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos (derinama su užsakovu. Kėdutė turi būti tvirta ir stabili. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinami su Užsakovu vietoje.</p>	<p>Matmenys: 310x280, H240/360 mm</p> <p>Kėdutė reguliuojamo aukščio, su atkalte iš natūralių medžiagų, ilgaamžė. Kėdutės atlošelis universalus, kad keičiant kėdutės aukštį vaiko nugara visada turi būti patogiai atremta. Reguluojamas kėdutės aukštis didinamas (mažinamas) tvirtai prisukamais (išsukamais) mediniais padeliais, sraigtais-metalinis. Kėdės atitinka vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p> <p>Kėdutė pagaminta iš alyvuotos beržo medienos. Tikslūs baldo matmenys, reguliuojamo aukščio ribos derinami su Užsakovu vietoje.</p>
5.	Virtuvinis komplektas	2	<p>Preliminarūs matmenys: apatinė spintelė 1930x600x900H mm, viršutinė spintelė 1930x350x600H mm</p> <p>Pastatoma virtuvinė spintelė su įmontuota dviguba gilia nerūdijančio plieno plautuve, joje turi būti maišytuvas, sifonas. Spintelė su ne plonesniu nei 35 mm storio stalviršiu, dengtu atspariu drėgmei ir braižymui paviršiumi. Spintelė su ne</p>	<p>Preliminarūs matmenys: apatinių spintelių 1930x600x900H mm, viršutinių spintelių 1930x350x600H mm.</p> <p>Apatinių spintelių komplektą sudaro: pastatoma spintelė su dviguba įmontuojama gilia nerūdijančio plieno plautuve, su maišytuvu ir sifonu; 2 spintelės su reguliuojamomis lentynomis ir spintelė su stalčiais, skirtais stalo įrankiams (su įrankių dėklu). Spintelės su 100 mm</p>

			<p>mažiau nei 100 mm aukščio cokoliu. Po stalviršiu pirmoje apatinėje spintelėje (žiūrint nuo kairės pusės) po plautuve statoma šiukšliadėžė (Užsakovas atskirai perka), kitose dviejose spintelėse įrengiama po vieną reguliuojamo aukščio lentyną ir paskutinė baldo skirta stalčiams. Stalčiuose laikomi stalo įrankiai (turi būti specialus tam skirtas dėklas), kiti smulkūs virtuviniai indai. Viršutinės spintelės su 4 vnt. durelių, kiekvienoje spintelėje po vieną reguliuojamo aukščio lentyną. Virš plautuvės esančios dvi spintelės su viena reguliuojamo aukščio lentyną, viršutinėse dalyse turi būti džiovoklos puodeliams, apatinėse dalyse džiovoklos lėkštėms ir dubenėliams. Džiovyklų medžiagiškumas turi būti derinamas su Užsakovu. Visos durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Virtuvės lentynose privalo būti integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti). Įjungimas atskiru jungikliu ant baldo ar LED. Virtuvinis komplektas ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldai pagaminti iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Tikslūs baldo matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>aukščio cokoliu, stalviršis 38 mm storio, dengtu atspariu drėgmei ir braižymui HPL paviršiumi. Viršutinių spintelių komplektas susideda iš: 2 spintelių su indų džiovyklomis, 2 spintelių su reg. aukščio lentynomis. Kiekviena spintelė turi po 2 dureles. Džiovoklos g.b. baltos arba chromuotos, bus derinamos su Užsakovu. Visos durelės su minimalistinio dizaino rankenėlėmis. Po viršutinėmis spintelėmis- LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti). Įjungimas atskiru jungikliu ant baldo ar LED (pasirinktinai arba pagal pajungimo galimybes). Virtuvinis komplektas ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldai pagaminti iš 18 mm storio LMDP. Vidinės baldo briaunos laminuojamos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuojamos 2 mm. storio PVC briauna. Tikslūs baldo matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).</p>
6.	Spintelė su veidrodžiu	2	<p>Preliminarūs matmenys: 450x550x1900H mm (ilgisxgylisxaukštis) Spintelė su vienomis durimis, kurios per visą aukštį ir plotį dengtos veidrodžiu. Spinta su cokoliu, ne mažiau nei 100 mm. Spintelės viduje įrengiamos 4 reguliuojamo aukščio lentynos daiktams susidėti. Spintelė ant kojelių, paviršiaus nelygumams</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 450x550x1900H mm (ilgisxgylisxaukštis). Spintelė su vienomis durimis, kurios per visą aukštį ir plotį dengtos veidrodžiu. Spinta su 100 mm cokoliu. Spintelės viduje įrengiamos 4 reguliuojamo aukščio lentynos daiktams susidėti. Spintelė ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš</p>

			išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, užsakovui būtina pateikti ne mažiau nei 10 vnt pavyzdžių. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnė nei 0,4 mm. storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesnė nei 2 mm. storio ABS/PVC briauna. Veidrodis saugiai pritvirtintas prie spintos fasado. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas turi būti naudojamas tokios pat plokštės kaip ir varstomos grupės patalpų durys, kurios privalo derėti su vidaus ir išorės siena (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).	18 mm storio LMDP. Rankenėlės minimalistinio dizaino, bus pateikta 10 vnt pavyzdžių pasirinkimui. Vidinės baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm. storio PVC briauna. Veidrodis klijuotas prie spintos fasado. Spinta dėl saugumo tvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu, tačiau išorinis baldų korpusas derinamas prie varstomų grupės patalpų durų. Bus galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).
7.	Ūkinė spinta	2	Preliminarūs matmenys: 800x600x1900H mm Spinta su ne mažiau nei 100 mm aukščio įgilintu cokoliu. Spinta su dviem durimis per visą aukštį. Ant durų įrengiamos dvi rankenėlės, minimalistinio dizaino. Spintos viduje per visą plotį viršuje lentyna ir po ja vertikali pertvara dalijanti spintą į dvi dalis. Viršutinės dalies aukštis ne mažiau nei 300 mm. Likusi kairioji dalis be lentynų, tik apačioje įrengiama baldinė sienutė, preliminariai 200 mm aukščio (derinama su Užsakovu), šioje dalyje bus laikomos šluotos ir kiti valymo įrankiai. Šioje dalyje įrengiami kabliukai šluotoms kabinti. Dešinėje pusėje apatinėje dalyje įrengiama lentyna, nišos aukštis ne mažiau nei 500 mm, kad būtų galima pasidėti kibirą. Likusiame aukštyje įrengiamos dvi lentynos. Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio. Spinta rakinama, su ventiliacinėmis angomis. Lentynos ant kojelių paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš ne mažiau nei 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne	Preliminarūs matmenys: 800x600x1900H mm Spinta su 100 mm aukščio įgilintu cokoliu. Spinta su dviem durimis per visą aukštį. Ant durų įrengiamos dvi rankenėlės, minimalistinio dizaino. Spintos viduje per visą plotį viršuje lentyna ir po ja vertikali pertvara dalijanti spintą į dvi dalis. Viršutinės dalies aukštis apie 300 mm. Likusi kairioji dalis be lentynų, tik apačioje įrengiama baldinė sienutė, preliminariai 200 mm aukščio (derinama su Užsakovu), šluotoms ir kitiems valymo įrankiams. Šioje dalyje įrengiami kabliukai šluotoms kabinti. Dešinėje pusėje apatinėje dalyje įrengiama lentyna, nišos aukštis apie 500 mm, kad būtų galima pasidėti kibirą. Likusiame aukštyje įrengiamos dvi lentynos. Visos lentynos- reguliuojamo aukščio. Spinta rakinama, su ventiliacinėmis angomis. Spinta ant kojelių, paviršiaus nelygumams išlyginti. Baldas pagamintas iš 18 mm storio LMDP. Vidinės baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna, durelių briaunos laminuotos 2 mm storio PVC

			plonesne nei 0,4 mm storio ABS/PVC briauna, durelių briaunos laminuotos ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Spinta turi būti saugi naudoti vaikų aplinkoje, pagal poreikį spinta gali būti pritvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys ir spalvos derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).	briauna. Pagal poreikį spinta gali būti pritvirtinama prie sienos. Tikslūs baldo matmenys ir spalvos bus derinami su užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).
8.	Naktipuodžių spinta	2	Preliminarūs matmenys: 980x300x1470H mm Naktipuodžių spinta prie sienos. Korpusas, fasadas ir lentynos - turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC/ABS briauna, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Spinta su 15 skyrelių naktipuodžiams sudėti. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Būtina spintą pritvirtinti prie sienos, kad neužkristų ant vaikų. Spinta su galine plokšte. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės). Spintos dydis derinamas pagal patalpos dydį.	Preliminarūs matmenys: 980x300x1470H mm Naktipuodžių spinta prie sienos. Korpusas, sienelė ir lentynos pagamintos iš 18 mm storio LMDP plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos 2 mm ABS briauna. Spinta su 15 skyrelių naktipuodžiams sudėti. Spintos kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Spinta bus pritvirtinama prie sienos, dėl vaikų saugumo. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės). Spintos dydis bus derinamas pagal patalpos dydį.
9.	Atlenkiamas vystymo stalas	2	Preliminarūs matmenys: 550x200/770x780H mm, kabinama 750-800H mm (ilgisxgylisxaukštis, aukštis kuriame kabinamas baldas) Atlenkiamo vystymo stalo šonai, nugarinė ir viršutinė dalys gaminamos iš klijuoto medienos masyvo. Stalo priekis gaminamas iš ne prastesnės nei 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne plonesne nei 0,4 mm. storio PVC/ABS briauna. Stalo komplekte turi būti neperšlampamas čiuzinukas, tinkantis stalo dydžiui. Stalo šonai privalo būti aukštesni, kad vaikas neiškristų. Vyriai ir spynelė gaminami iš	Preliminarūs matmenys: 550x200/770x780H mm, kabinama 750-800H mm (ilgisxgylisxaukštis, aukštis kuriame kabinamas baldas) Atlenkiamo vystymo stalo šonai, nugarinė ir viršutinė dalys gaminamos iš klijuoto medienos masyvo. Stalo priekis gaminamas iš 18 mm storio LMDP, briaunos laminuotos 0,5-2 mm. storio briauna. Neperšlampamas čiuzinukas, tinkantis stalo dydžiui. Stalo šonai paaugštinti, kad vaikas neiškristų. Vyriai ir spynelė gaminami iš nerūdijančio plieno. Stalo konstrukcija paprasta naudojimui. Ištiestas stalas atlaiko ne mažiau nei 20

			nerūdijančio plieno. Stalą turi būti paprasta sulenkti ir užrakinti. Ištiestas stalas turi atlaikyti ne mažiau nei 20 kg vaiko svorį. Atlenkta stalas užsifiksuoja stabilioje padėtyje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės). Spintos dydis derinamas pagal patalpos dydį.	kg vaiko svorį. Atlenkta stalas užsifiksuoja stabilioje padėtyje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 100 atspalvių paletės).
10.	Rankšluosčių kabyklos	30	<p>Rankšluosčių kabyklos integruotos į sieną. Preliminarūs matmenys: turi tilpti 15-18 vietų rankšluostukams pasikabinti, išskaičiuojama pagal esamą plotą. Kabyklos kabinamos ant wc durelių konstrukcijos ir sienos (L forma). Vienos rankšluostinės preliminarūs matmenys 150x120x400mm. Rankšluostinės su kabliuku viršuje. Rankšluostinė su stogeliu ir užapvalinimu apačioje. Rankšluostinės gali būti sujungtos – į 2-3-4. Baldas pagamintas iš ne mažiau 18 mm storio MDP. Baldo briaunos laminuotos ne plonesnės nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Tikslūs baldo matmenys derinami su Užsakovu vietoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės). Spintos dydis derinamas pagal patalpos dydį.</p>	<p>Rankšluosčių kabyklos integruotos į sieną. Vienos rankšluostinės preliminarūs matmenys 150x120x400mm, turi tilpti 15-18 vietų rankšluostukams pasikabinti, dėl to rankšluostinių išmatavimai bus tikslinami vietoje. Kabyklos kabinamos ant wc durelių konstrukcijos ir sienos (L forma). Rankšluostinės su kabliuku viršuje. Rankšluostinė su stogeliu ir užapvalinimu apačioje. Rankšluostinės gali būti sujungtos – į 2-3-4 (pagal galimybes ir sienų išmatavimus, derinama su Užsakovu). Gaminamos iš 18 mm storio LMDP. Baldo briaunos laminuotos 0,5 mm storio PVC briauna. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 100 atspalvių paletės).</p>
11.	Stalas	2	<p>Preliminarūs matmenys: 850x400x750H mm Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams, stalas statomas virtuvėlės patalpoje. Stalo stalviršis gaminamas iš ne plonesnės nei 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, neličiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršis turi būti pakeltas nuo kojų ne mažiau kaip 10+-2 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 850x400x750H mm Stalas skirtas auklėtojoms susidėti maistą, jį pasiruošti išdalinti grupės vaikams, stalas statomas virtuvėlės patalpoje. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP. Kampai užaplavinti, kad nebūtų stačių kampų, briaunos kantuojamos 2 mm PVC/. Stalviršis pakeltas nuo kojų apie 10-12 mm ir tvirtinamas prie metalinio rėmo. Stalo metalinei konstrukcijai naudojamas dažyto plieno profilis ~50x25 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 40x40 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą.</p>

			<p>dažyto plieno profilis ~50x25 mm. Stalo kojų funkciją atlieka keturios 30x30 mm storio metalinio vamzdžio kojos, dažytos milteliniu būdu, montuojamos į metalinį rėmą. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Stalas turi būti saugus eksploatuoti vaikų aplinkoje, prieš gaminant būtina su Užsakovu aptarti baldo kampuotų detalių vietas, jas pakeisti, jei yra poreikis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>Rėminė kojų sistema turi reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Baldo išorėje nėra montavimo žymių. Spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš 50 atspalvių paletės).</p>
12.	Stalas	8	<p>Preliminarūs matmenys: 800x800x420/600H mm Reguliuojamo aukščio stalas turi būti iš natūralių medžiagų, ilgaamžis, gaminamas iš baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos. Staliukas turi būti atsparus braižymuisi, tvirtas. Stalas turi būti pagamintas su tvirtu mediniu rėmu. Stalo kojos turi būti tvirtinamos prie stalo rėmo metalinio kampo, kad būtų užtikrintas staliuko tvirtumas ir stabilumas. Staliukas turi būti su reguliuojamo aukščio kojomis. Reguliuojamas stalas turi būti su patikimu, saugiu reguliavimo mechanizmu, kad reguliuojant stalo aukštį, kojos išliktų tvirtos ir stabilios. Dvi staliuko kojos turi būti su guminiiais ratukais, su fiksuojamais stabdžiais. Staliuko visi kampai turi būti užapvalinti dėl vaikų saugumo. Staliukas turi reguliuotis nuo ~420 iki ~600 mm, aukštį tikslina Užsakovas. Baldai turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 800x800x420/600H mm Reguliuojamo aukščio stalas gaminamas iš alyvuotos beržo medienos. Staliukas atsparus braižymuisi, tvirtas. Stalas su tvirtu mediniu rėmu. Stalo kojos tvirtinamos prie stalo rėmo metaliniu kampu, dėl tvirtumo. Kojos reguliuojamo aukščio. Stalas reguliuojamas medinių kaladėlių dėka, įsukamų metaliniais sraigtais. Dvi staliuko kojos gali būti su guminiiais ratukais, su fiksuojamais stabdžiais (pagal pageidavimą). Staliuko visi kampai užapvalinti dėl vaikų saugumo. Staliukas turi reguliuotis nuo ~420 iki ~600 mm, aukštį tikslina Užsakovas. Stalas atitinka vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>
13.	Staliukas	2	<p>Preliminarūs matmenys: 600x450H mm Apvalus staliukas statomas prie minkštų baldų turi būti gaminamas iš baltai dažytos</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 600x450H mm Apvalus staliukas pagamintas iš alyvuotos beržo medienos. Staliuko kraštai užapvalinti, be</p>

			<p>medienos arba alyvuotos beržo medienos. Staliuko kraštai turi būti užapvalinti, be aštrių stačių kampų. Staliukas turi būti atsparus braižymuisi, tvirtas. Stalas turi būti pagamintas su tvirtu mediniu rėmu. Stalo kojos turi būti tvirtinamos prie stalo rėmo, turi būti užtikrintas staliuko tvirtumas ir stabilumas.</p> <p>Staliukas su keturiomis medinėmis kojomis, stalo kojos turi nebraižyti grindų dangos. Baldas turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>	<p>aštrių stačių kampų. Staliukas atsparus braižymuisi, tvirtas. Staliuko rėmas medinis. Staliukas su keturiomis medinėmis kojomis, su grindų apsauga, kad nebraižytų. Staliukas atitinka vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>
14.	Spinta su nišomis (slėpynių erdvė)	2	<p>Preliminarūs matmenys: nurodomi spintos vidiniai matmenys, konstrukcija neskaičiuojama: fasadas 2140x980x1100H mm + erdvė po laiptais 1190x700x1100H mm (būtina matmenis tikslinti dėl atsirandančių konstrukcijų)</p> <p>Spinta su nišomis ir dviejų lygių baldas gaminami kartu, nes jie komponuojami ir montuojami kartu. Spinta su nišomis įrengiama dviejų lygių baldo šoninėje dalyje pirmame lygyje. Į šią spintą yra galimybė įeiti, jos viduje esančioje erdvėje žaidžia vaikai. Fasadinėje spintos dalyje kaip ir dviejų lygių balde įrengiamos netaisyklingos formos angos. Viena anga turi būti kuo didesnė ir platesnė, kad būtų galimybė įeiti ir auklėtojai, valytojai, ne tik vaikams. Jeigu tokios galimybės nėra, tuomet spintos fasade turi būti įrengtos dūrelės. Jos privalo būti nepastebimos ir vaikams neatidaromos. Spintos viduje gali būti įrengtos nišos, lentynos vaikų laisvalaikio priemonėms susidėti (Užsakovas pasirenka), taip pat turi būti įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Visos horizontalios ir vertikalios plokštumos erdvėje ir jos išorėje turi būti vientisos, be tarpų. Erdvė įrengiama taip, kad būtų saugu vaikams žaisti. Baldas - struktūra ir atitvaros įrengiamos iš MDF plokštės arba beržo faneros (derinama</p>	<p>Preliminarūs matmenys: nurodomi spintos vidiniai matmenys, konstrukcija neskaičiuojama: fasadas 2140x980x1100H mm + erdvė po laiptais 1190x700x1100H mm (matmenys bus tikslinami vietoje)</p> <p>Spinta su nišomis ir dviejų lygių baldas gaminami kartu, nes jie komponuojami ir montuojami kartu. Spinta su nišomis įrengiama dviejų lygių baldo šoninėje dalyje pirmame lygyje. Į šią spintą yra galimybė įeiti, jos viduje esančioje erdvėje žaidžia vaikai. Fasadinėje spintos dalyje kaip ir dviejų lygių balde įrengiamos netaisyklingos formos angos. Viena anga didesnė ir platesnė, kad būtų galimybė įeiti ir auklėtojai, valytojai, ne tik vaikams, kitos mažesnės. Pagal galimybės gali būti įrengtos ir dūrelės, užmaskuotos, neprieinamos vaikams. Spintos viduje įrengiamos nišos, lentynos vaikų laisvalaikio priemonėms susidėti (Užsakovas pasirenka), taip pat įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Visos horizontalios ir vertikalios plokštumos erdvėje ir jos išorėje turi būti vientisos, be tarpų. Erdvė saugi vaikams žaisti.</p> <p>Baldas - struktūra ir atitvaros įrengiamos iš beržo faneros, dažoma trinėliai atspariais, plaunamais dažais. Iš tų pačių medžiagų ir tokios pat apdailos erdvėje įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Karkaso tvirtumui</p>

			su užsakovu), dažoma trinčiai atspariais, plaunamais dažais. Iš tų pačių medžiagų ir tokios pat apdailos erdvėje įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Jeigu reikia, naudojamos metalo konstrukcijos karkasui sukurti, iš išorės turi būti nematomos.	bus naudojamos paslėptos metalo konstrukcijos.
15.	Dviejų lygių baldas (erdvė)	2	<p>Preliminarūs matmenys: 4020x2690x1150/2650H mm (antro aukšto grindų aukštis derinamas su Užsakovu).</p> <p>Nurodyti bendri matmenys, į šį baldą montuojami baldai, pozicijos Nr. 14 ir Nr. 16.</p> <p>Vaikų žaidimų zonoje turi būti įrengiama dviejų lygių erdvė, joje montuojama spinta su nišomis (slėpynių erdvė) ir integruota spinta. Baldo karkasas gaminamas iš medžio faneros ir metalo konstrukcijos. Apdailai turi būti naudojama faneruota medžio dulkių plokštė arba beržo fanera (naudojamos medžiagos turi derėti su kitų grupėje įrengiamų baldų struktūra, spalva).</p> <p>Antrame lygyje ant fasade įrengiamų angų turi būti pritvirtintas apsauginis tinklas iš sintetinės austinės medžiagos, kuri turi atitikti saugos ir patvarumo reikalavimus. Visa baldo erdvė turi būti lengvai prieinama ir valoma. Antrame lygyje pagal Užsakovo pageidavimus gali būti įrengta lengvai valoma kiliminė danga, kuri būtų pritvirtinta prie baldo pagrindo. Antrame lygyje baldas turi būti itin saugus: priėjimas prie lango turi būti įrengiamas su apsauginiu aptvaru (derinama su Užsakovu), laiptai į antrą lygį įrengiami su turėklais/ais, laiptai neslidūs, ergonomiški vaikams. Jais turi būti patogiu ir saugu vaikams užlipti. Baldo aukštis derinamas prie langų, tačiau tinklas dėl vaikų saugumo turi būti įrengiamas iki lubų. Apatinėje dviejų lygių baldo dalyje prie amfiteatro formuojamos nišos, per kurias vaikai gali įeiti į pirmą lygį. Visos balde įrengiamos nišos netaisyklingų formų.</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 4020x2690x1150/2650H mm (antro aukšto grindų aukštis derinamas su Užsakovu).</p> <p>Nurodyti bendri matmenys, į šį baldą montuojami baldai, pozicijos Nr. 14 ir Nr. 16.</p> <p>Vaikų žaidimų zonoje įrengiama dviejų lygių erdvė, joje montuojama spinta su nišomis (slėpynių erdvė) ir integruota spinta. Baldo karkasas gaminamas iš beržo faneros ir metalo konstrukcijos. Apdailai naudojama beržo fanera (naudojamos medžiagos turi derėti su kitų grupėje įrengiamų baldų struktūra, spalva).</p> <p>Antrame lygyje ant fasade įrengiamų angų pritvirtintas apsauginis tinklas iš sintetinės austinės medžiagos, atitinkantis saugos ir patvarumo reikalavimus. Visa baldo erdvė lengvai prieinama ir valoma. Antrame lygyje pagal Užsakovo pageidavimus gali būti įrengta lengvai valoma kiliminė danga, kuri būtų pritvirtinta prie baldo pagrindo. Antrame lygyje baldo nišos dengiamos apsauginiais tinklais, laiptai į antrą lygį įrengiami su turėklais/ais, laiptai neslidūs, ergonomiški vaikams. Baldo aukštis derinamas prie langų, tačiau tinklas dėl vaikų saugumo įrengiamas iki lubų. Apatinėje dviejų lygių baldo dalyje prie amfiteatro formuojamos nišos, per kurias vaikai gali įeiti į pirmą lygį. Visos balde įrengiamos nišos netaisyklingų formų.</p>
16.	Integruota spinta	2	Preliminarūs matmenys: 1000x550x1060H mm	Preliminarūs matmenys: 1000x550x1060H mm

			<p>Integruota spinta montuojama kartu su dviejų lygių baldų ir spinta su nišomis (pozicijos Nr. 14 ir 15). Spinta gaminama iš faneruotos drožlių plokštės, tokios pat spalvos ir tokių pat medžiagų kaip slėpynių ir dviejų lygių erdvė. Spintos fasadas dalijamas į tris lygias dalis, vienoje dalyje per visą aukštį įrengiami 4 vnt. vienodo aukščio ir dydžio stalčiai (stalčiai turi būti rakinami). Stalčiai su pritaukėjais, saugūs naudoti vaikų aplinkoje. Kitos dvi dalys – 2 vnt durių, viduje bendra spinta, kur įrengiamos 2 vnt reguliuojamo aukščio lentynos. Pagal Uždavymą norą įrengiamas užraktas. Durių rankena išfrezuojama analogišku stiliumi kaip ir kituose balduose arba įrengiama skylė. Baldas turi būti integruotas taip, kad iš išorės matytųsi tik stalčiai ir spintelės, matmenys būtinai derinami su kitomis baldų pozicijomis, į kurias integruojama spinta.</p>	<p>Integruota spinta montuojama kartu su dviejų lygių baldų ir spinta su nišomis (pozicijos Nr. 14 ir 15). Spinta gaminama iš beržo faneros, tokios pat spalvos ir tokių pat medžiagų kaip slėpynių ir dviejų lygių erdvė. Spintos fasadas dalijamas į tris lygias dalis, vienoje dalyje per visą aukštį įrengiami 4 vnt. vienodo aukščio ir dydžio rakinami stalčiai, švelnaus uždarymo. Kitos dvi dalys – 2 vnt durių, viduje bendra spinta, kur įrengiamos 2 vnt reguliuojamo aukščio lentynos. Pagal Uždavymą norą įrengiamas užraktas. Durių rankena išfrezuojama analogišku stiliumi kaip ir kituose balduose arba įrengiama skylė. Baldas integruotas taip, kad iš išorės matytųsi tik stalčiai ir spintelės. Matmenys bus tikslinami vietoje ir derinami su Uždavymu.</p>
17.	Amfiteatras	2	<p>Preliminarūs matmenys: 3620x900 (vieno laiptelio aukštis ~315) x650H (aukštis iki palangės ar lygiai su palange) mm Ties palange formuojamas amfiteatras, laiptai su integruota lentyna daiktams pasidėti, baldo gamybai naudojama faneruota drožlių plokštė. Spalva – kaip ir kitų grupėje esančių stacionarių medžio apdailos baldų. Virš amfiteatro įrengiamos 3 vnt lentynų daiktams pasidėti, jos iš analogiškos amfiteatrui medžiagos. Pagal Uždavymą norą, amfiteatras gali būti su primontuotais ar nuimamais sėdukais, vaikų patogesniam sėdėjimui. Baldas turi būti su šoniniu atitvaru dėl vaikų saugumo užtikrinimo. Detalės turi būti minimalistinės, neužgožiančios baldo esmės.</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 3620x900 (vieno laiptelio aukštis ~315) x650H (aukštis iki palangės ar lygiai su palange) mm Ties palange formuojamas amfiteatras, laiptai su integruota lentyna daiktams pasidėti, baldo gamybai naudojama beržo fanera. Spalva – kaip ir kitų grupėje esančių stacionarių medžio apdailos baldų. Virš amfiteatro įrengiamos 3 vnt lentynų daiktams pasidėti, jos iš analogiškos amfiteatrui medžiagos. Pagal Uždavymą norą, amfiteatras gali būti su primontuotais ar nuimamais sėdukais, vaikų patogesniam sėdėjimui. Baldas su šoniniu atitvaru dėl vaikų saugumo užtikrinimo. Matmenys tikslinami vietoje, derinami su Uždavymu.</p>
18.	Integruotos spintelės	2	<p>Preliminarūs matmenys: 3930x320-560 (pagal palangės ir sienos gylį) x630H (pagal palangės aukštį) mm. Būtina matmenis tikslinti vietoje po atliktų remonto darbų. Integruotų spintelių karkasas</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 3930x320-560 (pagal palangės ir sienos gylį) x630H (pagal palangės aukštį) mm. Matmenys tikslinti vietoje. Integruotų spintelių karkasas gaminamas iš beržo faneros</p>

			<p>gaminamas iš medžio faneros ir jeigu reikia iš metalo konstrukcijos. Apdailai turi būti naudojama faneruota medžio dulkių plokštė arba beržo fanera (derinama su kitais gaminamais baldais, medžiagos turi būti vienodos). Integruotos spintelės įrengiamos po palangėmis, jeigu eamos palangės negilios, tuomet baldo viršutinė dalis gaminama lygiai su palange – taip pratęsiant palangės gylį. Sujungimas turi būti be tarpų. Jeigu po palange yra esamas radiatorius, baldas turi būti priderintas taip, kad nuo radiatoriaus sklindanti šiluma neturėtų kliūčių (radiatoriaus vietose įrengiamos grotelės arba perforacija, kuri praleidžia šilumą, toje vietoje stalčiai ar spintelės neįrengiamos). Integruotos spintelės suskirstytos į lygias 8-9 dalis, kur vienoje dalyje yra viršutinis ir žemutinis stalčiukai, juose laikoma vaikų laisvalaikio priemonės. Stalčiukai su pritraukėjais, kad vaikai neprisispaustų pirštukų. Jeigu Užsakovas pageidauja, vietoje stalčių gali būti įrengiamos spintelės su durelėmis. Atidarymas – frezuota rankenėlė arba fasade įrengiama skylė. Atidarius dureles ar atitraukus stalčius, turi būti aiškiai apribota erdvė daiktams sudėti. Baldo medžiagos turi būti saugios naudoti vaikų aplinkoje, lengvai valomos, ilgaamžės ir privalomai spalva ir tekstūra suderintos su kitais grupėje projektuojamais, įrengiamais baldais – siekiama sukurti vientisą neapkrautą interjerą.</p>	<p>(jeigu bus būtinybė su metalo konstrukcijos). Apdailai naudojama beržo fanera arba faneruota dulkių plokštė (derinama su kitais gaminamais baldais). Integruotos spintelės įrengiamos po palangėmis, jeigu eamos palangės negilios, tuomet baldo viršutinė dalis gaminama lygiai su palange – taip pratęsiant palangės gylį. Sujungimas pagal galimybes- be tarpų. Jeigu po palange yra esamas radiatorius, bus priderinami radiatoriaus uždengimai, neblokuojantys skleidžiančios šilumos. Integruotos spintelės suskirstytos į lygias 8-9 dalis (pagal galutinius išmatavimus), kur vienoje dalyje yra viršutinis ir žemutinis stalčiukai, juose laikoma vaikų laisvalaikio priemonės. Stalčiukai su pritraukėjais, kad vaikai neprisispaustų pirštukų. Jeigu Užsakovas pageidaus, vietoje stalčių gali būti įrengiamos spintelės su durelėmis. Atidarymas – frezuota rankenėlė arba fasade įrengiama skylė. Baldo medžiagos saugios naudoti vaikų aplinkoje, lengvai valomos ir ilgaamžės, derinama su kitais grupės baldais.</p>
19.	Miego lovos (10 vnt.) su čiužiniais (30 vnt.)	10 30	<p>Preliminarūs matmenys: 1560x700x910H mm Trijų aukštų lova su ištraukiamomis trijomis lovytėmis skirtinguose aukščiuose. Lovos sustumiamos į vientisą baldą, lovų konstrukcija bendra. Prie lovytės turi būti pristatomos laisvai stovinčios kopetėlės arba kaladėlė, kad aukščiau miegančiam vaikui būtų patogų išlipti/įlipti į lovytę, nekliudant</p>	<p>Preliminarūs matmenys: 1560x700x910H mm Trijų aukštų lova su ištraukiamomis trijomis lovytėmis skirtinguose aukščiuose. Lovos sustumiamos į vientisą baldą, lovų konstrukcija bendra. Prie lovytės pristatomas laiptelis, kad aukščiau miegančiam vaikui būtų patogų išlipti/įlipti į lovytę, nekliudant žemiau miegančio vaiko (derinama su Užsakovu).</p>

			<p>žemiau miegančio vaiko (derinama su Užsakovu). Lova turi būti tvirtai stovinti ant grindų paviršiaus ir ištraukus lovytę ir suskleidus, kad miegamojo aplinka būtų saugi vaikams. Ištraukiamos lovytės dalys turi būti ant ratukų. Miego lovos gaminamos iš medžio drožlių plokštės, apdaila – medžio (šviesaus buko) faneruotė. Baldo kojelių konstrukcija turi leisti „išlyginti“ grindų nelygumus. Konstrukcija turi būti labai tvirta.</p> <p>Prie triaukščių lovelių komplektuojami miego čiužiniai, kurių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 7 cm (vienai lovai 3 vnt. čiužinių). Čiužiniai privalo būti iš aukšto tankio porolono su iš abiejų pusių sudaigstyto vatino sluoksniu. Čiužiniai turi būti ilgaamžiai. Gaminys turi būti pralaidus orui, turintis amortizacinį efektą, užtikrinantį tvirtą atramą vaiko stuburui.</p> <p>Užvalkalas turi būti pagamintas iš 100% medvilnės audinio, 160 g/m². Impilas turi būti marginto audinio. Užvalkalas turi būti nuimamas ir skalbiamas. Čiužinukai turi būti pritaikyti kiekvienai lovos daliai, negali slidinėti, turi tvirtai laikytis lovos dėžėje.</p>	<p>Lova tvirta, saugi vaikams. Ištraukiamos lovytės dalys su ratukais. Miego lovos gaminamos iš medžio drožlių plokštės, apdaila – medžio (šviesaus buko) faneruotė. Prie triaukščių lovelių komplektuojami miego čiužiniai, kurių aukštis 7 cm (vienai lovai 3 vnt. čiužinių). Čiužiniai iš aukšto tankio porolono su iš abiejų pusių sudaigstyto vatino sluoksniu. Čiužiniai ilgaamžiai. Gaminys pralaidus orui, turintis amortizacinį efektą, užtikrinantį tvirtą atramą vaiko stuburui.</p> <p>Užvalkalas pagamintas iš 100% medvilnės audinio, 160 g/m². Impilas marginto audinio. Užvalkalas lengvai nuimamas ir skalbiamas. Čiužinukai pritaikyti kiekvienai lovos daliai, tvirtai besilaikantys lovos dėžėje.</p>
20.	Auklėtojo stalas su kėde	2	<p>Preliminarūs matmenys: stalas 1300x700x750H mm, kėdė 680x640x1000/1170H</p> <p>Darbo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti aptraukti gobelenu (arba lygiavertės medžiagos), galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatine aukščio reguliavimo kolonėle. Turi būti synchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ ar lygiavertė funkcija, kuri fiksuoja ne mažiau nei 3 darbines padėtis. Turi būti kėdės pasvirimo ir atlošo standumo reguliavimas. Turi būti su nereguliuojamais juodo poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) porankiais. Ratukai pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai.</p> <p>Stalo stalviršis gaminamas iš ne</p>	<p>Preliminarūs matmenys: stalas 1300x700x750H mm, kėdė 680x640x1000/1170H</p> <p>Darbo kėdės sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti gobelenu, galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 vnt. spalvų. Kėdės aukštis reguliuojamas pneumatine aukščio reguliavimo kolonėle. Synchroninis mechanizmas su „Anti-shock“ kuri fiksuoja ne mažiau nei 3 darbines padėtis. Kėdė turi pasvirimo ir atlošo standumo reguliavimo funkciją. Su porankiais. Ratukai pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai.</p> <p>Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP. Stalviršis ir išorinės dalys kantuojamos 2 mm PVC briauna, vidinės dalys 0,5 mm storio PVC. Stalviršio ilgis 1300 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Vienoje</p>

		<p>plonesnės kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. Liečiamos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 2 mm PVC/ABS, vidinės, neliečiamos briaunos kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC/ABS briauna. Stalviršio ilgis ne mažiau kaip 1300 mm., plotis – 700 mm., aukštis – 750 mm. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant tokios pat plokštės šoninių fasadų (šonai ir priekis). Pagal Užsakovo norą priekinės plokštės aukštis daromas iki žemės ar su tarpu. Dešinėje stalo dalyje montuojami 4 vnt. stalčių blokas iki grindų su cokoliu – korpusas ir stalčių fasadas turi būti surinkti iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės, kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Stalčių bloke turi būti du viršutiniai rakinami stalčiai. Maksimali stalčiųų apkrova – 40 kg. Stalčių viduje turi tilpti A3 formato popieriaus lapai. Rėminė kojų sistema turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys turi būti stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje negali matytis montavimo žymių. Baldas turi būti saugus naudoti vaikų aplinkoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (turi būti galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>	<p>stalo pusėje atrama iš LMDP, kitoje 4 stalčių spintelė, iš jų 2 viršutiniai stalčiai rakinami. Maksimali stalčiųų apkrova – 40 kg. Stalčių viduje turi tilpti A3 formato popieriaus lapai. Kojų uždanga daroma pagal užsakovo pageidavimą – iki žemės arba ne. Stalo korpusas ir stalčių fasadas gaminami iš 18 mm storio LMDP plokštės. Rėminė kojų sistema turi reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams išlyginti. Gaminys stabilus, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, bet patogų naudojimą. Baldo išorėje nėra matomų montavimo žymių. Baldas saugus naudoti vaikų aplinkoje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu (galimybė baldinės plokštės spalvą rinktis iš ne mažiau nei 50 atspalvių paletės).</p>
--	--	---	--

(Pastaba. Lentelės 1, 2, 3, 4 skiltis pildo perkančioji organizacija, 5 skiltį pildo tiekėjas)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pagrindinių įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas	1
2.	Pažyma apie sutarties įvykdymą	1
3.	EBVPD užpildytas dokumentas	15
4.	Registrų centro pažyma apie atsiskaitymą su valstybinėmis institucijomis.	2

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Direktore _____

Kristina Rackevičienė

LAVADA

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)