

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ EDUKACINIŲ ERDVIŲ MODERNIZAVIMO KRITERIJAI

Kriterijai parengti remiantis Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) projektiniais pasiūlymais ir yra neatsiejama jų dalis. Rengiant tolesnius projektavimo darbus ir atliekant edukacinių erdvių modernizavimą būtina atsižvelgti į galiojančius normatyvinius aktus, reglamentuojančius tokio tipo pastatų ir jų patalpų įrengimo reikalavimus.

Atliekant erdvių modernizavimą, patalpos turi būti pritaikytos žmonių su negalia veikimui, kaip to reikalauja normatyviniai aktai ir pagal galimybes pritaikyti erdves vaikams, ugdomiems pagal įtraukiojo ugdymo principus.

3. Pastato tipas - LD-03, lopšelis-darželis „Boružėlė“, Alytus (<http://www.projektas-aikste.lt/#projektai-rekomendacijos>)

Privalomi kriterijai	Rekomenduojami kriterijai	Pareiškėjo komentaras (Šioje dalyje turi būti detaliai aprašyta, kaip atitinkami privalomi ir rekomenduojami reikalavimai bus įgyvendinti projekte, pavyzdžiui, kokio ploto ir aukščio patalpa pasirenkama, ką tiksliai planuojama atlikti patalpose ir pan.)
		Grupės patalpos

1. Patalpos plotas	Grupės planuojamos esamos grupės erdvėse. Grupės patalpą sudaro priėmimo-nusirengimo, žaidimų, miegamojo kambariai, tualetas-prausykla, virtuvėlė. Grupės patalpos dydis turi atitikti normatyvinių aktų reikalavimus.	Grupės patalpa gali būti nuo 100 iki 140 kv. m ploto.	Grupės planuojamos buvusios grupės erdvėse, kurios mažėjant ikimokyklinio ugdymo istaigoje vaikų skaičiui buvo pritaikytos kitiems ugdymo poreikiams. Projekto įgyvendinimo metu patalpos bus sutvarkytos, naujai steigiamoms ugdymo grupėms. Grupės patalpą sudaro priėmimo-nusirengimo, žaidimų, miegamojo erdvė, tualetas-prausykla, virtuvėlė. Grupės patalpa – apie 140 kv. m. ploto.
2. Patalpos aukštis	Grupės patalpa turi būti kuo aukštesnė, ne žemesnė nei 270 cm (esamos patalpose ne mažesnės nei 250 cm) (aukštis skaičiuojamas nuo grindų iki lubų).	Jeigu įrengiamas dirbtinis vėdinimas, vamzdžių nebūtina paslėpti; vamzdžiai ir prietaisai dažomi tokia pat spalva kaip ir lubos.	Grupės patalpų aukštis apie 300 cm.
3. Erdvių funkcinė sąranga ir ryšių principas	Visos grupės patalpos ir erdvės turi būti pritaikytos žmonėms su negalia ir atitikti tai reglamentuojančių normatyvinių aktų reikalavimus. Jeigu įmanoma, patalpos ir įranga pritaikoma ir pagal įtraukiojo ugdymo principus ugdomiems vaikams. Įrengiamas tiesioginis įėjimas iš lauko į grupes, esančias pirmajame pastato aukšte. Jeigu pastato cokolis aukštas, įrengiama prievaža, sudarant galimybę patekti į grupę su vežimėliu. 1 variantas. Įsilaikoma esama patalpų struktūra įrengiant miego, žaidimų, virtuvėlės, ugdymosi, ramybės erdves, persirengimo ir ugdytojų erdves. Miego zona nuo kitų grupės ugdymo(si) erdvių atskiriama slankiąja užuolaida. 2 variantas. Ardamos esamos pertvaros, kad grupės erdvė taptų vientisa. Įrengiant centrinį turį erdvę	Patalpa projektuojama sukuriant tokio dydžio erdves, kuriose būtų galima vykdyti planuojamas veiklas ir tenkinti vaikų poreikius. Įrengiamos prausyklos, wc patalpos. Ugdomosios veiklos erdvės. Stacionarus baldai turi užimti ne daugiau kaip 30 proc. grupės ploto.	Išgyvendinant projektą visos grupės patalpos ir erdvės bus pritaikytos žmonėms su negalia ir atitiks tai reglamentuojančių normatyvinių aktų reikalavimus. Bus įrengiamas tiesioginis įėjimas iš lauko į grupes, esančias pirmajame pastato aukšte. Bus įrengiama prievaža, sudarant galimybę patekti į grupę su vežimėliu. Patalpos bus projektuojamos sukuriant tokio dydžio erdves, kuriose būtų galima vykdyti planuojamas veiklas ir tenkinti vaikų poreikius. Įrengiamos prausyklos, wc patalpos.

	padalijama į miego, žaidimų, virtuvėlės, mokymosi, ramybės erdves. Patalpoje įrengiamas aptakių formų tūris kuriame vaikai turi galimybę pasirinkti įvairias veiklas ir jas keisti.		1 variantas. Išlaikoma esama patalpų struktūra įrengiant miego, žaidimų, virtuvėlės, ugdymosi, ramybės erdves, persirengimo ir ugdymo erdves. Miego zona nuo kitų grupės ugdymo(si) erdvių atskiriama slankiąja užuolaida.
4. Vidaus atitvaros. Tipai, medžiagiškumas, apdaila, nišos, kiti sprendimai	<p>Apdailos darbus sudaro aitvarų paviršių tinkavimas, plytelių klijavimas, dažymas, grindų ir pakabinamų lubų įrengimas. Paviršių, ant kurių bus montuojama sanitarinė techninė įranga, apdaila turi būti atlikta iki jos montavimo.</p> <p>Dažomos esamos ir naujos pertvaros. Sienos glaistomos ir dažomos vandeniniais plaunamais dažais. Visi paviršiai turi būti dažomi vieno tono ir vienos spalvos dažais. Pasirinkta spalva dažomos visos abiejų sujungtų grupių pertvaros ir sienos, išskyrus vietas, kur yra integruoti baldai, arba nurodyta kitaip.</p> <p>Dvių lygių žaidimų erdvė. Vaikų žaidimų zonoje įrengiama dvių lygių erdvė. Karkasas daromas iš medžio faneros ir metalo konstrukcijos. Apdailai naudojama faneruota medžio dulklių plokštė arba beržo fanera. Apsauginis tinklas iš sintetinės austinės medžiagos turi atitikti saugos ir patvarumo reikalavimus. Erdvė turi būti lengvai prižiūrima ir valoma.</p> <p>Slėpynių erdvė. Grupės zonoje įrengiama atskira laisvai prieinama, bet vizualiai atribota erdvė. Išorinėse atitvarose įrengiamos netaisyklingos formos angos. Struktūra ir atitvaros įrengiamos iš MDF plokštės arba beržo faneros, dažoma trinciškai atspaliais, plaunamais dažais. Iš tų pačių medžiagų ir tokios pat apdailos erdvėje</p>	<p>Dažomos esamos ir naujos pertvaros. Jei atitvaros pažeistos pelėsio, būtina jį pašalinti ir užkirsti kelią pakartotiniam pelėsio atsiradimui.</p> <p>Centrinio tūrio medžiagiškumas. Kiekviena išorinė kraštinė atlieka tam tikrą funkciją ir turi apdailą (žiūrėti rekomendacijų projektą).</p> <p>Sanitarinių mazgų sienų apdaila. Sienų apdailos plytelės, baltos spalvos, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios, identiškos grindų dangos plytelėms. Užpildas tarp plytelių iki 3 mm, baltos spalvos.</p>	<p>Apdailos darbus sudarys aitvarų paviršių tinkavimas, plytelių klijavimas, dažymas, grindų tvarkymas, lubų glaistymas. Paviršių, ant kurių bus montuojama sanitarinė techninė įranga, apdaila bus atlikta iki jos montavimo.</p> <p>Sienos glaistomos ir dažomos vandens emulsiniais dažais. Visi paviršiai bus dažomi vieno tono ir vienos spalvos dažais. Pasirinkta spalva dažomos visos grupių sienos, išskyrus vietas, kur bus integruoti baldai.</p> <p>Vaikų žaidimų zonoje bus įrengiama dvių lygių erdvė. Karkasas daromas iš medžio faneros ir metalo konstrukcijos. Apdailai bus naudojama faneruota medžio dulklių plokštė arba beržo fanera. Apsauginis tinklas iš sintetinės austinės medžiagos atitiks saugos ir patvarumo reikalavimus. Erdvė bus lengvai prižiūrima ir valoma.</p>

<p>Grupės zonoje bus įrengiama atskira laisvai prieinama, bet vizualiai atribota slėpinių erdvė. Išorinėse atitvarose įrengiamos netaisyklingos formos angos. Struktūra ir atitvaros įrengiamos iš MDF plokštės arba beržo faneros, dažoma trūčiai atspariais, plaunamais dažais. Iš tų pačių medžiagų ir tokios pat apdailos erdvėje įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Visos horizontalios ir vertikalios plokštumos erdvėje ir jos išorėje bus vientisos, be tarpų. Erdvė bus įrengta taip, kad būtų saugi vaikams žaisti.</p> <p>Bus įrengta pertvarų užuolaida, skirta atskirti miegamąją zoną nuo nemiegamosios. Užuolaida bus kabinama ant bėgelio, pritvirtinto prie lubų. Užuolaida atitiks patalpoms taikomą degumo klasę.</p> <p>Erdvėje bus įrengiama magnetinė siena tamsiai pilkos arba juodos spalvos. Naudojami specialūs dažai. Alternatyva – dažyto metalo plokštės tvirtinamos prie esamos atitvaros. Metalas turi būti toks, kad paviršius nesibanguotų ir nebūtų lengvai deformuojamas.</p> <p>Sanitarinių mazgų sienų apdaila. Neglazūruotos akmens masės plytelės, skirtos sanitarinių ir buitinių patalpų apdailai. Nuo 10x10 cm iki 20x20 cm dydžio, kvadratinės, vienspalvės plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios, identiškos grindų dangos plytelėms.</p>	<p>įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Visos horizontalios ir vertikalios plokštumos erdvėje ir jos išorėje turi būti vientisos, be tarpų. Erdvė turi būti įrengta taip, kad būtų saugi vaikams žaisti.</p> <p>Pertvarų užuolaida. Skirta atskirti miegamąją zoną nuo nemiegamosios. Užuolaida gali būti įvairiaspalvė, kabinama ant bėgelio, pritvirtinto prie lubų. Užuolaida turi atitikti patalpoms taikomą degumo klasę.</p> <p>Magnetinė siena. Erdvėje įrengiama magnetinė siena tamsiai pilkos arba juodos spalvos. Naudojami specialūs dažai. Alternatyva – dažyto metalo plokštės tvirtinamos prie esamos atitvaros. Metalas turi būti toks, kad paviršius nesibanguotų ir nebūtų lengvai deformuojamas.</p>	<p>Grupės zonoje bus įrengiama atskira laisvai prieinama, bet vizualiai atribota slėpinių erdvė. Išorinėse atitvarose įrengiamos netaisyklingos formos angos. Struktūra ir atitvaros įrengiamos iš MDF plokštės arba beržo faneros, dažoma trūčiai atspariais, plaunamais dažais. Iš tų pačių medžiagų ir tokios pat apdailos erdvėje įrengiamos ir horizontalios pakopos – plokštumos. Visos horizontalios ir vertikalios plokštumos erdvėje ir jos išorėje bus vientisos, be tarpų. Erdvė bus įrengta taip, kad būtų saugi vaikams žaisti.</p> <p>Bus įrengta pertvarų užuolaida, skirta atskirti miegamąją zoną nuo nemiegamosios. Užuolaida bus kabinama ant bėgelio, pritvirtinto prie lubų. Užuolaida atitiks patalpoms taikomą degumo klasę.</p> <p>Erdvėje bus įrengiama magnetinė siena tamsiai pilkos arba juodos spalvos. Naudojami specialūs dažai. Alternatyva – dažyto metalo plokštės tvirtinamos prie esamos atitvaros. Metalas turi būti toks, kad paviršius nesibanguotų ir nebūtų lengvai deformuojamas.</p> <p>Sanitarinių mazgų sienų apdaila. Neglazūruotos akmens masės plytelės, skirtos sanitarinių ir buitinių patalpų apdailai. Nuo 10x10 cm iki 20x20 cm dydžio, kvadratinės, vienspalvės plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios, identiškos grindų dangos plytelėms.</p>
--	--	--

Sanitarinių mazgų sienų apdaila
sudarys neglazūruotos akmens masės

			plytelės, skirtos sanitarinių ir buitinių patalpų apdailai. Nuo 10x10 cm iki 20x20 cm dydžio, kvadratinės, vienspalvės plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios, identiškios grindų dangos plytelėms.
5. Grindų dangos sprendimai, medžiagiškumas	<p>Grupės grindų danga. Grupės grindys išklojamos aukštos kokybės medžio imitacijos (šviesios medienos lentos) linoleumu.</p> <p>Grupės sanitarinių mazgų danga. Neglazūruotos akmens masės vienspalvės grindų plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios.</p> <p>Grindjuostės. Grindjuostės įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų, jeigu nenurodyta kitaip. Grindjuostės turi būti tokios pat spalvos kaip ir sienos. Sanitariniuose grindjuostės daromos iš grindims naudojamų plytelių. Plytelių grindjuosčių siūlės turi sutapti su grindų ir sienų plytelių siūlėmis, jei nenurodyta kitaip.</p>	<p>Grupės grindų danga. Rekomenduojama ekologiška, patvari, aukštos kokybės, lengvai valoma ir prižiūrima vinilinė danga, slopinanti 15–19 dB garsą. Danga turi būti su padidinta paviršiaus apsauga ir dviguba ultravioletinių spindulių poveikiui atsparia apdaila.</p> <p>Grupės sanitarinių mazgų danga. Grindų apdailos vienspalvės plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios. Užpildas tarp plytelių – iki 3 mm, baltos spalvos.</p> <p>Grindjuostės. Grindjuostės turi būti tokios pat spalvos kaip ir sienos, stačiakampio profilio, minimaliai suapvalintos, MDF plokštės arba medžio masyvo, 5–11 cm aukščio, 8–12 mm storio.</p>	<p>Grupės grindys bus išklojamos aukštos kokybės medžio imitacijos (šviesios medienos lentos) linoleumu.</p> <p>Grupės sanitarinių mazgų dangą sudarys neglazūruotos akmens masės vienspalvės grindų plytelės, skirtos drėgnoms patalpoms, neslidžios.</p> <p>Grindjuostės bus įrengiamos ties sandūromis su visomis konstrukcijomis, kurios iškyla virš grindų. Grindjuostės bus tokios pat spalvos kaip ir sienos. Sanitariniuose mazguose grindjuostės bus daromos iš grindims naudojamų plytelių.</p> <p>Plytelių grindjuosčių siūlės sutaps su grindų ir sienų plytelių siūlėmis.</p>
6. Lubų sprendimai, medžiagiškumas	<p>Lubos lyginamos, glaistomos ir dažomos. Jei perdanga labai nelygi, ją galima dengti gipso kartono plokštėmis.</p> <p>Lubos turi būti vientisos – be sujungimų ir paskirų dalių.</p> <p>Lubų paviršius ir visi papildomi lubų elementai – pastato laikinėsios konstrukcijos, tokios kaip kolonos, sijos – turi būti vienodos spalvos.</p>	<p>Visi gaminiai (išskyrus šviestuvus), kurie kabinami ant lubų, visose patalpose turi būti baltos spalvos.</p>	<p>Lubos lyginamos, glaistomos ir dažomos. Jei perdanga labai nelygi, ją galima dengti gipso kartono plokštėmis.</p> <p>Lubos bus vientisos – be plokštėmis.</p> <p>Lubos bus sujungimų ir paskirų dalių. Lubų paviršius ir visi papildomi lubų elementai – pastato laikinėsios</p>

			konstrukcijos, tokios kaip kolonos, sijos – bus vienodos spalvos.
7. Dirbtinio apšvietimo sprendima i	<p>Grupės patalpose numatomas šilto spektro nuo 2 700 iki 3 500 K LED arba liuminescencinis apšvietimas. Vienodi šviestuvai turi turėti vienodų charakteristikų šviesos šaltinius.</p> <p>Pagrindinėje grupės erdvėje įrengiami liuminescenciniai lubiniai šviestuvai.</p> <p>Sanitariniuose mazguose įrengiami LED arba liuminescenciniai pakabinami arba lubiniai šviestuvai, atitinkantys IP klasės reikalavimus.</p> <p>Virtuvės lentynose integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti).</p> <p>Patalpų apšvietimo lygis turi atitikti galiojančius normatyvinius aktus.</p>	<p>Pagrindinėje grupės erdvėje įrengiami cilindro formos šviestuvai, kurių ilgis apie 120 cm, baltos spalvos, šiltai balta šviesos.</p> <p>Sanitariniuose mazguose įrengiami šviestuvai, kurių skersmuo nuo 10 iki 15 cm, skaidrūs arba balti, šilto spektro šviesos.</p>	<p>Grupės patalpose numatomas šilto spektro nuo 2 700 iki 3 500 K liuminescencinis apšvietimas. Pagrindinėje grupės erdvėje įrengiami liuminescenciniai lubiniai šviestuvai.</p> <p>Sanitariniuose mazguose įrengiami liuminescenciniai pakabinami arba lubiniai šviestuvai, atitinkantys IP klasės reikalavimus.</p> <p>Virtuvės lentynose bus integruojamas LED apšvietimas (stalviršiui apšviesti).</p> <p>Patalpų apšvietimo lygis atitiks galiojančius normatyvinius aktus.</p>
8. Stacionarios baldinės įrangos sprendima i	<p>Svarbiausi baldai yra integruoti į sienas ar atitvaras. Integruojamos grupės esančios drabužių spintelės, rankšluostukų kabyklos, žaislų ir ugdymo priemonių lentynos ir stalčiai.</p> <p>Miego baldai – trijų lygių lovos, sustumiamos į vientisą baldą. Gaminami iš medžio drožlių plokštės, apdaila – medžio (šviesaus buko) faneruotė.</p> <p>Amfiteatras. Ties palange formuojamas amfiteatras – laiptai su integruota lentyna daiktams pasidėti, gaminamas iš faneruotos drožlių plokštės. Spalva – kaip ir kitų grupėje esančių stacionarių medžio apdailos baldų.</p>		<p>Svarbiausi baldai bus integruoti į sienas ar atitvaras. Integruojamos grupės esančios drabužių spintelės, rankšluostukų kabyklos, žaislų ir ugdymo priemonių lentynos ir stalčiai.</p> <p>Miego baldai – trijų lygių lovos, sustumiamos į vientisą baldą. Gaminami iš medžio drožlių plokštės, apdaila – medžio (šviesaus buko) faneruotė.</p> <p>Ties palange bus formuojamas amfiteatras – laiptai su integruota lentyna daiktams pasidėti, gaminamas iš faneruotos drožlių plokštės. Spalva iš faneruotos drožlių plokštės. Spalva</p>

			<p>– kaip ir kitų grupėje esančių stacionarių medžio apdailos baldų.</p> <p>Baldai iš natūralių medžiagų, ilgaamžiai. Vaikiškos kėdutės ir staliukai bus laisvai išdėstyti, baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos.</p> <p>Darbo vietų prie stalo ir kėdžių turi būti tiek, kiek yra vaikų grupėje.</p> <p>Baldai turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>	<p>Baldų spalva ir medžiaga turi derėti su grupės patalpų apdailai naudojamomis medžiagomis ir spalvomis.</p>	<p>Baldai iš natūralių medžiagų, ilgaamžiai. Vaikiškos kėdutės ir staliukai bus laisvai išdėstyti, baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos.</p> <p>Darbo vietų prie stalo ir kėdžių bus tiek, kiek yra vaikų grupėje.</p> <p>Baldai atitiks grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>
<p>9. Mobilios baldinės įrangos sprendima i. Tipai, paskirtis</p>	<p>Baldai iš natūralių medžiagų, ilgaamžiai. Vaikiškos kėdutės ir staliukai yra laisvai išdėstyti, baltai dažytos medienos arba alyvuotos beržo medienos.</p> <p>Darbo vietų prie stalo ir kėdžių turi būti tiek, kiek yra vaikų grupėje.</p> <p>Baldai turi atitikti grupės vaikų fiziologinius ir ergonomikos reikalavimus.</p>		<p>Atnaujinant ir įrengiant inžinerines sistemas siekti kuo labiau aplinką tausojančių sprendimų. Numatyti energiją ir vandenį tausojančius sprendimus. Visi pastato inžinerinių sistemų atnaujinimai neturi pažeisti funkcinių ir estetinių erdvių reikalavimų.</p>	<p>Atnaujinant ir įrengiant inžinerines sistemas siekti kuo labiau aplinką tausojančių sprendimų. Numatyti energiją ir vandenį tausojančius sprendimus. Visi pastato inžinerinių sistemų atnaujinimai neturi pažeisti funkcinių ir estetinių erdvių reikalavimų.</p>	<p>Inžineriniai sprendimai atliekami atsižvelgiant į esamą padėtį. Numatomas mišrus oro vėdinimas. Visi inžineriniai sprendimai turi atitikti galiojančius normatyvinius aktus.</p> <p>Sanitarinė įranga. WC pertvaros. Pertvaros įrengiamos iš vienspalvių aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių. Sanitarinė keramika turi būti pritaikyta vaikams, sumontuota deramame aukštyje. Įrangos spalva – balta.</p>
<p>10. Inžineriniai sprendimai i. Šildymas, vėdinimas, Elektra, vanduo, nuotekos, silpnosios srovės</p>	<p>Inžineriniai sprendimai atliekami atsižvelgiant į esamą padėtį. Numatomas mišrus oro vėdinimas. Visi inžineriniai sprendimai turi atitikti galiojančius normatyvinius aktus.</p> <p>Sanitarinė įranga. WC pertvaros. Pertvaros įrengiamos iš vienspalvių aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių. Sanitarinė keramika turi būti pritaikyta vaikams, sumontuota deramame aukštyje. Įrangos spalva – balta.</p>				<p>Inžineriniai sprendimai atliekami atsižvelgiant į esamą padėtį. Numatomas mišrus oro vėdinimas. Visi inžineriniai sprendimai atitiks galiojančius normatyvinius aktus. WC pertvaros bus įrengiamos iš vienspalvių aukšto slėgio laminato (HPL) plokščių. Sanitarinė keramika bus pritaikyta vaikams, sumontuota deramame aukštyje. Įrangos spalva – balta.</p>
<p>11. Kita</p>	<p>Durys turi atitikti visus priešgaisrinius ir akustinius reikalavimus. Visos durys turi būti su apsauga nuo prispaudimo ar privėrimo traumų. Visos durys lygios, be papildomų raštų ar faktūrų.</p> <p>Durys iš grupės i laiptinė. Varstomos į išorę (laiptinę), ne žemesnės nei 210 cm (esamose</p>	<p>Durys iš grupės i laiptinę. Jei durys dažomos, rekomenduojama jas dažyti tokia pat kaip ir sienos spalva; jei šalia yra integruota baldų – durų apdaila naudojama tokia pat plokštė kaip ir išoriniam baldo korpusui.</p>	<p>Durys atitiks visus priešgaisrinius ir akustinius reikalavimus. Visos durys bus su apsauga nuo prispaudimo ar privėrimo traumų. Visos durys bus lygios, be papildomų raštų ar faktūrų.</p>		

	<p>patalpose ne mažesnės nei 200 cm) aukščio. Apdaila turi derėti su vidaus ir išorės siena.</p> <p>Varstomos grupės patalpų durys. Durys ne žemesnės nei 210 cm (esamosiose patalpose ne mažesnės nei 200 cm) aukščio. Apdaila turi derėti su vidaus ir išorės siena. Durys dažomos tokia pat kaip ir sienos spalva; jei šalia yra integruota baldų – durų apdailai naudojama tokia pat plokštė kaip ir išoriniam baldo korpusui.</p> <p>Slankiosios durys tarp grupių. Suporuotose grupėse įrengiamos slankiosios paslėptos arba ištrauktos durys. Durys montuojamos ir slankioja per visą aukštį nuo grindų iki lubų. Bėgeliai įrengiami lubose, dažomi balta spalva. Jei techniškai būtina, įrengiamas bėgelis ir grindyse, jis turi sutapti su grindų plokštuma ir nesudaryti slenksčio. Durys dažomos tokia pat kaip ir sienų spalva. Turi būti galimybė įrengti užraktą. Durų plokštė turi atitikti akustinius reikalavimus.</p> <p>Langų užtamsinimas. Naudojamos medinės arba tekstilinės žaliuzės.</p>	<p>Rekomenduojama, kad visos durys būtų ne žemesnės nei 220 cm aukščio.</p>	<p>Durys iš grupės į laiptinę varstomos į išorę (laiptinę). Apdaila derės su vidaus ir išorės siena.</p> <p>Durys iš grupės į laiptinę ir varstomų grupės patalpų durys bus ne mažesnės nei 200 cm aukščio.</p> <p>Varstomų grupės patalpų durų apdaila derės su vidaus ir išorės siena, jei šalia bus integruotų baldų – durų apdailai bus naudojama tokia pat plokštė kaip ir išoriniam baldo korpusui (dėl tikslaus pasirinkimo bus atsakyta projektavimo stadijoje).</p> <p>Langų užtamsinimui bus naudojamos tekstilinės žaliuzės.</p>
--	---	---	---



