

Nuomojamos KDV įrangos techninės charakteristikos:

1.1.1. Nešiojamas 12“ kompiuteris 1:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	LIFEBOOK U729
1.	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau keturių branduolių.	X86 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas, keturių branduolių.
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1.	1
1.2.	Našumas	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams), palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliame apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 7500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdintą išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Intel Core i5-8265U, 4 Core, 1,6 GHz, 2400 MHz; 8006 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Pateiktas atspausdintas testo rezultatas.
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo	16 GB DDR4
3.	Standusis diskas	Ne mažiau nei 240 GB SSD SATA 3 arba M.2.	256GB SSD M.2 tipo
4.	Ryšio adapteriai		
4.1.	Ethernet adapteris	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi (jeigu nėra integruotos RJ-45 jungties, turi būti pateikiamas adapteris į pilno dydžio RJ-45 jungtį).	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi
4.2.	Bevielio tinklo adapteris	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitikti Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris palaiko WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitinka Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		teikiamomis paslaugomis. Integruotas GPS modulis.	operatorių teikiamomis paslaugomis. Integruotas GPS modulis.
4.3.	„Bluetooth“ adapteris	Ne blogiau kaip 4.2 versijos.	4.2 versija
5.	Vaizdo plokštė	Ne blogiau kaip integruota.	Integruota
6.	Garso sistema		
6.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų stereo arba geresnė.	Integruota 16 bitų stereo
6.2.	Garsiakalbis	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.	Integruoti stereo garsiakalbiai - 2 vnt.
6.3.	Mikrofonas	Integruotas.	Integruotas
7.	Ekranas		
7.1.	Technologija	Lietimui jautrus ekranas.	Lietimui jautrus ekranas
7.2.	Įstrižainė	Ne mažiau kaip 12" ir ne daugiau kaip 13,3".	12.5"
7.3.	Raiška	Ne mažiau 1920x1080. Integruota kamera.	1920x1080. Integruota kamera
8.	Įvesties įrenginiai		
8.1.	Klaviatūra	Integruotas klaviatūros apšvietimas.	Integruotas klaviatūros apšvietimas
8.2.	Manipuliatorius	Sensorinis (touchpad).	Sensorinis (touchpad).
9.	Integruoti prievadai	Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI arba DisplayPort (jeigu siūlomame kompiuteryje nėra integruoto HDMI, turi būti pateikiamas adapteris į HDMI jungtį); 2 vnt. USB (iš jų bent 1 USB 3.0); 1 vnt. USB Type-C (jeigu šis prievadas naudojamas kompiuterio maitinimui, turi būti dar vienas atskiras USB Type-C prievadas); 1 vnt. sąsajų praplėtimo įrenginio (nenaudojant tarpinių įrenginių ar adapterių, dirbtinai padidinti jungčių, prievadų skaičių); ausinių ir mikrofono lizdas.	1 vnt. HDMI; 2 vnt. USB 3.0; 1 vnt. USB Type-C; 1 vnt. sąsajų praplėtimo įrenginio; ausinių ir mikrofono lizdas.
10.	Maitinimas		
10.1.	Maitinimo tinklo adapteris	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.
10.2.	Baterija	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 10 valandų.	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 10 valandų.
11.	Apsauga		
11.1.	Mechaninės priemonės	Galimybė prirakinti Kensington Lock, Wedge Noble ar lygiaverčio tipo lynu.	Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu.
11.2.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis.	Įjungimo slaptažodis.
11.3.	Kodavimas	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema,	TPM 2.0 versijos saugos mikroschema, neužimanti

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		neužimanti ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas.	ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas.
11.4.	Slaptažodžiai	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).
12.	Krepšys	To paties gamintojo.	To paties gamintojo.
12.1.	Gabenami daiktai	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis.	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis.
12.2.	Spalva	Juoda arba pilka.	Juoda.
12.3.	Gabenimo būdas	Krepšys su diržu ant peties arba kuprinė.	Krepšys su diržu ant peties.
12.4.	Operacinė sistema	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė.	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų
12.5.	Svoris	Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 1,5 kg.	Kompiuterio svoris su standartine baterija 1,2 kg.

1.1.2. Sąsajų išplėtimo įrenginys nešiojamiems kompiuteriams:

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	Port Replicator S26391-F160
1.	Suderinamumas	Tinkantis siūlomiems nešiojamiems kompiuteriams. To paties gamintojo kaip ir siūlomi nešiojami kompiuteriai. Su kompiuteriu turi būti jungiamas per USB Type-C arba gamintojo numatytą jungtį (per kurią turi būti ir maitinamas kompiuteris).	Tinkantis siūlomiems nešiojamiems kompiuteriams. To paties gamintojo kaip ir siūlomi nešiojami kompiuteriai. Su kompiuteriu jungiamas per gamintojo numatytą jungtį.
2.	Prievadai	Ne mažiau: 1xAC adapterio prievadas; 1xHDMI arba 1xDVI; 2xDisplayPort arba 1xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos); 3xUSB 2.0 (iš kurių bent 1xUSB 3.0); 1x RJ45 (tinklo); 1xprievadas ausinėms, 1xprievadas mikrofonui. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 siūlomus Monitorius 1 specifikacijos monitorius per skaitmenines jungtis.	1 x AC adapterio prievadas; 1xDVI; 2 x Display Port; 4 x USB 3.0; 1 x RJ45 (tinklo); 1 x prievadas ausinėms, 1 x prievadas mikrofonui. Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 siūlomus monitorius 1 specifikacijos monitorius per skaitmenines jungtis.
3.	Maitinimo tinklo adapteris	Komplektuojamas su papildomu 100-240V maitinimo šaltiniu, pritaikytu prievadų išplėtimo įrenginiui.	Komplektuojamas su papildomu 100-240V maitinimo šaltiniu, pritaikytu prievadų išplėtimo įrenginiui.
4.	Pelė	USB, optinė, dviejų klavišų, su slinkties ratuku.	USB, optinė, dviejų klavišų, su slinkties ratuku.

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
5.	Klaviatūra	USB, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais.	USB, su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais.

1.1.3. Nešiojamas 14“ kompiuteris 2:

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	LIFEBOOK U749
1.	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau keturių branduolių.	X86 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas, keturių branduolių.
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1.	1
1.2.	Našumas	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams), palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliu apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 7500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdinta išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	Intel Core i5-8265U, 4 Core, 1,6 GHz, 2400 MHz; 8006 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Pateiktas atspausdintas testo rezultatas.
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (MB)	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo.	16 GB DDR4 tipo.
2.2.	Plėtros galimybės (GB)	Ne mažiau kaip iki 32 GB.	32 GB.
3.	Standusis diskas	Ne mažiau nei 240 GB SSD SATA 3 arba M.2.	256 GB SSD M.2. tipo
4.	Ryšio adapteriai		
4.1.	Ethernet adapteris	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi.	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi.
4.2.	Bevielio tinklo adapteris	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitiktį Wi-Fi	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris palaiko WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitinka Wi-Fi

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis.	sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis.
4.3.	„Bluetooth“ adapteris	Ne blogiau kaip 4.2 versijos.	4.2 versijos.
5.	Vaizdo plokštė	Ne blogiau kaip integruota.	integruota.
6.	Garso sistema		
6.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų stereo arba geresnė.	Integruota 16 bitų stereo
6.2.	Garsiakalbis	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.	Integruoti stereo garsiakalbiai - 2 vnt.
6.3.	Mikrofonas	Integruotas.	Integruotas.
7.	Ekranas		
7.1.	Technologija	LED-backlit, IPS (arba lygiavertė).	LED-backlit, IPS tipo
7.2.	Istrižainė	Ne mažiau 14" ir ne daugiau kaip 15,6".	14"
7.3.	Raiška	Ne mažiau 1920 x 1080. Integruota kamera.	1920 x 1080, Integruota kamera.
8.	Įvesties įrenginiai		
8.1.	Klaviatūra	Integruotas klaviatūros apšvietimas.	Integruotas klaviatūros apšvietimas.
8.2.	Manipulatorius	Sensorinis (<i>touchpad</i>)	Sensorinis (<i>touchpad</i>)
9.	Integruoti prievadai	Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI arba DisplayPort; 2 vnt. USB (iš kurių ne mažiau kaip 1 vnt. 3.0); 1 vnt. USB-Type C (jeigu šis prievadas naudojamas kompiuterio maitinimui, turi būti dar vienas atskiras USB-Type C prievadas); 1 vnt. sąsajų praplėtimo įrenginio (nenaudojant tarpinių įrenginių ar adapterių, dirbtinai padidinti jungčių, prievadų skaičių); ausinių ir mikrofono lizdas.	1 vnt. HDMI; 2 vnt. USB 3.0; 1 vnt. USB-Type C; 1 vnt. sąsajų praplėtimo įrenginio; ausinių ir mikrofono lizdas.
10.	Maitinimas		
10.1.	Maitinimo tinklo adapteris	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.
10.2.	Baterija	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 10 valandų. Jeigu negalima užtikrinti pageidaujamo darbo laiko turi būti pateikta papildomai prijungiama baterija.	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 10 valandų.
11.	Apsauga		
11.1.	Mechaninės priemonės	Galimybė prirakinti <i>Kensington Lock</i> , <i>Wedge Noble</i> ar lygiavertčio tipo lynu.	Galimybė prirakinti <i>Kensington Lock</i> tipo lynu.
11.2.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis.	Įjungimo slaptažodis.
11.3.	Kodavimas	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema	TPM 2.0 versijos saugos mikroschema, neužimanti

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		arba analogiška, neužimanti ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas.	ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas.
11.4.	Slaptažodžiai	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).
12.	Krepšys		
12.1.	Gabenami daiktai	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai, pelė.	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai, pelė.
12.2.	Spalva	Juoda arba pilka.	Juoda
12.3.	Gabenimo būdas	Krepšys su diržu ant peties arba kuprinė.	Krepšys su diržu ant peties.
12.4.	Operacinė sistema	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė.	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų
12.5.	Svoris	Kompiuterio svoris su standartinė baterija ne daugiau kaip 1,8 kg.	Kompiuterio svoris su standartinė baterija 1,5 kg.

1.1.4. Nešiojamas 14“ kompiuteris 3:

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	LIFEBOOK E549
1.	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau keturių branduolių. Ne blogesnis kaip Intel 8 kartos procesorius (Intel i5/i7/i9-7x) arba AMD 8 kartos procesorius (A Series Ax-9xxx, E-Series Ex-9xxx, FX-9xxx)	X86 architektūros, palaiko 64 bitų operacines sistemas, keturių branduolių. I5-8265U
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1.	
1.2.	Našumas	Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams), palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliame apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Ne mažiau kaip 7500 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdinta išrašą iš www.cpubenchmark.net	Intel Core i5-8265U, 4 Core, 1,6 GHz, 2400 MHz; 8006 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Pateiktas atspausdintas testo rezultatas.

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (MB)	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo.	16 GB DDR4 tipo.
2.2.	Plėtros galimybės (GB)	Ne mažiau kaip iki 32 GB.	iki 32 GB.
3.	Standusis diskas	Ne mažiau nei 512 GB SSD SATA 3 arba M.2.	512 GB SSD M.2. tipo
4.	Ryšio adapteriai		
4.1.	Ethernet adapteris	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi.	Integruota Ethernet 10/100/1000 TX su RJ-45 jungtimi.
4.2.	Bevielio tinklo adapteris	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris turi palaikyti WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitikti Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis.	Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, turintis integruotas į korpusą antenas. Adapteris palaiko WEP, WPA2, AES standarto saugumo reikalavimus, atitinka Wi-Fi sertifikaciją. Integruotas 4G LTE modulis, suderinamas su Lietuvos ryšio operatorių teikiamomis paslaugomis.
4.3.	„Bluetooth“ adapteris	Ne blogiau kaip 4.2 versijos.	4.2 versijos.
5.	Vaizdo plokštė	Ne blogiau kaip integruota.	integruota.
6.	Garso sistema		
6.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų stereo arba geresnė.	Integruota 16 bitų stereo
6.2.	Garsiakalbis	Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt.	Integruoti stereo garsiakalbiai - 2 vnt.
6.3.	Mikrofonas	Integruotas.	Integruotas.
7.	Ekranas		
7.1.	Technologija	LED-backlit, IPS (arba lygiavertė).	LED-backlit, IPS
7.2.	Istrižainė	Ne mažiau 14" ir ne daugiau kaip 15,6".	14"
7.3.	Raiška	Ne mažiau 1920 x 1080. Integruota kamera.	1920 x 1080. Integruota kamera.
8.	Įvesties įrenginiai		
8.1.	Klaviatūra	Integruotas klaviatūros apšvietimas.	Integruotas klaviatūros apšvietimas.
8.2.	Manipuliatorius	Sensorinis (<i>touchpad</i>)	Sensorinis (<i>touchpad</i>)
9.	Integruoti prievadai	Ne mažiau kaip: 1 vnt. HDMI arba DisplayPort; 2 vnt. USB 2.0 (iš kurių bent 1 vnt. USB 3.0); sąsajų praplėtimo įrenginio; 1 vnt. USB-Type C (jeigu šis prievadas naudojamas kompiuterio maitinimui, turi būti dar vienas atskiras USB-Type C prievadas); 1 vnt. sąsajų	1 vnt. HDMI; 2 vnt. USB 3.0; sąsajų praplėtimo įrenginio; 1 vnt. USB-Type C; ausinių ir mikrofono.

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		praplėtimo įrenginio (nenaudojant tarpinių įrenginių ar adapterių, dirbtinai padidinti jungčių, prievadų skaičių); ausinių ir mikrofono.	
10.	Tinklo plokštės suderinamumas	Tinklo plokštės tvarkyklė turi būti techniškai suderinama su VLAN kūrimu.	Tinklo plokštės tvarkyklė techniškai suderinama su VLAN kūrimu.
11.	Maitinimas		
11.1.	Maitinimo tinklo adapteris	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.	Automatiškai prisiderinantis prie maitinimo tinklo įtampos.
11.2.	Baterija	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 8 valandos. Jeigu negalima užtikrinti pageidaujamo darbo laiko turi būti pateikta papildomai prijungiama baterija.	Vidinė. Darbo laikas su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 8 valandos.
12.	Apsauga		
12.1.	Mechaninės priemonės	Galimybė prirakinti <i>Kensington Lock</i> , <i>Wedge Noble</i> ar lygiaverčio tipo lynu.	Galimybė prirakinti <i>Kensington Lock</i> tipo lynu.
12.2.	Programinės priemonės	Įjungimo slaptažodis. Kriptografija paremtas platformos krovimasis (Intel Boot Guard Verified Boot arba AMD Hardware Verified Boot arba lygiaverčio OEM režimo (funkcionalumo) palaikymas).	Įjungimo slaptažodis. Kriptografija paremtas platformos krovimasis (Intel Boot Guard Verified Boot OEM režimo (funkcionalumo) palaikymas).
12.3.	Virtualizacijos palaikymas	Virtualizacija paremto saugumo (<i>virtualisation based security</i>) palaikymas. <i>Input-Output Memory Management Unit (IOMMU)</i> įrenginių virtualizavimo palaikymas ir visų įvesties/išvesties įrenginių apsaugojimas IOMMU/SMMU. Virtualių mašinų plėtinių palaikymas su antro lygio adresų transliacija (SLAT).	Virtualizacija paremto saugumo (<i>virtualisation based security</i>) palaikymas. <i>Input-Output Memory Management Unit (IOMMU)</i> įrenginių virtualizavimo palaikymas ir visų įvesties/išvesties įrenginių apsaugojimas IOMMU/SMMU. Virtualių mašinų plėtinių palaikymas su antro lygio adresų transliacija (SLAT).
12.4.	Kodavimas	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema arba analogiška, neužimanti ExpressCard lizdų. HDD turinio kodavimas.	TPM 2.0 versijos saugos mikroschema. HDD turinio kodavimas.
12.5.	Slaptažodžiai	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).	Vartotojo ir administratoriaus; sisteminiai ir kietojo disko (BIOS ir/ar operacinės sistemos lygmenyje).
13.	Krepšys		
13.1.	Gabenami daiktai	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai, pelė.	Kompiuteris, kompiuterio maitinimo šaltinis, laidai, pelė.
13.2.	Spalva	Juoda arba pilka.	Juoda

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
13.3.	Gabenimo būdas	Krepšys su diržu ant peties arba kuprinė.	Krepšys su diržu ant peties.
13.4.	Operacinė sistema	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų arba lygiavertė.	Microsoft Windows 10 Professional OEM 64 bitų
13.5.	Svoris	Kompiuterio svoris su standartine baterija ne daugiau kaip 2,0 kg.	Kompiuterio svoris su standartine baterija 1,8 kg.

Pastaba. Nešiojamas 14“ kompiuteris 3 su padidintais saugos reikalavimais, todėl palaiko Microsoft operacinės sistemos gamintojo numatytus minimalius saugios darbo vietas reikalavimus: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-highly-secure>.

1.1.5. Stacionarus kompiuteris:

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	ESPRIMO D538/E85+
1.	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas, ne mažiau keturių branduolių.	X86 architektūros, palaiko 32 ir 64 bitų operacines sistemas, keturių branduolių.
1.1.	Kiekis	Ne mažiau kaip 1 vnt.	1 vnt.
1.2.	Našumas	Ne mažiau kaip 9000 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Pateikti atspausdinta išrašą iš www.cpubenchmark.net arba pateikti oficialius gamintojo testų duomenis. <u>Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.</u>	Intel Core i3-9100 processor 4 Cores / 4 Threads, 3.60 GHz, 6 MB, 9158 taškų pagal testą Passmark CPU Mark. Pateiktas atspausdintas testo rezultatas
2.	Operatyvioji atmintis		
2.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 tipo.	16 GB DDR4 tipo.
2.2.	Plėtros galimybės (GB)	Ne mažiau kaip iki 32 GB.	Iki 32 GB.
3.	Standusis diskas		
3.1.	Talpa (GB)	Ne mažiau kaip 500 GB.	500 GB.
3.2.	Apsukų skaičius	Ne mažiau kaip 7200 aps./min.	7200 aps./min.
3.3.	Sąsaja	Nuosekioji ATA 6.0 Gb/s (SATA 6.0 Gb/s).	Nuosekioji ATA 6.0 Gb/s (SATA 6.0 Gb/s).
3.4.	Papildomos savybės	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija <i>Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology</i> arba lygiavertė.	Savistabos analizės ir ataskaitų technologija <i>Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology</i>
4.	Diskų valdiklis		
4.1.	Sąsajos tipas	Nuosekioji ATA 6.0 Gb/s (SATA 1.5-Gb/s ir 3.0-Gb/s palaikymas) arba geresnė.	Nuosekioji ATA 6.0 Gb/s (SATA 1.5-Gb/s ir 3.0-Gb/s palaikymas).

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
4.2.	Jungčių skaičius	Ne mažiau kaip 4.	4
5.	Optinis įrenginys	Vidinis DVD; ne mažiau kaip 8x spartos.	Vidinis DVD; 8x spartos.
6.	Tinklo plokštė		
6.1.	Tipas	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE.	Integruota 10/100/1000, UTP; visiškas duplexinis režimas; PXE.
7.	Vaizdo plokštė		
7.1.	Tipas	Su galimybe prijungti 2 monitorius.	Su galimybe prijungti 2 monitorius.
7.2.	Atminties dydis	Ne blogiau kaip integruota.	integruota.
8.	Garso sistema		
8.1.	Garso plokštė	Integruota 16 bitų arba geresnė.	Integruota 16 bitų
8.2.	Garsiakalbis	Vidinis, ne mažiau kaip 1.	Vidinis, 1 vnt.
9.	Korpusas		
9.1.	Darbinė padėtis	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Pridedami reikalingi laikikliai.	Gamintojo pritaikytas naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje. Pridedami reikalingi laikikliai.
9.2.	Surinkimo ir ardymo ypatybės	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi turėti galimybę būti pakeistos be įrankių.	Korpusas ir pagrindinės kompiuterio sudedamosios dalys (standžiųjų diskų kaupikliai, optinių, RAM, PCI plokštės ir t.t.) turi galimybę būti pakeistos be įrankių.
9.3.	Maitinimo šaltinis	Vidinis, maksimalus galingumas ne didesnis kaip 240W. Maitinimo šaltinis privalo atitikti "E-star 5.0" arba lygiavertį standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus). Maitinimo šaltinis aktyvus ir ne mažiau kaip 85% efektyvus.	Vidinis, galingumas 210W. Maitinimo šaltinis atitinka "E-star 7.0" standartą. Maitinimo šaltinis aktyvus ir 85% efektyvus. https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/Internet%20Document%20Library/ECO%20Cert%20ESPRIMO%20D538.PDF
9.4.	Korpuso medžiaga	Metalas.	Metalas.
9.5.	Triukšmingumas neveiklos režime	Ne daugiau kaip 27dBA. Turi būti pateikiama ISO deklaracija dėl triukšmo sklaidos.	Ne daugiau kaip 27dBA. https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/Internet%20Document%20Library/ECO%20Cert%20ESPRIMO%20D538.PDF
9.6.	Išorinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 1.	1
9.7.	Vidinių kaupiklių nišų skaičius	Ne mažiau kaip 1.	1
9.8.	PCI lizdai	Ne mažiau kaip 1 PCI express x16.	1 PCI express x16.
10.	Prievadai		
10.1.	USB	Ne mažiau kaip 6 USB 2.0 lizdų (ne mažiau kaip 2 iš jų turi būti korpuso priekiniame skydelyje).	Ne mažiau kaip 6 USB 2.0 lizdų (2 iš jų korpuso priekiniame skydelyje).
10.2.	DisplayPort	1 lizdas (1.2 arba aukštesnės versijos)	1 lizdas (1.2 versijos)
10.3.	Papildoma skaitmeninė jungtis monitoriaus prijungimui	1 lizdas. Suteikiant galimybę naudojant 10.1 ir 10.2 punktuose nurodytomis	1 lizdas. DVI-D tipo

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
		jungtimis sujungti du monitorius.	
10.4.	Ausinių ir mikrofono prievadai	Priekiniame korpuso skydelyje.	Priekiniame korpuso skydelyje.
11.	Įvesties įrenginiai		
11.1.	Klaviatūra	Su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais.	Su nenutrinamais ir neatsiklijuojančiais lietuviškos abėcėlės ženklais.
11.2.	Pele	Optinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku.	Optinė, dviejų mygtukų, su slinkties ratuku.
12.	Apsauga		
12.1.	Mechaninės priemonės	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu.	Gamintojo numatyta galimybė užrakinti korpusą <i>Kensington Lock</i> tipo apsaugos lynu.
12.2.	Kodavimas	Ne žemesnė kaip TPM 2.0 versijos saugos mikroschema.	TPM 2.0 versijos saugos mikroschema.
13.	Valdymas		
13.1.	Konfigūracijos valdymas	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas, prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis konfigūracijos valdymas. Išvardintos galimybės turi būti palaikomos aparatinio būdu, nepriklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, taip pat turi turėti KVM ("keyboard-Video-Mouse") valdymą.	ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas, apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis BIOS atnaujinimas apsaugotas, prisijungimo slaptažodžiu; nuotolinis įjungimas/išjungimas apsaugotas prisijungimo slaptažodžiu. Nuotolinis konfigūracijos valdymas. Išvardintos galimybės palaikomos aparatinio būdu, nepriklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos, taip pat turi KVM ("keyboard-Video-Mouse") valdymą.
13.2.	Sistemos valdymas	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį. Visas DMI 2.0 atributų palaikymas.	Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį. Visas DMI 2.0 atributų palaikymas.

1.1.6. Monitorius 1:

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
	Gamintojas	Nurodyti	Fujitsu
	Pavadinimas/modelis	Nurodyti	B24-9 TS
1.	Monitorius	Ne mažiau 23".	23.8".
2.	Tipas	Skystųjų kristalų ekranas.	Skystųjų kristalų ekranas.
3.	Optimali raiška	Ne mažesnė 1920x1080/60Hz.	1920x1080/60Hz.
4.	Taško dydis	Ne prasčiau kaip 0,275 mm.	0,275 mm.
5.	Kontrastas	Ne mažiau kaip 1000:1 (tipinis).	1000:1 (tipinis).
6.	Skaistis	Ne mažiau kaip 250 cd/m ² .	250 cd/m ² .

Eil.nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Siūloma reikšmė
7.	Atsako trukmė	Ne daugiau kaip 8 ms.	5 ms.
8.	Stebėjimo kampas h/v	Ne mažiau kaip 178/178°.	178/178°.
9.	Įvestys	Ne mažiau: 1xDVI-D arba 1xHDMI; 1xDisplayPort (1.2 arba aukštesnės versijos).	1xHDMI; 1xDisplayPort (1.2 versija).
10.	Maitinimo šaltinis	Vidinis.	Vidinis.
11.	Kitos savybės	Bent 45° kampu sukiojamas stovas, aukščio, pasvirimo ir pasukimo reguliavimas (stovo aukščio reguliavimo turi pilnai pakakti ekraną pasukti 45 laipsnių kampu, esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Monitorius turi būti siaurais šoniniais kraštais (pritaikyti dirbti pastačius vienas prie kito). Atstumas nuo aktyvios panelės iki monitoriaus krašto ne daugiau kaip 7 mm. Stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau nei 11 cm.	Ne mažiau kaip 45° kampu sukiojamas stovas, aukščio, pasvirimo ir pasukimo reguliavimas (stovo aukščio reguliavimo pakanka ekraną pasukti 45 laipsnių kampu, esant ekranui statmenam stalo paviršiui). Monitorius yra su siaurais šoniniais kraštais (pritaikytas dirbti pastačius vienas prie kito). Atstumas nuo aktyvios panelės iki monitoriaus krašto ne daugiau kaip 7 mm. Stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį 15 cm.
12.	Sertifikavimas	TCO'03 (arba lygiavėčio); Energy Star 5 (arba lygiavėčio) atitiktis; EPEAT Gold (arba lygiavėčio) (Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.lt svetainėje arba gamintojų dokumentacijoje) arba analogiški.	TCO 7.0; Energy Star 7.0 atitiktis; EPEAT Gold (Informacija apie sertifikavimą pateikiama www.epeat.lt svetainėje ir gamintojų dokumentacijoje).
13.	Komplektavimas	Maitinimo ir kiti laidai/jungtys prijungimui prie sąsajų išplėtimo įrenginio.	Maitinimo ir kiti laidai/jungtys prijungimui prie sąsajų išplėtimo įrenginio.
14.	Suderinamumas	Tinkantis siūlomiems kompiuteriams ir sąsajų išplėtimo įrenginiams.	Tinkantis siūlomiems kompiuteriams ir sąsajų išplėtimo įrenginiams.

Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz

[+ Compare](#)

Average CPU Mark

Description: Intel UHD Graphics 620

Class: Laptop **Socket:** FCBGA1528

Clockspeed: 1.6 GHz

Turbo Speed: 3.9 GHz

No of Cores: 4 (2 logical cores per physical)

TDP Down: 10 W **Up:** 25 W **Typical TDP:** 15 W³

8006

Single Thread Rating: 2120

Samples: 208*

*Margin for error: Low

Other names: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

CPU First Seen on Charts: Q2 2018

CPUmark/\$Price: 26.96 **Overall Rank:** 503

Last Price Change: \$297 USD (2018-07-01)

³Actual CPU performance may differ from the average depending on the CPU power/performance trade off specified by the vendor.

Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz

[+ Compare](#)

Average CPU Mark

Description: Intel UHD Graphics 630

Class: Desktop **Socket:** FCLGA1151

Clockspeed: 3.6 GHz

Turbo Speed: 4.2 GHz

No of Cores: 4

Typical TDP: 65 W

9158

Single Thread Rating: 2386

Samples: 2*

*Margin for error: High

Other names: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz

CPU First Seen on Charts: Q2 2019

CPUmark/\$Price: 70.46 **Overall Rank:** 392

Last Price Change: \$129.99 USD (2019-06-27)

Konkurso sąlygų 2 priedas


EIT
sprendimai
UAB „EIT Sprendimai“

J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius, telefono Nr. +370 5 2688111, fakso Nr. +370 5 2688133,
el.paštas info@eit.lt, VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialas, data: 2002.12.11. Įmonės kodas 226107940,
PVM mokėtojo kodas LT261079416, AB SEB bankas, kodas 70440, A.s. Nr. LT087044060001781165

UAB "EPSO-G"

(Adresatas (Įgaliotoji organizacija))

PASIŪLYMAS**KOMPIUTERINIŲ DARBO VIETŲ NUOMOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UAB „EPSO-G“ ĮMONIŲ GRUPEI PIRKIMUI**

20019-07-05 Nr. S-223p

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „EIT Sprendimai“ UAB „DocHouse LT“
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/	J. Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius
Įmonės kodas/Jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, nurodomi visų jungtinės veiklos sutarties partnerių kodai /	226107940 303176978
Telefono numeris	+370 5 2688111
Ei. pašto adresas	info@eit.lt

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją:

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ¹	nepasitelkiami
Subteikėjo (-ų) adresas, telefonas	
Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui, aprašymas	
Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos be PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdytų sutartį)	

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokias pirkimo sutarties dalis ketina pasitelkti subteikėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subteikėjų, jeigu jie nėra žinomi.

1. Šiuo Pasiūlymu pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>
- 1.2. šiose atviro konkurso sąlygose;
- 1.3. kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad šiame Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.
3. Pasirašydami pateikiamą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
4. Siūlome šias paslaugas, kurios atitinka Pirkimo sąlygose bei 1 priede pateiktoje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus:

KDV priežiūra Lentelė Nr.1

Žymėj.	Paslaugos pavadinimas	Maksimalus aptarnaujamos įrangos kiekis, vnt.	Maksimalus aptarnavimo terminas, mėn.	Aptarnavimo kaina be PVM už 1 vnt./mėn., €	Bendra kaina be PVM, € 6=3x4x5
1	2	3	4	5	6
A11	EPSO-G KDV priežiūra	32	33	6	6.336,00
A12	LITGRID KDV priežiūra	400	36	4	57.600,00
A13	AMBER GRID KDV priežiūra	410	36	4	59.040,00
A14	BALTPool KDV priežiūra	20	32	6	3.840,00
AB	Iš viso kaina be PVM, € (AB=A11+A12+A13+A14)				126.816,00

KDV nuoma LITGRID Lentelė Nr.2

Žymėj.	Paslaugos pavadinimas	Maksimalus nuomojamos įrangos kiekis, vnt.	Maksimalus nuomos terminas, mėn.	Nuomos kaina be PVM už 1 vnt./mėn., €	Bendra kaina be PVM, € 6=3x4x5
1	2	3	4	5	6
C1	Nešiojamas 12" kompiuteris 1	100	36	30,00	108.000,00
C2	Sąsają išplėtimo įrenginys nešiojamam kompiuteriui	350	36	3,00	37.800,00
C3	Nešiojamas 14" kompiuteris 2	200	36	29,00	208.800,00
C4	Nešiojamas 14" kompiuteris 3	50	36	25,00	45.000,00
C5	Stacionarus kompiuteris	20	36	17,00	12.240,00
C6	Monitorius 1	550	36	4,00	79.200,00
C	Iš viso kaina be PVM € (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6)				491.040,00

KDV nuoma AMBERGRID Lentelė Nr.3

Žymėj.	Paslaugos pavadinimas	Maksimalus nuomojamos įrangos kiekis, vnt.	Maksimalus nuomos terminas, mėn.	Nuomos kaina be PVM už 1 vnt./mėn., €	Bendra kaina be PVM, € 6=3x4x5
1	2	3	4	5	6
C1	Nešiojamas 12" kompiuteris 1	45	36	30,00	48.600,00
C2	Sąsajų išplėtimo įrenginys nešiojamam kompiuteriui	275	36	3,00	29.700,00
C3	Nešiojamas 14" kompiuteris 2	210	36	29,00	219.240,00
C4	Nešiojamas 14" kompiuteris 3	20	36	25,00	18.000,00
C5	Stacionarus kompiuteris	75	36	17,00	45.900,00
C6	Monitorius 1	600	36	4,00	86.400,00
C	Iš viso kaina be PVM € (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6)				447.840,00

KDV nuoma EPSO-G Lentelė Nr.4

Žymėj.	Paslaugos pavadinimas	Maksimalus nuomojamos įrangos kiekis, vnt.	Maksimalus nuomos terminas, mėn.	Nuomos kaina be PVM už 1 vnt./mėn., €	Bendra kaina be PVM, € 6=3x4x5
1	2	3	4	5	6
C1	Nešiojamas 12" kompiuteris 1	32	33	30,00	31.680,00
C2	Sąsajų išplėtimo įrenginys nešiojamam kompiuteriui	32	33	3,00	3.168,00
C3	Monitorius 1	55	33	4,00	7.260,00
C	Iš viso kaina be PVM € (C=C1+C2+C3)				42.108,00

Bendra pasiūlymo kaina Lentelė Nr.5

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	KDV priežiūra be PVM (AB), €	KDV nuoma be PVM (C), €	Bendra pasiūlymo kaina (AB+C) be PVM, €	PVM 21%, €	Bendra pasiūlymo kaina su PVM, €
1	EPSO-G	6.336,00	42.108,00	48.444,00	10.173,24	58.617,24
2	LITGRID	57.600,00	491.040,00	548.640,00	115.214,40	663.854,40
3	AMBER GRID	59.040,00	447.840,00	506.880,00	106.444,80	613.324,80
4	BALTPool	3.840,00		3.840,00	806,40	4.646,40
	Bendra pasiūlymo kaina € (1+2+3+4) su PVM					1.340.442,84

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM 1.107.804,00 (vienas milijonas vienas šimtas septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturi Eur)

(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesčiai, išskyrus PVM.
21 % PVM: 232638,84 Eur.

Jeigu Pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma žodžiais nurodyta kaina.

5. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Įgaliotoji organizacija turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)²:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1.	Jungtinės veiklos sutartis	Prisegti dokumentai
2.	Užpildyta techninė specifikacija	Prisegti dokumentai

6. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino.

Lentelė Nr. 6

Eil. Nr.	Privalomi pateikti dokumentai	Pateiktas dokumentas	Puslapių skaičius
1.	Tiekėjo vadovo išduoto įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti Pasiūlymą (pateikiama tuo atveju, jei Pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo vadovas) skaitmeninė kopija.	Įgaliojimas_eparasas_EITS_VCibiras_2019.pdf	1
2.	Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (tuo atveju, jeigu Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį).	JVS_EIT_Dochouse_Konfidencialu.pdf	4
3.	Užpildytas Europos bendrųjų viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) (Pirkimo sąlygų - priedas)	EBVPD_EITS.pdf EBVPD_DH.pdf	16 16
4.	Subtiekėjų sąrašo (tuo atveju, jeigu Tiekėjas samdo subtiekėją(-us) skaitmeninė kopija Pirkimo sąlygų - priedas).	-	-
5.	Subtiekėjų raštiškų sutikimų, kad jie sutinka atlikti jiems perduodamus įsipareigojimus (rašte turi būti nurodytas vykdomo pirkimo numeris, perduodamų įsipareigojimų pavadinimas ir jų apibūdinimas) skaitmeninės kopijos.	-	-

² Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Įgaliotoji organizacija laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Įgaliotajai organizacijai kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Įgaliotosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

6.	Užpildytos pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 4.9 punkte pateiktos, tiekėjo siūlomos įrangos (pasiūlymo vertinimui) lentelės	Techninė specifikacija.docx	12
7	Techninė dokumentacija	CPU test.docx	1

Svarbių klientų skyriaus projektų
vadybininkas
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Paršas)

Vykintas Čibiras
(Vardas ir pavardė)



Genralinis direktorius
Saulius Bilys

Direktorė
Daiva Šmakovienė

Komercijos direktorius
Denisas Kolesnikovas