

2.8	Laidinė monitorinė sistema	Techninė specifikacija: laidiniai ausinių stiprintuvai su ausinėm ir galimybe reguliuoti garso stiprumą	16
3.	APŠVIETIMO ĮRANGA		
3.1.	Projekciniai DMX signalu valdomi "Spot" tipo judantys prožektoriai:	Techninė specifikacija: besisukančios GOBO; statinės GOBO; CMY spalvų maišymo sistema; šviesos srautas ne mažiau 19000 lm;	16
3.2.	"Užliejančio" tipo judanti galva:	Techninė specifikacija: Užliejantys "ledwash" tipo judantys prožektoriai turintys: RGBW spalvų maišymą, platų zoom diapazoną (minimum nuo 12° iki 50°), šviesos srautas ne mažiau 15000 lm	24
3.3.	"Užliejančio" tipo judanti galva:	Techninė specifikacija: Užliejantys "wash" tipo judantys prožektoriai (galvos) turinčios: bent du spindulio karpymo peilius, platų zoom diapazoną (minimum nuo 15° iki 55°), CMY spalvų maišymą ir CTO korekciją, šviesos srautas ne mažiau 31000 lm. metalo išlydžio lempos galingumas ne mažesnis nei 1000W. Vienodo modelio ir gamintojo.	6
3.4.	DMX signal valdomi judantys prožektoriai „Led line“ tipo arba lygiaverčiai:	Techninė specifikacija: RGBW spalvų maišymas, ne mažiau kaip 6 vienoje eilėje išdėstyti diodai; Su judesių (PAN ir TILT) funkcija; šviesos priartinimo efektas („zoom“) ne mažiau kaip 5-40 laipsnių ribose; maksimalus galimas šviesos srautas ne mažesnis kaip 3000 lm;	16
3.5.	Apšvietimo ferminės konstrukcijos:	Techninė specifikacija: 400mm x 400mm, pagrindinis vamzdis- 50 x 3mm, skersiniai vamzdžiai 25x 2mm	60 m
3.6.	1t. keliamosios galios elektrinės talės:	Techninė specifikacija: BGV D-8 standarto elektrinė talė su valdymo sistema, su 24 m darbinės grandinės ilgiu	10
3.7.	„LED bar“ tipo apšvietimo prietaisas:	Techninė specifikacija: min 12 vnt. RGBWAUV LED segmentų 1m ilgio	33
3.8.	Dūmų mašina:	Techninė specifikacija: min 1300W galios tenas, valdoma DMX protokolu	2
3.9.	Sekančio tipo prožektorius:	Techninė specifikacija: su HMI 1200 W - 2500 W lempa	1
3.10.	Apšvietimo pultas:	Techninė specifikacija Apšvietimo pultas – ne mažiau kaip 15 motorizuotų šliaužiklių, ne mažiau kaip 2 15" įstrižainės lietimui jautrūs ekranai, ne mažiau kaip 2 „Artnet“ išvestis, įmontuotas vidinis UPS (nepertraukiamos srovės šaltinis) bendras valdomų parametrų kiekis su praplėtimu ne mažesnis nei 8000 parametrų.	1
3.11.	Elektros skirstymo spinta:	Techninė specifikacija: 12 x SOCAPEX tipo išėjimų, kiekvienas išėjimas po 6 kanalus,	1

Direktorius
Justinas Bartusevičius