

Įm.kod.141517066, PVM kodas: LT415170610, Savanorių 435A, LT-49280, Kaunas

Muitinės departamentui prie LR finansų ministerijos

**PASIŪLYMAS
MUITINĖS PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS UNIFORMOS SPECIALIŲJŲ BATŲ
PAAUKŠTINTAIS AULAIS PIRKIMUI
(I dalis)**

(Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją.
Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas)

2022-05-16

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių ¹ pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	Sabelijos prekyba UAB, Įm. k. 141517066, Savanorių pr. 435 A, LT-49280, Kaunas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (<i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i>)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Jurgita Kakštienė +37061595463 j.kakstiene@sabelijosprekyba.lt

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.*)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į Konkurso sąlygą, kuriai atitiktų ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas (<i>tiektėjas įrašo prekės pavadinimą ir tikslią informaciją</i>)*	Kiekis (pora)	Vieneto kaina, Eur, be PVM, (du skaičiai po kablelio)**	Suma Eur be PVM, (du skaičiai po kablelio)**
1	2	3	4	5=3x4
1.	Muitinės pareigūnų tarnybinės uniformos specialieji batai paaukštintais aulais-(ABD7015, gamintojas 2-BE)	1800	75,50	135900,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur, be PVM (du skaičiai po kablelio):				135900,00
PVM tarifas, proc.:				21
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):				28539,00
IŠ VISO (Bendra pasiūlymo kaina), Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio):				164439,00

* - Turi būti nurodytas siūlomos avalynės modelis, artikulų (jeigu yra tokia gamintojo informacija), gamintojas.

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais ir skaičiais) **164439,00 (Šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt devyni eurai).**

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teiktėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** Kainos pateikiamos nurodant 2 skaičius po kablelio (antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5).

5. Siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 priedas) nustatytus reikalavimus.

PAGRINDINAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės detalus aprašymas (pildo Tiekėjas)
1.	Dizainas turi būti artimas pateiktam eskizui (specifikacijos II sk. 17 p.)	Dizainas artimas pateiktam eskizui
2.	Batų viršus turi būti juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių (specifikacijos II sk. 18 p.)	Batų viršus juodos spalvos, be spalvotų išorinių detalių
3.	Batų pagrindinė medžiaga turi būti kokybiška stambių raguočių natūrali juodos spalvos oda natūralia valktimi (oda, turinti natūralų paviršių, kuris gaunamas pašalinant tik odos epidermio sluoksnį, tačiau nepašalinant odos paviršiaus pašlifuojant, šlifuojant ar skeliant), hidrofobinio apdirbimo. Odos storis – 2,0 – 2,2 mm. Bato odoje negali būti sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų. (specifikacijos II sk. 19 p.)	Batų pagrindinė medžiaga kokybiška stambių raguočių natūrali juodos spalvos oda natūralia valktimi, hidrofobinio apdirbimo. Odos storis – 2,0 – 2,2 mm. Bato odoje nėra sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų.
4.	Bato užpakalinėje dalyje aulas turi būti žemesnis nei priekyje. Aulo aukštis žemiausioje vietoje – 120 ± 10 mm, o aukščiausioje vietoje – 160 ± 10 mm (matuojama 43 dydžio batai be įklotės), (matavimo vietos pateiktos 1 pav.). (specifikacijos II sk. 20 p.)	Bato užpakalinėje dalyje aulas žemesnis nei priekyje. Aulo aukštis žemiausioje vietoje – 120 mm, o aukščiausioje vietoje – 160 mm.
5.	Bato aukštis (su padu) nuo pagrindo, ant kurio stovi batas, iki žemiausios aulo vietos turi būti 155 ± 10 mm, o iki aukščiausios aulo vietos – 200 ± 10 mm. (specifikacijos II sk. 21 p.)	Bato aukštis (su padu) nuo pagrindo, ant kurio stovi batas, iki žemiausios aulo vietos 155 mm, o iki aukščiausios aulo vietos – 200 mm.
6.	Bato viduje, per visą aulo aukštį, turi būti uždaro tipo liežuvis, apsaugantis nuo vandens ir purvo patekimo į bato vidų. Liežuvis turi būti juodos spalvos, pralaidus orui, pagamintas iš tekstilinės medžiagos arba iš tekstilinės medžiagos, kombinuotos su oda. Pagrindinė liežuvio dalis turi būti paminkštinta porolonu arba lygiaverte atvirų porų putos medžiaga. (specifikacijos II sk. 22 p.)	Bato viduje, per visą aulo aukštį - uždaro tipo liežuvis, apsaugantis nuo vandens ir purvo patekimo į bato vidų. Liežuvis juodos spalvos, pralaidus orui, pagamintas iš tekstilinės medžiagos, kombinuotos su oda. Pagrindinė liežuvio dalis paminkštinta porolonu.

7.	Batų pamušalas turi būti juodos ar pilkos spalvos arba šių spalvų derinys. Pamušalui naudojama atspari trinčiai, kvėpuojanti (gerai absorbuojanti ir išgarinanti drėgmę) antialerginė sintetinė medžiaga (specifikacijos II sk. 23 p.).	Batų pamušalas juodos ir pilkos spalvos derinys. Pamušalui naudojama atspari trinčiai, kvėpuojanti (gerai absorbuojanti ir išgarinanti drėgmę) antialerginė sintetinė medžiaga.
8.	Vidpadis turi būti neaustinis su supinatorium, ne plonesnis nei 2,0 mm. (specifikacijos II sk. 24 p.).	Vidpadis neaustinis su supinatorium, 2,5 mm storio.
9.	Batų įklotė turi būti išimama, anatominės formos, gerai absorbuojanti ir išgarinanti drėgmę. Įklotė turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo +30°C vandenyje. (specifikacijos II sk. 25 p.)	Batų įklotė išimama, anatominės formos, gerai absorbuojanti ir išgarinanti drėgmę. Įklotė nepraranda formos ir savybių po skalbimo +30°C vandenyje.
10.	Batai turi būti surišami raišteliais, batraiščių kilpučių skaičius – ne mažesnis nei 5 poros. Suvarstymo sistema liežuvio viršutinėje centrinėje dalyje turi turėti kilpą ar kitą lygiavertį sutvirtinimo mazgą, kuri atliktų batraiščių fiksavimą centrinėje dalyje. Batraiščiai turi būti pinti, poliesteriniai, juodos spalvos. (specifikacijos II sk. 26 p.)	Batai surišami raišteliais, batraiščių kilpučių skaičius – 5 poros. Suvarstymo sistema liežuvio viršutinėje centrinėje dalyje turi kilpą, kuri atlieka batraiščių fiksavimą centrinėje dalyje. Batraiščiai pinti, poliesteriniai, juodos spalvos.
11.	Bato aulo užpakalinėje dalyje turi būti prisiūta kilpa/liežuvėlis, skirta palengvinti bato apsiavimą (specifikacijos II sk. 27 p.)	Bato aulo užpakalinėje dalyje prisiūtas liežuvėlis, skirtas palengvinti bato apsiavimą
12.	Batų padas turi būti antistatinis, neslystantis, amortizuojantis, absorbuojantis smūgius ir atsparus alyvoms. Padas daugiasluoksnis t.y. nemažiau kaip dviejų sluoksnių, grubaus rašto, skirtingų formų. Vidinis sluoksnis – minkštas poliuretanais, išorinis sluoksnis – naftos produktams atspari guma arba polimerinė kompozicija su geromis frikcinėmis savybėmis. (specifikacijos II sk. 28 p.)	Batų padas antistatinis, neslystantis, amortizuojantis, absorbuojantis smūgius ir atsparus alyvoms. Padas daugiasluoksnis dviejų sluoksnių, grubaus rašto, skirtingų formų. Vidinis sluoksnis – minkštas poliuretanais, išorinis sluoksnis – naftos produktams atspari guma.

Batų gamybai naudojamų medžiagų fizikiniai – mechaniniai rodikliai turi būti ne blogesni už nurodytus 1.1 lentelėje:

1.1 lentelė

Eil Nr.	Rodiklis, matmuo	Bandymo metodo žymuo	Reikalaujam a rodiklio vertė	Siūlomos prekės parametro arba savybės atitikimas (pildo Tiekėjas)
1.	BATAS			
1.1	Batų poros (43 dydžio) su įklotėmis ir		≤ 1400	1096

Eil Nr.	Rodiklis, matmuo	Bandymo metodo žymuo	Reikalaujam a rodiklio vertė	Siūlomos prekės parametro arba savybės atitikimas (<i>pildo Tiekėjas</i>)
	raišteliais svoris, g			
1.2	Viršaus ir pado adhezija (sukibimo stipris), N/mm	LST EN ISO 20347: 2012 (5.3.1.2) arba kitas lygiavertis	≥ 5	7.0
2.	IŠVIRŠIO ODA			
2.1	Odos storis, mm	LST EN ISO 2589:2004 arba kitas lygiavertis	2,0-2,2	2,0-2,2
2.2	Chromo VI kiekis odoje, mg/kg	LST EN ISO 20347:2012 (5.4.9) arba kitas lygiavertis	$< 3,0$	$< 3,0$
2.3	Odos stipris plėšiant, N	LST EN ISO 20347:2012 (5.4.3) arba kitas lygiavertis	≥ 200	299
2.4	Odos laidumas vandens garams, mg/cm ² h	LST EN ISO 20347: 2012 (5.4.6) arba kitas lygiavertis	$\geq 2,5$	2,6
2.5	Odos laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm ²	LST EN ISO 20347: 2012 (5.4.6) arba kitas lygiavertis	≥ 25	28,6
3.	PAMUŠALAS			
3.1	Laidumas vandens garams, mg/cm ² h	LST EN ISO 20347: 2012 (5.5.3) arba kitas lygiavertis	≥ 2	2,6
3.2	Laidumo vandens garams koeficientas, mg/cm ²	LST EN ISO 20347:2012 (5.5.3) arba kitas lygiavertis	≥ 20	21,3
4.	VIDPADIS			
4.1	Vidpadžio storis, mm	LST EN ISO 20347: 2012 (5.7.1) arba kitas lygiavertis	≥ 2	2,2
4.2	Vidpadžio vandens absorbcija, mg/cm ²	LST EN ISO 20347: 2012 (5.7.3) arba kitas lygiavertis	≥ 70	83,4
4.3	Vidpadžio vandens desorbcija, %	LST EN ISO 20347: 2012 (5.7.3) arba kitas lygiavertis	≥ 80	100
5.	PADAS			
5.1	Pado kapliukų aukštis d_2 , mm	LST EN ISO 20347: 2012 (5.8.1.2) arba kitas lygiavertis	≥ 4	5,2

Eil. Nr.	Rodiklis, matmuo	Bandymo metodo žymuo	Reikalaujam a rodiklio vertė	Siūlomos prekės parametro arba savybės atitikimas (pildo Tiekėjas)
5.2	Pado atsparumas lankstymui prie 30000 lankstymo ciklų (įkirčio pailgėjimas jeigu padas linksta ≥ 45 laipsnių), mm	LST EN ISO 20347: 2012 (5.8.4) arba kitas lygiavertis	≤ 1	0
5.3	Atsparumas praslydimui žymėjimas SRC), trinties koeficientas: ant keraminės plokštelės pateptos NaLS plokštumoje ant plieninės plokštelės pateptos glicerinu plokštumoje	LST EN ISO 20347: 2012 (5.3.5) arba kitas lygiavertis	$\geq 0,32$ $\geq 0,18$	0,46 0,19

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	EBVPD pažyma	16	Ne	
2.	Igaliojimas	1	Taip	Asmens kodas
3.	Specialiųjų batų paauskštiniais aulais techniniai dokumentai_konfidencialu	16	Taip	Avalynės gamintojo komercinė paslaptis
4.	Specialiųjų batų paauskštiniais aulais matų lentelė_konfidencialu	1	Taip	Modelio pavadinimas

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su Konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- Konkurso sąlygose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja Konkurso sąlygų VI skyriuje 6.10 punkte nurodytą terminą.

Plėtros Vadovė
Juroita Kalėtienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)



(Vardas, pavardė)

