

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – printerinės baldai.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Printerinės baldai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis ¹ , vnt.*
1.	Printerinės konteineriai	10
2.	Spintelių komplektas	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės prospektas 10, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Pirkimo objekto aprašymas:
- 5.2. Pagrindinės baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi Pirkėjo biuro kituose aukštuose.
- 5.2.1. Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresais ir surenkami Tiekėjo įėjomis ir išėjomis t. y. be papildomo mokesčio, su Pirkėju suderintose patalpų vietose.
- 5.2.2. Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus.
- 5.2.3. Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.2.4. Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
- 5.2.5. Baldai turi būti atsparūs drėgmei, temperatūros svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui.
- 5.2.6. Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais.
- 5.2.7. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
- 5.2.8. **Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas ne vėliau kaip 1 darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo, surinkimo kaštai.**
- 5.2.9. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

¹ Nurodytas maksimalus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.
- 6.2. Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.
- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.
- 6.4. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos.
- 6.5. Tiekėjas įsipareigoja, pristačius Baldus, sumontuoti juos per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo **Baldų pristatymo dienos**.
- 6.6. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Esant poreikiui, susitarus su Pirkėju, gali būti numatytas pristatymo ir montavimo laikas, po nurodytų darbo valandų
- 6.7. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5. punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30 **EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą darbo dieną**.
- 6.8. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti Baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai **(po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai)**.
- 6.9. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika Prekių pristatymo ir montavimo metu iki Prekių perdavimo akto pasirašymo tenka Tiekėjui.
- 6.10. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (gali būti nustatomi ilgesni taikomi terminai) garantijos terminai, tačiau bet koku atveju ne trumpesni nei Techninės specifikacijos 9. dalyje nurodyti garantijos terminai, skaičiuojami nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo suremontuoti (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių sumontavimo ir sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjas turi pateikti sąskaitą apmokėjimui po faktinio Prekių perdavimo, Šalis pasirašius Prekių priėmimo – perdavimo aktą.

9. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams.
- 9.2. Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:
 - 9.2.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
 - 9.2.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

- 9.2.3. jei baldų kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
- 9.2.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
- 9.2.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
- 9.2.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
- 9.2.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
- 9.2.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
- 9.3. Baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.
- 9.4. Galimi atitiktį žaliųjų pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

10. PRIEDAI

- 10.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai Prekėms.

PRINTERINĖS KONTEINERIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

PASTABOS:

- GAMINIŲ MEDŽIAGIŠKUMAS IR SPALVOS NURODYTI PRELIMINARIAI, AUDINIŲ IR BALDŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGIŠKUMAS BEI SPALVIŠKUMAS PASIRENKAMAS GAMINTOJUI PATEIKUS ATITINKAMAS PALETES. JEI APRAŠYME NENURODYTA AUDINIO KATEGORIJA, TOKIŲ ATVEJŲ - 2 KATEGORIJA.

- BALDŲ MATMENYS NURODYTI PRELIMINARIAI - LEISTINOS PAKLAIDOS +20mm

- RAIŽIUOSE NUMATOMA ELEKTRA NURODYTA DOKUMENTE I093-TP-IP-4.4 ELEKTROS TIPIŲ IR IRANGOS APRAŠYMAS

ZONA	PAT.NR.	BALDO	KODAS	BALDO VAIZDAS	APRAŠYMAS	ROŽEČIŲ TIPAS	MATMENYS	KIEKIS
+	+	+	+	+	+	+	+	+
		TIPAS				BALDE	(CM)	
		SPINTELĖ ŠU ŠUKŠČIŲ/ POPIERIAUS RŪŠIAVIMU	SP09		Dviejų skylių atliekų rūšiavimo kontaineris. Korpusas - LMDP. Stalviršius dažytas MDF. Kontainerio priekyje durulės atsidaro, viduje rūšiavimui pritaikyti langrai (išimami plastikiniai šiukšlių kontaineriai).	-	700 x 450 x H700 mm (Plotis x Gylis x Aukštis), D300 mm (stalviršyje esančios angos diametras)	10

PRINTERINĖS SPINTELĖS KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

Pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio melaminu apdailintos medienos drožlių plokštės, kurios liečiamos briaunos padengtos ne plonesne kaip 0,8mm, o fasadų - ne plonesne kaip 2mm PVC arba ABS briauna. Baltos spalvos.

