

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika
1	Dažymo pompa: Našumas – ne mažiau nei 1,8 l/min Slėgis – ne mažiau nei 227 bar Variklis – ne mažiau nei 0,46 kW, su šepetėliais; Svoris – 17(±1) kg; Žarna – 15m x 1/4" arba lygiavertė; Komplekte su galvute; ProConnect sistema greitam pompos pakeitimui; Dvigubo veikimo pompa (double stroke).	Dažymo pompa Graco 390 CLASSIC PC, STAND, 240V EU Našumas – 1.8 l/min Slėgis - 227 bar Variklis - 0.46 kW (su šepetėliais) Svoris - 16 kg Žarna - 15m x 1/4" Galvutė - LP517 (max: 0.021") Pistoletas – FTX-E 4-Finger ProConnect dvigubo veikimo pompa Nuoroda yra čia .
2	Dažymo galvutės ilgintuvas: Paskirtis – dažyti sunkiau pasiekiamas vietas: aukštas lubas, nišas, sijas, pan.; Ilgis – 50(±1) cm Suderinamas naudojimui su 1 ir 3 poz.	Dažymo galvutės ilgintuvas: Ilgis – 50 cm Suderinamas naudojimui su 1 ir 3 poz. Nuoroda yra čia .
3	Dažymo galvutė: Paskirtis – žemiausiu slėgiu purkšti apdailos ir sienų dažus; Purškimo kampas – 50(±1) °; Galvutės kiaurymės skersmuo – 0,35(±1) mm; Suderinama naudojimui su 1 ir 2 poz.	Dažymo galvutė FFLP514 Kampas - 50° Galvutės kiaurymės skersmuo – 0,3556mm Suderinamas naudojimui su 1 ir 2 poz. Nuoroda yra čia .