



UAB Berauta

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Rokiškio raj. Sav. Priešgaisrinė tarnyba
(Adresatas (centrinė perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL GAISRŲ GESINIMO AUTOMOBILIO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
PRIEŠGAISRINEI TARNYBAI
PIRKIMO**

2024-05-09

(Data)

Rokiškis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Berauta
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Aušros g. 30a, 42135 Rokiškis
Tiekėjo a. s., banko pavadinimas	LT747300010108174385 Swedbank
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Algirdas Bernatavičius Direktorius
Telefono numeris	069804622
El. pašto adresas	berauta2@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	-

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)

Kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Kvazisubtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (pavadinimas ir procentai), kuriai ketinama pasitelkti kvazisubtiekėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome:

Prekės pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
Gaisrų gesinimo automobilis N2G klasė BAD SN kategorija, 1 vnt.	50 000,00		50 000,00

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos (pristatymo, sutarties vykdymo išlaidos) bei visi mokesčiai, kurie galioja sutarties sudarymo dieną.

Pasiūlymo kaina (žodžiais): Penkiasdešimt tūkstančių €

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, tame tarpe ir E. sąskaitos pateikimo sąnaudos;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _PVM 32

Minimali nurodyto automobilio įranga:

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė (Taip arba Ne, arba tiksli reikšmė)
1.	Automobilio rūšis, modelis ir gamintojo pavadinimas (markė)	Gaisrų gesinimo automobilis N2G klasė BAD SN kategorija	N2G BAD SN
2.	Kėbulo tipas	Ne daugiau kaip 3 sėdimų vietų kartu su vairuotoju kabina, vandens cisterna ir siurbliu gaisro gesinimui ir skyriais gaisrinei gelbėjimo įrangai ir medžiagoms vežti	Taip Gamyklinė įranga
3.	Automobilio garantija	Ne mažiau 12 mėn. varikliui, agregatams ir detalėms arba 2 000 km ridai	Taip
4.	Automobilio pagaminimas (pirmoji registracija)	Automobilis naujas arba eksploatuotas. Jeigu automobilis eksploatuotas, tai pirmoji registracija ne anksčiau kaip 1993 m. Rida ne daugiau kaip 25 000 km	1993-11 mėn. 24 150km
5.	Registracija	Automobilis turi turėti visus dokumentus, reikalingus įregistruoti VI „Regitra“	Taip
6.	Spalva	Raudona-balta	Taip
7.	Kuro tipas	Dyzelinas. Degalų bako talpa ne daugiau 120 l	80 l
8.	Variklio galingumas	120-130 KW prie 2600 aps/min.	121 Kw/2600aps/min
9.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė privalo atitikti minimalius išmetamųjų dujų reikalavimus, leidžiančius eksploataciją Lietuvos Respublikos teritorijoje	Atitinka TA Patikros dokumentai
10.	Pavarų dėžės tipas	Mechaninė su pažeminta pavara	Taip

11.	Važiuklė	4x4 su priverstiniu galinio reduktoriaus blokavimu ir rankiniu tarpašinio reduktoriaus įjungimu. Ratų dydis ne mažesnis kaip 9R22,5. Pakaba lingių tipo. Galinės ašies ratai sudvejinti. Padangų nusidėvėjimas – ne daugiau kaip 20 %	Taip
12	Bendroji parengto eksploatuoti automobilio masė.	Ne didesnė kaip 9500 kg	9500kg.
13.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Pneumatinė stabdžių sistema. Automobilis, kuriame įrengta pneumatinė stabdžių sistema, užvedus variklį turi užtikrinti normalų stabdžių darbingumą per ne ilgesnį kaip 60 s laiko tarpą	Taip
		Reguliuojama vairuotojo sėdynė su pneumatiniu reguliavimu ir amortizacija. Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 90 km/h	Taip
14.	Vairas	Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu	Taip
15.	Atsarginis ratas	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir pakėlėjas	Taip
16.	Kabino šildymas ir vėdinimas	Transporto priemonėje turi būti neužšalantis iki -35°C aušinimo skystis (jei variklis aušinamas skysčiu). Veikiantis šilto ir šalto oro vėdinimas. Šildomi išorės veidrodžiai	Taip
17.	Vandens siurblys	Vandens siurblys – išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją, siurblio nominalusis našumas ne mažiau 1600 l/min, prie 8 bar. slėgio, sumontuotas automobilio gale. Siurblys automobilyje turi būti sumontuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant. Siurblio vandens įsiurbimo prietaisas turi veikti automatiškai (be rankinio valdymo) ir pasiekti ne mažesnę kaip 88 kPa (neprijungus įsiurbiamųjų žarnų) išrelinimo slėgį. Siurblio vandens įsiurbimo atvamzdyje turi būti įmontuotas metalinis tinklelis, kuris neleistų kartu su vandeniu	Taip Siurblys 1600/8 Išrelinimo slėgis 88 kpa Visa įranga sumontuota gamykliškai 276 darbo valandos

		į siurblių patekti didesniems nei 5 mm skersmens akmenims ar kitoms pašalinėms šiukšlėms bei nepablogintų siurblio įsiurbimo charakteristikų. Gaisrinio siurblio vandens įsiurbimo atvamzdis turi turėti sujungimo movą „STORZ“ tipo ir aklę „STORZ“ tipo pritvirtintą taip, kad atsukus nenukristų. Gaisrinis siurblys turi turėti ne mažiau kaip po 2 vnt. iš abiejų antstato pusių vandens tiekimo atvamzdžius su „STORZ“ tipo sujungimo movomis. Vandens įsiurbimo sistema automatinio ir rankinio paleidimo, su įsiurbimo rankovėmis (bendras ilgis ne mažiau 8 m.) ir vožtuvu-koštuvu. Gaisrinio siurblio darbo užtikrinimui turi būti įrengta: - manometras (rodantis išretinimą ir vandens slėgį gaisrinio siurblio įsiurbimo atvamzdyje); - manometras (rodantis vandens slėgį gaisrinio siurblio slėgio išmetimo atvamzdyje); - vandens kiekio cisternoje rodiklis; - variklio apsukų valdymo reguliatorius; - siurblio apsukų indikatorius; - gaisrinio siurblio darbo laiko apskaitos skaitiklis, kuris įjungus / išjungus siurblių įsijungia / išsijungia automatiškai ir parodo siurblio darbo laiką. Siurblio darbo trukmė- ne daugiau 300 darbo valandų	
18.	Antstatas	Konstrukciniai reikalavimai: Vandens cisterna turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno ar kitų vandens poveikiui atsparių medžiagų su bangolaužiais, perpylimo sistema ir sklende vandens išleidimui. Cisternos tūris – ne mažiau 2400 l. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant automobilio stogo.	Taip Visa įranga sumontuota gamykliškai. Vandens talpa 2400L

		Gaisrinio automobilio antstato konstrukcijos ir skyriai pagaminti iš nerūdijančio metalo lydinių. Turi būti ne mažiau 5 skyrių, įskaitant siurblio skyrių. Visi sujungimai hermetiški. Skyriai turi būti uždaromi aliumininių žaliuzių tipo durelėmis, kurios turi būti hermetiškos ir neprarasti darbingumo automobilio numatytomis eksploataavimo sąlygomis, aliumininių žaliuzių tipo durelės turi fiksuotis atidarant jas visose padėtyse. Jei įranga yra aukščiau nei 1,8 m nuo žemės, turi būti įrengtos aikštelės ar kiti elementai ją pasiekti. Žaliuzės turi turėti patogias rankenas. Durelių rankenų konstrukcija turi būti patogi, naudojantis jomis dėvint pirštines. Skyriuose turi būti įrengti dėklai komplektuojamoms slėginėms žarnos (ne mažiau 12 vnt.), žarnos dėkluose fiksuojamos juostomis. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų. Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Antstato gale turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant stogo. Ant antstato stogo turi būti įrengta iš tokios pat medžiagos kaip stogo danga dėžė (s), skirta gaisrinei įrangai talpinti, dėžės tūris ne mažiau kaip 0,5 kub.m, dėžė privalo būti uždengiama tentu arba uždaroma dangčiu, kurie turi įrengtus uždarymo fiksatorius. Gaisriniame automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui tiesiogiai nuo hidrantų	
19.	Apšvietimo sistema	Teleskopinio tipo kilnojamas prožektorius su 2 šviestuvais, maitinamas nuo autonominio elektros generatoriaus. Šviestuvo galia – ne mažiau 1 KW, 220 V. Automobilio galinės dalies darbo vietos apšvietimo sistema ir visų skyrių vidaus apšvietimas nuo	Taip

		automobilio elektros sistemos (24 V)	
20.	Tvirtinimo įranga	Ištraukiamoms kopėčioms, kvėpavimo organų apsaugos priemonėms ne mažiau 2 vnt., priekabos prikabinimo įrenginys	Taip
21.	Automobilio gabaritai (mm)	Aukštis – ne daugiau 2800 mm, ilgis - ne daugiau 6000 mm	Taip Ilgis 6000mm. Aukštis 2800mm
22.	Garso ir šviesos signalai	Mėlynos spalvos žybjiojantys šviesos signalai (ne mažiau 2 vnt. automobilio priekyje ir gale), keičiamos tonacijos garso signalai	Taip
23.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas	Taip
24.	Papildoma įranga (privaloma)	1. Ne mažiau kaip 1 vnt. greito reagavimo ritė su standžios konstrukcijos žarna ir tam pritaikytu pistoleto tipo švirkštu. Žarnos ilgis ne mažiau 60 m. 2. Gesinimo putomis kilnojamas inžektorius-maišytuvas su tam pritaikytu švirkštu ir putų generatoriumi. 3. Nešiojamas motorinis dūmų šalinimo ventiliatorius. 4. Hidraulinė gelbėjimo įranga (metalo karpymo žirklys, plėstuvas ir hidraulinis cilindras) su elektrine (220 V) pavara ir ne mažiau kaip 2 hidraulinių žarnų ritėmis 2 įrankių pajungimui vienu metu. Žarnų ilgis privalo būti ne mažiau kaip 20 m kiekvienos. Įrankių žarnų sujungimo su aparatu movos privalo būti greito pajungimo ir atjungimo. 5. Elektros generatorius su 4 taktų vidaus degimo varikliu. Generatoriaus galia - ne mažiau 5KW (380 V) ir 4,5 KW (220 V). 6. Pneumatinė greito kėlimo sistema (2 oro pagalvės,	1. Taip gamyklinė įranga 2. Taip 3. Taip benzininis 4 kw 4. Taip Weber hidraulik 5. Taip Bosch 6. Taip 7. Taip sertifikuotos 4 daliu 9m. ilgio

		reduktorius- reguliatorius, pajungimo žarnos, sklendės). Sistema privalo veikti nuo suslėgto oro balionų iki 300 bar slėgio. 7. Sudedamos aliuminio lydinio sertifikuotos CE ženklinimu ugniagesių kopėčios, kurių sudėtų bendras ilgis turi būti ne mažiau 9000 mm. Kopėčios privalo būti originaliai įrengtos ir pritvirtintos ant automobilio antstato stogo su greito nuėmimo galimybe.	
--	--	--	--

Pastabos. Visa pagrindinė ir papildoma įranga turi būti veikianti.

Gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio ir įrangos komponentai, įeinantys į automobilio komplektaciją.

Atitikimai aukščiau išvardintoms sąlygoms, centrinei perkančiajai organizacijai paprašius, privalo būti patvirtinti dokumentais (sertifikatais, registravimo dokumentų kopijomis, patvirtintomis tiekėjo parašais ir kt.).

3. Siūloma *prekė* visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo sąlygose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.