

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemagrindžiai, vienaaukščiai (M₃CE klasės) dyzeliu varomi autobusai

Eil. Nr.	Perkančios organizacijos reikalaujamos charakteristikos reikšmės perkamiems 2 (dviems) autobusams	Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai atitinka reikalaujamus techninėje specifikacijoje parametrus ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, atitinkančius reikalaujamus parametrus]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl., kuriame turi būti pažymėta reikalinga (aktuali) informacija <i>[Pildo Tiekėjas]</i>
1.	autobusai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2024 m. pirmos registracijos; vienos markės ir vieno modelio; M3 klasės priemiestiniai autobusai, žemagrindžiai.	ATITINKA. 2024m. gamybos yra abu autobusai, nauji, neeksploatuoti, M3 klasė, priemiestiniai, žemagrindžiu galu.	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
2.	autobuso rida ne daugiau kaip 5.000 km;	ATITINKA. Autobusai yra nauji, neeksploatuoti: Nr.1: 58 km Nr.2: 40 km.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 5 lapas.
3.	kėbulo spalva: balta.	ATITINKA.	Pateikiamas dokumentas:

		Baltos spalvos abu autobusai.	„Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-4 lapai.
4.	sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 18 (su vairuotoju), stovimų vietų nemažiau 20. Privaloma bent 1 vieta neįgaliesiems vežti.	ATITINKA. S.1: 18 S.2.: 22 1 neįgaliojo keleivio vieta su vežimėliu.	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
5.	transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje;	ATITINKA. transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės yra išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 4 lapas.
6.	naujos padangos;	ATITINKA. Naujos padangos.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
7.	autobuso plotis ne daugiau kaip 2550 mm;	ATITINKA. 2069mm.	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių

			duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
8.	automobilio ilgis ne daugiau kaip 8000 mm;	ATITINKA. 7998mm	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
9.	kuro bako talpa ne mažiau 70 l.	ATITINKA. 85l.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
10.	dyzelinis variklis;	ATITINKA. Dyzelinis variklis.	Pateikiami dokumentai: „Nr.

			1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
11.	galia ne mažiau kaip 120 kW;	ATITINKA. 120 kW.	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
12.	kuro sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 17 litrų/100km;	ATITINKA. 13l/100km	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.

			„Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
13.	turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6;	ATITINKA. EURO 6	Pateikiami dokumentai: „Nr. 1_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas. „Nr. 2_Gamintojo techninių duomenų išrašas“, 1 lapas.
14.	transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 °C;	ATITINKA. transporto priemonės aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -35 °C.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
15.	pavarų dėžė – automatinė;	ATITINKA. Automatinė.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1 ir 3 lapas.

16.	stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	ATITINKA. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
17.	stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška);	ATITINKA. ABS	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
18.	ratų antipraslydimo sistema – ASR arba analogiška;	ATITINKA. ASR	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
19.	autobusui turi būti leidžiamas ne mažiau kaip 80 km/h greitis. Galiojanti greičio ribotuvo patikra.	ATITINKA. 80 km/h ir daugiau.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
	Autobusų įranga ir komplektacija:		
20.	minkštos priemiesčio tipo sėdynės keleivių su saugos diržais;	ATITINKA. Minkštos priemiesčio tipo sėdynės keleivių su saugos diržais.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 lapas.
21.	programuojamas autonominis šildymas;	ATITINKA. Autonominis šildymas.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir

			nuotraukos“, 1-lapas.
22.	salono garso ir šiluminė izoliacija;	ATITINKA. Salono garso ir šiluminė izoliacija.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
23.	pilna salono apdaila;	ATITINKA. Pilna salono apdaila.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
24.	ventiliacijos ištraukiamasis ventiliatorius;	ATITINKA. Ventiliacijos ištraukiamasis ventiliatorius.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3-lapas.
25.	skaitmeninis tachografas su galiojančia tachografo patikra;	ATITINKA. Skaitmeninis tachografas su galiojančia tachografo patikra.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
26.	autobuso viduje priekyje – galinio matymo veidrodis;	ATITINKA. Autobuso viduje priekyje – galinio matymo veidrodis.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 4-lapas.
27.	ne mažiau nei viena švieslentė/matrica (priekyje būtina), lietuvių kalba su valdikliu, Lietuvoje privalo būti	ATITINKA. Švieslentė autobuso priekyje, lietuvių kalba, gamintojo	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir

	švieslenčių gamintojo atstovas;	atstovybė Lietuvoje.	nuotraukos“, 1 ir 2 lapas.
28.	vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta: 1 vnt. 12 V lizdai, 2 vnt. USB lizdai, kasos aparato laikiklis su 12 V elektros maitinimu;	ATITINKA. Vairuotojo darbo vietoje įrengta: 1 vnt. 12 V lizdai, 2 vnt. USB lizdai, kasos aparato laikiklis su 12 V elektros maitinimu.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 ir 4 lapas.
29.	reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė;	ATITINKA. Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 4 - lapas.
30.	avarinis jungiklis;	ATITINKA. Avarinis jungiklis.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 4 - lapas.
31.	įrengti STOP iškvietimo mygtukai;	ATITINKA. Įrengti STOP iškvietimo mygtukai.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
32.	stoglangis su avariniu išėjimu;	ATITINKA. Stoglangis su avariniu išėjimu.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
33.	stiklai tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo;	ATITINKA. Stiklai tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir

			nuotraukos“, 1-3 lapas.
34.	keleivių salono ir vairuotojo vietos šildymas;	ATITINKA. Keleivių salono ir vairuotojo vietos šildymas.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
35.	autonominė salono šildymo įranga (Webasto arba analogas) ir konvektoriai abiejose salono pusėse;	ATITINKA. Autonominė salono šildymo įranga ir konvektoriai abiejose salono pusėse.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 ir 4 lapas.
36.	klimato kontrolė keleiviams ne mažiau kaip 10 kW;	ATITINKA. Klimato kontrolė keleiviams 11 kW.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
37.	dvigubi šoniniai salono stiklai;	ATITINKA. Dvigubi langai.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-3 lapas.
38.	ne mažiau kaip po vieną orlaidę šoniniuose languose kiekvienoje autobuso pusėje;	ATITINKA. Dvigubi šoniniai salono stiklai ir 3 x orlaidės šoniniuose languose (1 +2 abiejose pusėse).	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1 ir 2 lapai.
39.	ne mažiau nei dvi durys dešinėje transporto priemonės pusėje su pneumatine pavara arba elektra valdomos keleivių	ATITINKA. Dvi durys keleivių įlipimui/išlipimui valdomos	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir

	įlipimui/išlipimui. Durys per kurias įvažiuoja neįgalusis keleivis su vežimėliu turi būti dvigubos, žemomis grindimis (be laiptelių) ir privalo turėti rampą įvažiuoti/išvažiuoti;	elektra. Galinės durys per kurias įvažiuoja neįgalusis keleivis su vežimėliu yra dvigubos, žemomis grindimis (be laiptelių) ir turi atverčiamą rampą vežimėliui įvažiuoti/išvažiuoti;	nuotraukos“, 1-4 lapai.
40.	radijo imtuvas AM/FM, ne mažiau kaip 2 garsiakalbiai keleivių salone;	ATITINKA. Audio sistema/Radijo imtuvas su 4 vnt. garsiakalbiais keleivių salone.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
41.	gesintuvai; ne mažiau 2 vnt.	ATITINKA. 2vnt. gesintuvai.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3-4 lapai.
42.	plaktukai avariniam išėjimui;	ATITINKA. Plaktukai avariniam išėjimui.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
43.	USB rozetės keleivių salone (ne mažiau 8 jungčių);	ATITINKA. USB jungtys keleiviams, 8 vnt.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 lapas.
44.	salono grindų danga – neslidus vinilinis linoleumas;	ATITINKA. Salono grindų danga – neslidus vinilinis linoleumas.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir

			nuotraukos“, 3-4 lapas.
45.	neįgaliųjų su vėžimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas turi būti numatytas per šonines duris, pritaikytas vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);	ATITINKA. Neįgaliųjų su vėžimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas/įvažiavimas ir išlaipinimas/išvažiavimas yra per šonines duris, pritaikytas vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje);	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
46.	įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti;	ATITINKA. Įrengta rampa neįgaliųjų vežimėliui įvažiuoti.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 3 - lapas.
47.	autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai;	ATITINKA. Autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
48.	garantija ne mažiau kaip 24 mėnesių viskam;	ATITINKA. Garantija viskam 24 mėnesiai.	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-lapas.
49.	autobusai turi būti užregistruoti, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė apžiūra (apžiūra turi galioti ne mažiau, kaip 5 mėn.).	ATITINKA. Esant laimėjimui autobusai bus užregistruoti, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra, praeita techninė	Pateikiamas dokumentas: „Techninis aprašymas ir nuotraukos“, 1-

		apžiūra.	lapas.
--	--	----------	--------

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą (standartą) nurodytajam.
