

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono štabo viršininkas, atliekantis bataliono vado funkcijas

mjr. Daugirdas Antulis

LOVOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024-07- Nr. TS-
Marijampolė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija
1.	Lovos matmenys	1.1. Plotis – 900 mm (± 50 mm). 1.2. Ilgis – 2050 mm (± 50 mm). 1.3. Čiužinio miegamojo paviršiaus aukštis nuo grindų – 450 mm (± 10 mm).
2.	Lovos galvūgalis	2.1. Aukštis – 850 mm (± 10 mm). 2.2. Aprauktas audiniu ir paminkštintas porolonu.
3.	Lovos kojos	3.1. Metalinės, spalva – chromas, juoda arba lygiavertės (tiksliai spalva derinama su užsakovu), nebraižančios grindų dangos. 3.2. Aukštis – ne mažiau kaip 100 mm.
4.	Čiužinys	4.1. Plotis – 900 mm (± 20 mm). 4.2. Ilgis –1950 mm (± 20 mm). 4.3. Aukštis –180 mm (± 20 mm). 4.4. Lovos audinys pilkos spalvos (tiksliai spalva derinama su užsakovu).
5.	Čiužinio tipas	5.1. Čiužinys su karkasiniu rėmu. 5.2. Įdėklas iš „Bonnell“ tipo arba lygiaverčių spyruoklių blokų. 5.3. Spyruoklių bloko įdėklas iš vienos pusės padengtas apmušaline danga, 25–40 mm aukščio padidinto stangrumo porolonu. 5.4. Čiužinio karkasinis rėmas pagamintas iš natūralaus medžio su elastingomis grotelėmis. 5.5. Lovos čiužinys turi būti pralaidus orui, pritaikytas ne mažiau kaip 120 kg vieno gulintio žmogaus svoriui.
6.	Kita	6.1. Lova turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 16 mm storio LMDP. 6.2. Lova turi turėti patalynės dėžę su dujiniu pakėlimo mechanizmu.
7.	Patalynės dėžė	7.1. Per visą lovos ilgį. 7.2. Padalinta į dvi lygias dalis. 7.3. Patalynės dėžės matmenys turi atitikti karkasinio čiužinio matmenis.

		7.4. Patalynės dėžė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 22 mm (± 2 mm) storio LMDP. 7.5. Dugnas – iš ne plonesnės kaip 8 mm faneros, tvirtinamas medsraigčiais. 7.6. Patalynės dėžė turi būti atidaroma lovos šone.
8.	Pakėlimo mechanizmas	8.1. Dujinis pakėlimo mechanizmas. 8.2. Ne mažiau kaip 2 vnt. 8.3. Turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg (± 5 kg) apkrovą.
9.	Žaliųjų pirkimų reikalavimai	9.1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. 9.2. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. 9.3. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose neturi būti pavojingų cheminių medžiagų.
10.	Garantija	Ne trumpiau kaip 24 mėn.
11.	Brėžinys:	