

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos teismo ekspertizės centrui

PASIŪLYMAS
DĖL FONOSKOPINIŲ EKSPERTINIŲ TYRIMŲ DARBO VIETOS
VIEŠOJO PIRKIMO

2024-10-07 Nr. _____
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)</i>	UAB „Miobius“ Įmonės kodas 305284792
Tiekėjo kolegialus valdymo ir (ar) priežiūros organas <i>(nurodoma, jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai)</i>	Nesudarytas
Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo <i>(nurodoma, jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.)</i>	Netaikomas
Tiekėjų grupės partnerį kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas <i>(nurodoma jeigu turi, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.)</i>	Netaikomas
Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo ir (ar) kolegialus valdymo organas ir (ar) priežiūros organas <i>(nurodoma jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.)</i>	Netaikomas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(nurodoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	Netaikomas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	Direktorius Albertas Ramanauskas info@miobius.eu +370 698 29003

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės / Paslaugos atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

1.2. CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų

skaitmeninės kopijos ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros / valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (VPĮ 49 str.))

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į Apklauso sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS:

(pildoma, jei ketinama pasitelkti subtiekejų)

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekejui, aprašymas

4. PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto įkainis Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5=3x4
1.	Fonoskopinių ekspertinių tyrimų darbo vieta	2	7 040,00	14 080,00
PVM tarifas proc.				21
PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio):				2 956,80
IŠ VISO Eur su PVM (du skaičiai po kablelio):				17 036,80

Bendra pasiūlymo kaina yra: Septyniolika tūkstančių trisdešimt šeši Eur ir 80 ct su PVM.
(suma žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: *[Nurodyti]*

5. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant Apklauso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Siūlomų prekių savybės yra tokios:

1. Bendri reikalavimai

Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujami techniniai rodikliai	Pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslus pavadinimus bei
----------	------------------------	-----------------------------------	--

			rodiklių reikšmės) apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas
1	Bendri reikalavimai	Visa įranga turi būti nauja. Gamybiniu būdu atnaujinti (angl. k. renew, refurbished, remarked) komponentai yra neleistini. Pasiūlyme pateikta ekspertinių tyrimų darbo vietos programinės ir techninės įrangos komplektacija turi atitikti jau sukomplektuotos įrangos dalių vienetų skaičių ir atitinka arba turi geresnes technines specifikacijas, nei žemiau pateiktų komponentų techniniai rodikliai ir pavyzdžiai.	Visa įranga nauja. Pasiūlyme pateikta ekspertinių tyrimų darbo vietos programinės ir techninės įrangos komplektacija atitinka jau sukomplektuotos įrangos dalių vienetų skaičių ir atitinka arba turi geresnes technines specifikacijas, nei žemiau pateiktų komponentų techniniai rodikliai ir pavyzdžiai.
2	Surinkimo reikalavimai	Pagrindinės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, vidinės duomenų laikmenos) turi būti vieno gamintojo ar būtų jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).	Pagrindinės kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, vidinės duomenų laikmenos) vieno gamintojo ar jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu).
3	Garantinė techninė priežiūra	Gamintojo garantija kompiuteriui ne mažiau nei 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 3 metai. Garantijos teikimo sąlygos: 9x5 (9 val., 5 dienas per savaitę), reaguojant ne vėliau nei kitą darbo dieną (laikas, per kurį tiekėjas imasi spręsti incidentą), Turi būti suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje. Įrangos remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Tiekėjas turi turėti teisę remontuoti siūlomą įrangą arba būti pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru ir su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.	Gamintojo garantija kompiuteriui 3 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams 3 metai. Garantijos teikimo sąlygos: 9x5 (9 val., 5 dienas per savaitę), reaguojant ne vėliau nei kitą darbo dieną (laikas, per kurį tiekėjas imasi spręsti incidentą), Yra galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje. Įrangos remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje. Tiekėjas yra pasirašęs sutartį su autorizuotu serviso centru ir su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus. UAB „Miobius“ yra autorizuotas DELL partneris (prisegama). Aptarnavimo pažyma prisegama.
4	Sistemos testavimas	Naujai įsigytas ir sukomplektuotas kompiuteris bus testuojamas sistemos stabilumo testais. 2 testai po 48val. (Apklauso sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 3.7 p.).	Naujai įsigytas ir sukomplektuotas kompiuteris bus testuojamas sistemos stabilumo testais. 2 testai po 48val. (Apklauso sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 3.7 p.).

2. Fonoskopinių ekspertinių tyrimų darbo vieta - 2 vnt. DELL Precision 3680 Tower

Ei l. N r.	Komponent o pavadinima s	Reikalaujami techniniai r	Pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslus pavadinimus bei rodiklių reikšmės) <u>apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas</u>
1	Procesorius	X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, turi palaikyti VT-x ir VT-d ar lygiavertes virtualizacijos technologijas, turi palaikyti SSE4.2, AVX2 instrukcijų rinkinius. Branduolių skaičius ne mažiau 24. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti	Intel CPU i9-14900K , X86 architektūros, palaiko 64 bitų operacines sistemas ir taikomas programas, palaiko VT-x ir VT-d ar lygiavertes virtualizacijos technologijas, palaiko SSE4.2, AVX2 instrukcijų rinkinius. Branduolių skaičius 24. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/236773/intel-core-i9-processor-14900k-36m-cache-up-to-6-00-ghz/specifications.html Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas

		skelbiamas https://www.cpubenchmark.net puslapyje. Jo vertė (Average CPU Mark) turi būti ne mažesnė nei 58000, o (Single Thread Rating) ne mažesnė nei 4700. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.	https://www.cpubenchmark.net puslapyje. Jo vertė (Average CPU Mark) daugiau 60000, o (Single Thread Rating) ne mažesnė nei 4700. Procesoriaus sparta dirbtinai nepadidinta. Average CPU Mark  Multithread Rating 60303 Single Thread Rating 4743 https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=5717&cpu=Intel+Core+i9-14900K
2	Pagrindinė plokštė	Palaikanti naujos kartos procesorius arba jiems lygiaverčius procesorius. Privalo būti išplėtimo lizdai: vienas PCIe x16 Gen5, vienas PCIe x4 Gen4, vienas PCIe x4 Gen3, 1 Gigabit tinklo (LAN) valdiklis, du M.2 lizdai su 2280 atminties įrenginių palaikymu ir vienas M.2 lizdas su 2230 įrenginių palaikymu.	DELL Precision 3680 Tower Palaikanti naujos kartos procesorius ir jiems lygiaverčius procesorius. išplėtimo lizdai: vienas PCIe x16 Gen5, vienas PCIe x4 Gen4, vienas PCIe x4 Gen3, 1 Gigabit tinklo (LAN) valdiklis, du M.2 lizdai su 2280 atminties įrenginių palaikymu ir vienas M.2 lizdas su 2230 įrenginių palaikymu. https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/workstations/technical-support/precision-3680-spec-sheet.pdf
3	Operatyvioji atmintis (RAM)	Ne mažiau kaip 32 GB, DDR5 4400 MHz	32 GB, DDR5 4400 MHz
4	Jungtys ir prievadai	Turi būti USB prievadai (ne mažiau kaip 10 vnt.). Iš jų: - ne mažiau 2 vnt. Type-A USB2.0 - ne mažiau 4 vnt. Type-A USB3.2 (>= 5 Gb/s) - ne mažiau 3 vnt. Type-C USB3.2 Gen 2 (>=10 Gb/s) - ne mažiau 1 vnt. Type-C USB3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) Turi būti LAN RJ45 1 Gbps	Turi ne mažiau kaip 10 vnt. prievadų. Iš jų: - ne mažiau 2 vnt. Type-A USB2.0 - ne mažiau 4 vnt. Type-A USB3.2 (>= 5 Gb/s) - ne mažiau 3 vnt. Type-C USB3.2 Gen 2 (>=10 Gb/s) - ne mažiau 1 vnt. Type-C USB3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) Yra LAN RJ45 1 Gbps
5	Grafinė plokštė	Ne mažiau kaip trys DisplayPort 1.4 skaitmeninės išvestys; Galimybė prijungti ne mažiau 3 vnt. 4K monitorių. Grafinio spartintuvo atmintis: ne mažiau kaip 20 GB. Našumas pagal G3D parametą https://www.videocardbenchmark.net sistemoje turi būti ne mažesnis kaip 24000.	NVIDIA RTX 4000 Ada 20GB DDR6 trys DisplayPort 1.4 skaitmeninės išvestys; Galimybė prijungti 3 vnt. 4K monitorių. Grafinio spartintuvo atmintis: 20 GB. Našumas pagal G3D parametą https://www.videocardbenchmark.net sistemoje ne mažesnis kaip 24000. Average G3D Mark  24758 https://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=RTX+4000+Ada+Generation&id=4942

6	Vidinės duomenų laikmenos	Ne mažiau kaip: 2 vnt. po 2TB, PCIe m.2 NVMe. Nuoseklus (sequential) įrašymo ir nuskaitymo greitis turi būti ne mažesnis kaip 3000 MB/s. Pateikti nuorodą į siūlomo modelio SSD aprašymą.	2 vnt. po 2TB, PCIe m.2 NVMe. Nuoseklus (sequential) įrašymo ir nuskaitymo greitis ne mažesnis kaip 3000 MB/s. Dell M.2 PCIe NVMe Class 40 2280 Solid State Drive - 2TB https://www.dell.com/en-us/shop/dell-m2-pcie-nvme-gen-3x4-class-40-2280-solid-state-drive-2tb/apd/ab400209/storage-drives-media?msocid=259577e3b1066618356d636fb0516752#techspecs_section
7	Vidinis optinių laikmenų nuskaitymo ir įrašymo įrenginys	Sumontuotas kompiuterio korpuse. Ne blogiau kaip: DVD+/-RW.	Sumontuotas kompiuterio korpuse. DVD+/-RW.
8	Korpusas, maitinimo šaltinis	ATX standarto. Vidinis modulinis maitinimo šaltinis: ne mažesnis kaip 1000W. Min. 2 USB Type-C ir 2 USB Type-A prievadai turi būti išvesti į korpuso priekį.	ATX standarto. Vidinis modulinis maitinimo šaltinis: 1000W. Min. 2 USB Type-C ir 2 USB Type-A prievadai išvesti į korpuso priekį.
9	Nepertraukiamos srovės (maitinimo) šaltinis	Ne mažiau 1600VA, privalo būti įdiegtas automatinis įtampos reguliavimas (AVR), apsauga nuo viršįtampos, baterijos apsauga nuo visiško iškrovimo, ne mažiau kaip 6 maitinimo lizdai apkrovai, be aušinimo ventiliatorių. Kartu privalo būti pateikti signaliniai kabeliai, el. srovės maitinimo kabeliai įrangai. Gamintojo sertifikuotas siūlomai operacinei sistemai (pateikti tai liudijančių dokumentų kopijas). Privaloma nurodyti modelį, gamintoją, gamintojo kodą.	1600VA, įdiegtas automatinis įtampos reguliavimas (AVR), apsauga nuo viršįtampos, baterijos apsauga nuo visiško iškrovimo, 6 maitinimo lizdai apkrovai, be aušinimo ventiliatorių. Kartu pateikti signaliniai kabeliai, el. srovės maitinimo kabeliai įrangai. Gamintojo sertifikuotas siūlomai operacinei sistemai UPS APC Back-UPS Pro, 1600VA/960W, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, AVR, LCD, https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-Back-UPS-Pro-1600VA-960W-Tower-230V-8x-IEC-C13-outlets-Sine-Wave-AVR-USB-Type-A-C-ports-LCD-User-Replaceable-Battery/P-BR1600SI
10	Monitorius, (kiekviename komplekte turi būti 2 vnt.)	Matricos tipas: IPS (angl. In-Plane switching); Pašvietimo technologija: LED; Palaikoma raiška (rezoliucija) ne mažiau kaip 3840 x 2160; Ekranų įstrižainės dydis - 27"; Matinis (Anti-Glare); Kontrastas (statinis): ne mažiau kaip 1000:1; Ryškumas: ne mažiau kaip 350 cd/m²; Matymo kampas (vertikalus ir horizontalus): ne mažiau 178° Reguliavimas pagal: - aukštį (ne mažiau 10 cm), - sukimą (Pivot: +/- 90°; Swivel: +/- 45°;), - nukrypimą (Tilt: +/- 5°). Prievadai: - ne mažiau 1 vnt. DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3); - ne mažiau 1 vnt. HDMI 2.0 (HDCP 2.3); - ne mažiau 1 vnt. USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) upstream port); - ne mažiau 1 vnt. USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) downstream port 5 Gbps; - LAN (RJ-45) (Ethernet). Komplektuojamas ne mažiau nei keturių tipų laidais: - maitinimo laidas (Power cable); - DisplayPort to DisplayPort cable;	Matricos tipas: IPS (angl. In-Plane switching); Pašvietimo technologija: LED; Palaikoma raiška (rezoliucija) ne mažiau kaip 3840 x 2160; Ekranų įstrižainės dydis - 27"; Matinis (Anti-Glare); Kontrastas (statinis): ne mažiau kaip 1000:1; Ryškumas: ne mažiau kaip 350 cd/m²; Matymo kampas (vertikalus ir horizontalus): ne mažiau 178° Reguliavimas pagal: - aukštį (ne mažiau 10 cm), - sukimą (Pivot: +/- 90°; Swivel: +/- 45°;), - nukrypimą (Tilt: +/- 5°). Prievadai: - ne mažiau 1 vnt. DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3); - ne mažiau 1 vnt. HDMI 2.0 (HDCP 2.3); - ne mažiau 1 vnt. USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) upstream port); maitinimo tiekimas (Power Delivery) iki 90 W); - ne mažiau 4 vnt. USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) downstream port 5 Gbps; - LAN (RJ-45) (Ethernet). Komplektuojamas ne mažiau nei keturių tipų laidais: - maitinimo laidas (Power cable); - DisplayPort to DisplayPort cable;

		(USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) upstream port); maitinimo tiekimas (Power Delivery) iki 90 W); - ne mažiau 4 vnt. USB Type-A (USB 3.2 Gen 1) downstream port 5 Gbps; - LAN (RJ-45) (Ethernet). Turi būti komplektuojamas ne mažiau nei keturių tipų laidais: - maitinimo laidas (Power cable); - DisplayPort to DisplayPort cable; - USB Type-C to Type-C 10Gbps (USB 3.2 Gen2); - USB Type-C to Type-A 5Gbps (USB 3.2 Gen1). Privaloma nurodyti modelį, gamintoją, gamintojo kodą.	- USB Type-C to Type-C 10Gbps (USB 3.2 Gen2); - USB Type-C to Type-A 5Gbps (USB 3.2 Gen1). Dell P2723QE 27 https://www.dell.com/en-us/shop/dell-27-4k-usb-c-hub-monitor-p2723qe/apd/210-bdlk/monitors-monitor-accessories#techspecs_section
11	Klaviatūros ir pelės komplektas	Belaidis su galimybe prijungti ne mažiau 3 įrenginių (ryšio technologija: RF 2,4 GHz ir BLUETOOTH 5.0) su lietuviškais ir rusiškais rašmenimis Belaidžio imtuvo sąsaja - USB Suderinamumas - Windows 7, Windows 10; Android OS; Rezoliucija – ne blogiau 4000 dpi; Klaviatūros ryšio kanalo kodavimas 128-bit AES (Advanced Encryption Standard)	Belaidis su galimybe prijungti 3 įrenginių (ryšio technologija: RF 2,4 GHz ir BLUETOOTH 5.0) su lietuviškais ir rusiškais rašmenimis Belaidžio imtuvo sąsaja - USB Suderinamumas - Windows 7, Windows 10; Android OS; Rezoliucija – ne blogiau 4000 dpi; Klaviatūros ryšio kanalo kodavimas 128-bit AES (Advanced Encryption Standard) KEYBOARD +MOUSE WRL KM7321 https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-multi-device-wireless-keyboard-and-mouse-km7321w/apd/580-ajix/pc-accessories#techspecs_section
12	Operacinė sistema	Microsoft Windows 11 Pro 64 bit EN arba naujesnė	Microsoft Windows 11 Pro 64 bit EN
13	Programinė įranga	Office Home and Business 2021 Full packaged product (FPP), English, Medialess box arba lygiavertė. Dirbanti su Word, Excel, PowerPoint, OneNote ir Outlook programomis. Privalo būti komplektuojami anglų ir lietuvių kalbų gramatikos tikrinimo moduliai to paties gamintojo kaip ir ofiso programinė įranga; licencijos tipas vieną kartą nuperkama.	Office Home and Business 2021 Full packaged product (FPP), English, Medialess box. Dirbanti su Word, Excel, PowerPoint, OneNote ir Outlook programomis. komplektuojami anglų ir lietuvių kalbų gramatikos tikrinimo moduliai to paties gamintojo kaip ir ofiso programinė įranga; licencijos tipas vieną kartą nuperkama.
14	RF ausinės	Ryšio technologija: RF 2,4 GHz; uždaro tipo; Veikimo diapazonas iki 100 m Veikimo laikas po pilno įkrovimo: ne mažiau 10 val. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 17÷22000 Hz; Komplektuojamos optiniu ir audio laidais; Analoginio ir skaitmeninio garso įėjimų palaikymas; Komplektuojamos įkraunamomis	Ryšio technologija: RF 2,4 GHz; uždaro tipo; Veikimo diapazonas iki 100 m Veikimo laikas po pilno įkrovimo: 10 val. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 17÷22000 Hz; Komplektuojamos optiniu ir audio laidais; Analoginio ir skaitmeninio garso įėjimų palaikymas; Komplektuojamos įkraunamomis baterijomis; Siųstuvas: ne mažiau dviejų ausinių palaikymas vienu metu; Ausinių be pakrovėjo svoris: ne daugiau 350 g SENNHEISER RS-175 https://assets.sennheiser.com/global-

		baterijomis; Siųstuvas: ne mažiau dviejų ausinių palaikymas vienu metu; Ausinių be pakrovėjo svoris: ne daugiau 350 g	downloads/file/4705/RS175_Manual_PT_0919.pdf
15	Išorinė USB laikmena	USB3.2 Gen2x2, SSD ne mažiau 2TB talpos, nuskaitymo (įrašymo) sparta ne mažiau kaip 1500 MB/s, Jungčių suderinamumas: USB Type-C ir USB Type-A, komplekte turi būti abiejų tipu kabeliai, palaikantis atitinkamo greičio duomenų perdavimą. Duomenų apsauga: aparatinis duomenų kodavimas AES 256 bitų arba geresnis.	USB3.2 Gen2x2, SSD 2TB talpos, nuskaitymo (įrašymo) sparta 1500 MB/s, Jungčių suderinamumas: USB Type-C ir USB Type-A, komplekte abiejų tipu kabeliai, palaikantis atitinkamo greičio duomenų perdavimą. Duomenų apsauga: aparatinis duomenų kodavimas AES 256 bitų Samsung MU-PG2T0B/EU Portable SSD T9 2TB https://www.samsung.com/lt/memory-storage/portable-ssd/portable-ssd-t9-2tb-black-mu-pg2t0b-eu/
16	Išorinis skaitmeninis-analoginis garso signalo keitiklis	Turi palaikyti srautus iki 24-bit/768kHz (PCM), DSD516; Turi turėti: - integruotą ausinių stiprintuvą; - pradinio stiprintuvo funkciją; - 2 kanalus; - balansinį XLR išėjimą (kiekvienam kanalui); - nebalansinį RCA išėjimą (kiekvienam kanalui); - Įėjimus: 1 x USB; 2 x koaksialinius (COAX); 2 x optinius (TOSLINK) Palaikoma dažnių juosta ne siauresnė kaip: nuo 10 Hz iki 50 kHz (+/- 1dB); Signalas/Triukšmas santykis: >115 dB; Netiesiniai iškraipymai 1 kHz dažnyje: < 0.0005%; Netiesiniai iškraipymai 1 kHz dažnyje ausinių išėjime: <0.001%;	Palaiko srautus iki 24-bit/768kHz (PCM), DSD516; Turi : - integruotą ausinių stiprintuvą; - pradinio stiprintuvo funkciją; - 2 kanalus; - balansinį XLR išėjimą (kiekvienam kanalui); - nebalansinį RCA išėjimą (kiekvienam kanalui); - Įėjimus: 1 x USB; 2 x koaksialinius (COAX); 2 x optinius (TOSLINK) Palaikoma dažnių juosta ne siauresnė kaip: nuo 10 Hz iki 50 kHz (+/- 1dB); Signalas/Triukšmas santykis: >115 dB; Netiesiniai iškraipymai 1 kHz dažnyje: < 0.0005%; Netiesiniai iškraipymai 1 kHz dažnyje ausinių išėjime: <0.001%; Cambridge Audio DacMagic 200M, DA keitiklis https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/products/hi-fi/dacmagic/dacmagic-200m https://manuals.cambridgeaudio.com/en/dacmagic-200m
17	Sistemos paruošimas	Kompiuteris turi būti pilnai paruoštas darbui. Tarp gretutinių PCI(e) plokščių paviršių turi būti išlaikytas, ne mažiau kaip 15 mm atstumas, kad būtų užtikrintas normalus ir stabilus sistemos temperatūrinis režimas. OS Ms Windows 11 pro ir kita programinė įranga turi būti įdiegta į M.2. PCIe SSD vidinės laikmenų skaidinius: (C:)System (talpa apie 2 TB), (D:) Data (apie 2 TB).	Kompiuteris pilnai paruoštas darbui. Tarp gretutinių PCI(e) plokščių paviršių išlaikytas, 15 mm atstumas, kad būtų užtikrintas normalus ir stabilus sistemos temperatūrinis režimas. OS Ms Windows 11 pro ir kita programinė įranga įdiegta į M.2. PCIe SSD vidinės laikmenų skaidinius: (C:)System (talpa apie 2 TB), (D:) Data (apie 2 TB).

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- pasiūlymas galioja Apklausos sąlygų 6.8 punkte nurodytą terminą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Albertas Ramanauskas

(Vardas ir pavardė)