



UAB Narbutas Lietuva

Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: T. Narbuto g. 5, Vilnius, kontaktai tel.: +370 652 04 281, VŠĮ Registrų centras, juridinio asmens kodas 302527901, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100005539018

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
PIRKIMUI P-2025/12212, BALDAI**

2025 04 02
Vilnius

I.	Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	UAB „Narbutas Lietuva“		
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	302527901		
	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujancio dalyvio adresas]	T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius		
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vyr. projektų vadovė Rasa Gikienė		
	Telefono numeris	+370 652 04 281		
	El. pašto adresas	rasa.gikiene@narbutas.lt		
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės	Nėra [jei yra, toliau tiekėjas nurodo vardus ir pavardes] 1. 2.		
II.	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
III.	Vykdytą sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: <i>[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]</i>	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				

IV.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, <u>kad atitikti kvalifikacijos reikalavimus:</u>	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
V.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau – Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	_____	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti vardą ir pavardę]	[pildo tiekėjas]	-	[pildo tiekėjas]
				

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

- Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
 - konkurso sąlygose;
 - kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.
- Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.
- Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad**
 - dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
 - siūlomos prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome:

1 lentelė

Eil. Nr.	Prekių aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM
A	B	C	D	E
1.	Konferencinė kėdė	Vnt.	54	13500,00
2.	Stalas	Vnt.	13	4797,00
3.	Darbo kėdė su galvos atrama	Vnt.	4	1596,00
4.	Darbo kėdė	Vnt.	24	8640,00
5.	Stalas	Vnt.	3	366,00

Eil. Nr.	Prekių aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM
A	B	C	D	E
6.	Konferencinė kėdė	Vnt.	12	2040,00
7.	Stalas	Vnt.	6	708,00
8.	Metalinis stalo dangtelis	Vnt.	14	378,00
9.	Laidų nuvedimo kanalas	Vnt.	14	294,00
10.	Gultas	Vnt.	1	357,00
11.	Dvivietė sofa	Vnt.	2	2950,00
12.	Uždara kanceliarinė spinta	Vnt.	2	578,00
13.	Elektra reguliuojamo aukščio stalas	Vnt.	7	1344,00
14.	Kojų uždanga	Vnt.	7	133,00
15.	Spintutė ant ratukų	Vnt.	11	1298,00
16.	Pertvara	Vnt.	6	534,00
17.	Konferencinė kėdė	Vnt.	3	465,00
18.	Rūbų spinta su ištraukiama metaline kartele	Vnt.	1	195,00
19.	Kanceliarinė spinta	Vnt.	7	1694,00
20.	Kanceliarinė spinta	Vnt.	1	289,00
21.	Stalas	Vnt.	2	250,00
22.	Konferencinė kėdė	Vnt.	7	1190,00
23.	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas su fiksuota spintele	Vnt.	1	1451,00
24.	Spintos junginys	Vnt.	1	1212,00
25.	Kavos staliukas	Vnt.	2	246,00
26.	Elektra reguliuojamo aukščio stalas	Vnt.	1	196,00
27.	Kojų uždanga	Vnt.	1	18,00
28.	Fotelis	Vnt.	2	676,00
29.	Stalas	Vnt.	2	230,00
30.	Plastikinė kėdė	Vnt.	2	172,00
31.	Gultas	Vnt.	8	7744,00
32.	Staliukas	Vnt.	8	1320,00
33.	Aukšta kėdė	Vnt.	5	570,00
34.	Dvivietis minkštasuolis su žemu atlošu	Vnt.	4	4260,00
35.	Vienvietis minkštasuolis su žemu atlošu	Vnt.	18	11214,00
36.	Kavos staliukas	Vnt.	11	2255,00
37.	Sofa-suolas	Vnt.	9	4320,00
38.	Sėdmaišis	Vnt.	3	447,00
39.	Tribūna	Vnt.	1	1038,00

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Prekių aprašymas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Kaina, EUR be PVM</i>
A	B	C	D	E
40.	Konferencinė kėdė	Vnt.	115	11385,00
41.	Gultas	Vnt.	1	357,00
42.	Pufas	Vnt.	32	8512,00
43.	Pufas	Vnt.	9	4050,00
44.	Suoliukas-kabyla	Vnt.	1	301,00
45.	Pufas	Vnt.	2	368,00
46.	Pufas	Vnt.	4	736,00
47.	Pufas	Vnt.	2	476,00
48.	Pufas	Vnt.	8	2672,00
49.	Pufas	Vnt.	1	450,00
50.	Vystymo stalas	Vnt.	1	450,00
Pasiūlymo kaina, Eur be PVM				110 722,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM				<u>133 973,62</u>

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip.
- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

VII. Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Perkančiosios organizacijos numatyti prekės techniniai reikalavimai*	Tiekėjo siūlomų prekių techniniai rodikliai**	Nurodoma reikalavimą įrodančio dokumento pavadinimas <i>(Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu)</i>
1. Konferencinė kėdė		
1.1. Kėdės išoriniai kampai turi būti užapvalinti. 1.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. 1.3. Kojos turi būti pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 1.4. Kojelių apačioje – veltinio arba plastiko padeliai, tinkami tiek kietai, tiek minkštai grindų dangai. 1.5. Turi būti galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 1.6. Minkštasuolių gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 1.7. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 1.8. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 1.9. Kėdės plotis turi būti 500 mm +- 20 mm, gylis 570 mm +- 20 mm, aukštis 810 mm +- 20 mm, sėdynės aukštis – 470 +- 20 mm. 1.10. Kėdė turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus ir kėdės sertifikatą.</u> 1.11. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit Prekės kodas (jei toks yra): SDA040 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 1.1. Kėdės išoriniai kampai užapvalinti 1.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu 1.3. Kojos pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 1.4. Kojelių apačioje – veltinio padeliai, tinkami tiek kietai, tiek minkštai grindų dangai. 1.5. Yra galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 1.6. Minkštasuolių gobelenas 100% perdirbtas. 1.7. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 1.8. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 1.9. Kėdės plotis 500 mm, gylis 570 mm, aukštis 810 mm, sėdynės aukštis – 470 mm. 1.10. Kėdė atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 sertifikatus. 1.11. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
2. Stalas		

2.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm +/- 2 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės ir apklijuotas 2 mm +/- 1 mm ABS briauna, kuri apsaugotų kraštus nuo smūgių ir nusidėvėjimo. 2.2. Kampai subtiliai užapvalinti (R=2 mm), suteikiant stalviršiui švelnesnę formą. 2.3. Stalas turi būti su kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20 +/- 2 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 2.4. Visa konstrukcija turi būti padengta milteliniu būdu, užtikrinant apsaugą nuo korozijos. 2.5. Viršutinė koloninės struktūros danga turi būti dengta 36 mm +/- 2 mm storio, o dekoratyvinė apdaila turi būti iš 9 mm +/- 1 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 2.6. PET veltinio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 2.7. Kolonos apačioje turi būti integruotos reguliuojamos kojelės (aukščio reguliavimo diapazonas – 9–14 mm), kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių. 2.8. Stalas turi atitikti pavaizduotą dizainą (žr. techninę specifikaciją). 2.9. Stalo diametras turi būti 1100 mm +/- 20 mm, aukštis 740 mm +/- 20 mm. 2.10. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija. <u>Stalas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Parthos Prekės kodas (jei toks yra): CPA110 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 2.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės ir apklijuotas 2 mm ABS briauna, kuri apsaugotų kraštus nuo smūgių ir nusidėvėjimo. 2.2. Kampai subtiliai užapvalinti (R=2 mm), suteikiant stalviršiui švelnesnę formą. 2.3. Stalas su kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 2.4. Visa konstrukcija padengta milteliniu būdu, užtikrinant apsaugą nuo korozijos. 2.5. Viršutinė koloninės struktūros danga dengta 36 mm storio, o dekoratyvinė apdaila iš 9 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 2.6. PET veltinio spalvų pasirinkimas iš 3 spalvų. 2.7. Kolonos apačioje integruotos reguliuojamos kojelės (aukščio reguliavimo diapazonas – 9–14 mm), kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių. 2.8. Stalas atitinka pavaizduotą dizainą pagal techninę specifikaciją. 2.9. Stalo diametras 1100 mm, aukštis 740 mm. 2.10. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai
3. Darbo kėdė su galvos atrama		

3.1. Darbo kėdė turi būti su porankiais ir galvos atrama. 3.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. 3.3. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti aptraukti gobelenu. 3.4. Darbo kėdė turi turėti silikoninę juosmens atramą reguliuojamą į aukštį. 3.5. Turi būti sėdynės gylio reguliavimas ir sinchroninis mechanizmas, automatiškai prisitaikantis prie kūno svorio, su 3 fiksuojamomis padėtimis. 3.6. Kėdės korpusas turi būti plastikinis baltos arba juodos spalvos. 3.7. Balto arba juodo plastiko žvaigždė turi būti sustiprinta stiklo pluoštu. 3.8. Kėdė turi būti su ratukais 65 mm +/- 5 mm. 3.9. Ratukai turi būti tinkami tiek kietoms, tiek minkštoms grindų dangoms. 3.10. Prie kėdės turi būti tvirtinami 2D (dvejomis kryptimis) reguliuojami balto arba juodo plastiko porankiai. 3.11. Viršutinė dalis turi būti dengta juodu arba baltu, minkštu poliuretanu, apatinė dalis poliruoto aliuminio. 3.12. Porankiai turi būti reguliuojami į aukštį, porankių viršus juda pirmyn/atgal. 3.13. Kėdės gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 3.14. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 3.15. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 3.16. Kėdės plotis turi būti 680 mm +/- 20 mm, gylis 680 mm +/- 20 mm, aukštis 1335-1455 +/- 20 mm, sėdynės aukštis 420-540 +/- 20 mm. 3.17. Kėdė turi atitikti EN 1335-1:2020+A1:2022, ISO 24496:2021, EN 1335-2:2018 ar lygiaverčius. <u>Sertifikato kopija būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Wind Prekės kodas (jei toks yra): SWA650 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 3.1. Darbo kėdė su porankiais ir galvos atrama. 3.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. 3.3. Atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti gobelenu. 3.4. Darbo kėdė turi silikoninę juosmens atramą reguliuojamą į aukštį. 3.5. Kėdė su sėdynės gylio reguliavimu ir sinchroniniu mechanizmu, automatiškai prisitaikančiu prie kūno svorio, su 3 fiksuojamomis padėtimis. 3.6. Kėdės korpusas plastikinis baltos arba juodos spalvos. 3.7. Balto arba juodo plastiko žvaigždė sustiprinta stiklo pluoštu. 3.8. Kėdė su ratukais 65 mm. 3.9. Ratukai tinkami tiek kietoms, tiek minkštoms grindų dangoms. 3.10. Prie kėdės tvirtinami 2D (dvejomis kryptimis) reguliuojami balto arba juodo plastiko porankiai. 3.11. Viršutinė dalis dengta juodu arba baltu, minkštu poliuretanu, apatinė dalis poliruoto aliuminio. 3.12. Porankiai reguliuojami į aukštį, porankių viršus juda pirmyn/atgal. 3.13. Kėdės gobelenas 100% perdirbtas. 3.14. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 3.15. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 3.16. Kėdės plotis turi būti 680 mm, gylis 680 mm, aukštis 1335-1455 mm, sėdynės aukštis 420-540 mm. 3.17. Kėdė atitinka EN 1335-1:2020+A1:2022, ISO 24496:2021, EN 1335-2:2018 standartus. 3.18. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
--	---	--

3.18. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.		
4. Darbo kėdė		
4.1. Darbo kėdė turi būti su porankiais. 4.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis turi būti atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. 4.3. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti aptraukti gobelenu. 4.4. Darbo kėdė turi turėti silikoninę juosmens atramą reguliuojamą į aukštį. 4.5. Turi būti sėdynės gylio reguliavimas ir sinchroninis mechanizmas, automatiškai prisitaikantis prie kūno svorio, su 3 fiksuojamomis padėtimis. 4.6. Kėdės korpusas turi būti plastikinis baltos arba juodos spalvos. 4.7. Balto arba juodo plastiko žvaigždė turi būti sustiprinta stiklo pluoštu. 4.8. Kėdė turi būti su ratukais 65 mm +/- 5 mm. 4.9. Ratukai tinkami tiek kietoms, tiek minkštomis grindų dangoms. 4.10. Prie kėdės turi būti tvirtinami 2D (dvejomis kryptimis) reguliuojami balto arba juodo plastiko porankiai. 4.11. Viršutinė dalis turi būti dengta juodu arba baltu, minkštu poliuretanu, apatinė dalis poliruoto aliuminio. 4.12. Porankiai turi būti reguliuojami į aukštį, porankių viršus juda pirmyn/atgal. 4.13. Kėdės gobelenas turi būti 100% perdirbtas.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Wind Prekės kodas (jei toks yra): SWA650 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 4.1. Darbo kėdė su porankiais. 4.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis atskiri ir pritaikyti reguliavimui nepriklausomai vienas nuo kito. 4.3. Atlošas ir sėdimoji dalis aptraukti gobelenu. 4.4. Darbo kėdė turi silikoninę juosmens atramą reguliuojamą į aukštį. 4.5. Kėdė su sėdynės gylio reguliavimu ir sinchroniniu mechanizmu, automatiškai prisitaikantis prie kūno svorio, su 3 fiksuojamomis padėtimis. 4.6. Kėdės korpusas plastikinis baltos arba juodos spalvos. 4.7. Balto arba juodo plastiko žvaigždė su sustiprintu stiklo pluoštu. 4.8. Kėdė su ratukais 65 mm. 4.9. Ratukai tinkami tiek kietoms, tiek minkštomis grindų dangoms. 4.10. Prie kėdės tvirtinami 2D (dvejomis kryptimis) reguliuojami balto arba juodo plastiko porankiai. 4.11. Viršutinė dalis dengta juodu arba baltu, minkštu poliuretanu, apatinė dalis poliruoto aliuminio. 4.12. Porankiai reguliuojami į aukštį, porankių viršus juda pirmyn/atgal. 4.13. Kėdės gobelenas 100% perdirbtas. 4.14. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

4.14. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 4.15. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 4.16. Kėdės plotis turi būti 680 mm +- 20 mm, gylis 680 mm +- 20 mm, aukštis 1040-1160 +- 20 mm. 4.17. Kėdė turi atitikti EN 1335-1:2020+A1:2022, ISO 24496:2021, EN 1335-2:2018 ar lygiavertį. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 4.18. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 4.15. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 4.16. Kėdės plotis 680 mm, gylis 680 mm, aukštis 1040-1160 mm. 4.17. Kėdė atitinka EN 1335-1:2020+A1:2022, ISO 24496:2021, EN 1335-2:2018 standartus. 4.18. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	
5. Stalas		
5.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm +- 1 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 5.2. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm +- 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 5.3. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 5.4. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. 5.5. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +- 2 mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. 5.6. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 5.7. Stalo plotis turi būti 1200 mm +- 20 mm, gylis 700 mm +- 20 mm, aukštis 740 mm +- 10 mm. 5.8. Stalviršio spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip iš 5 spalvų, metalinių dalių spalvų pasirinkimas ne mažiau, kaip iš 3 spalvų. 5.9. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012 ar lygiavertį. <u>Sertifikato</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova U Prekės kodas (jei toks yra): DNA122-U Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 5.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 5.2. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. 5.3. Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 5.4. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos tvirtinamos į metalinį rėmą. 5.5. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu 40x40 mm, stalviršis pakeltas 10 mm nuo kojų rėmo. 5.6. Kojos turi 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 5.7. Stalo plotis 1200 mm, gylis 700 mm, aukštis 740 mm. 5.8. Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš 3 spalvų. 5.9. Stalai atitinka Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012. 5.10. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

<u>kopija būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 5.10. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.		
6. Konferencinė kėdė		
6.1. Kėdė turi būti gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu. 6.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 6.3. Privaloma savybė: galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 6.4. Atlošas turi lengvai spyruokliuoti. 6.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu turi būti suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 6.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys turi būti lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 6.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 6.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai turi būti tik suvirinimo būdu. 6.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, turi būti galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 6.10. Rėminė koja turi būti vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 +/- 2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. 6.11. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos, ne mažiau kaip 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų. 6.12. Kėdės kojos turi turėti apsaugines atramėles, tinkamos	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit Prekės kodas (jei toks yra): SDA020 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 6.1. Kėdė gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu. 6.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 6.3. Galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 6.4. Atlošas lengvai spyruokliuoja. 6.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 6.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 6.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 6.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai yra tik suvirinimo būdu. 6.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 6.10. Rėminė koja vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. 6.11. Galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos, 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų. 6.12. Kėdės kojos turi apsaugines atramėles, tinkamos tiek kietoms, tiek minkštomis grindų dangoms. 6.13. Gobelenas 100% perdirbtas.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

tiesiogiai, tiesiogiai minkštos grindų dangoms. 6.13. Gobelėnas turi būti 100% perdirbtas. 6.14. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapas: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 6.15. Gobelėnų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 6.16. Kėdės plotis turi būti 500 mm +/- 20 mm, gylis 570 mm +/- 20 mm, aukštis 810 mm +/- 20 mm, sėdynės aukštis 470 +/- 20 mm. 6.17. Kėdė turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybės įrodančius sertifikatus ir kėdės sertifikatą.</u> 6.18. Baldai turi būti suteikiama 10 metų garantija.	6.14. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapas: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 6.15. Gobelėnų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 6.16. Kėdės plotis 500 mm, gylis 565 mm, aukštis 805 mm, sėdynės aukštis 465 mm. 6.17. Kėdė atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 standartus. 6.18. Baldai suteikiama 10 metų garantija.	
7. Stalas		
7.1. Stalas turi būti su išpjova skirta metaliniam dangteliui. 7.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm +/- 1 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 7.3. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm +/- 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 7.4. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 7.5. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. 7.6. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu ne mažesnio kaip 40x40 +/- 2mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. 7.7. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 7.8. Stalo plotis turi būti 1200 mm +/- 20 mm, gylis 700 mm +/- 20 mm, aukštis 740 mm +/- 10 mm. 7.9. Stalviršio spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip iš 5 spalvų,	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova U Prekės kodas (jei toks yra): DNA123-U Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 7.1. Stalas su išpjova skirta metaliniam dangteliui. 7.2. Stalviršis pagamintas iš 25 mm mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 7.3. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. 7.4. Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 7.5. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos tvirtinamos į metalinį rėmą. 7.6. Stalų kojos (dažytos milteliniu būdu) pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto milteliniu būdu 40x40 mm, stalviršis pakeltas 10 mm nuo kojų rėmo 7.7. Kojos turi 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 7.8. Stalo plotis 1200 mm, gylis 700 mm, aukštis 740 mm. 7.9. Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš 3 spalvų.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

metalinų dalių spalvų pasirinkimas ne mažiau, kaip iš 3 spalvų. 7.10. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012 ar lygiavertį. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 7.11. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	7.10. Stalai atitinka Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012. 7.11. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	
8. Metalinis dangtelis laidų nuvedimui su rėmeliu		
8.1. Dangtelis gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 8.2. Metal storis 1,02 mm. 8.3. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. 8.4. Matmenys: 317x119, H=27+-2 mm. 8.5. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova U Prekės kodas (jei toks yra): ZNZ010 Tiekėjo siūlomoms prekėms tikslus aprašymas: 8.1. Dangtelis gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 8.2. Metal storis 1,02 mm 8.3. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. 8.4. Matmenys: 317x119, H=27 mm. 8.5. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš 3.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomoms prekėms pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
9. Laidų nuvedimo kanalas		
9.1. Po stalviršių montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. 9.2. Turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 9.3. Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui. 9.4. Metal storis 1,02 mm. 9.5. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. 9.6. Turi būti galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. 9.7. Laidų nuvedimo kanalas turi būti 500x100, H-110 +- 2 mm. 9.8. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 3. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Accessories Prekės kodas (jei toks yra): DNZ019 Tiekėjo siūlomoms prekėms tikslus aprašymas: 9.1. Po stalviršių montuojamas horizontalus laidų nuvedimo kanalas. 9.2. Gaminamas iš skardos lankstinio, dažytas milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 9.3. Lovelio apačioje suformuota pakankamai skylių elektros blokų tvirtinimui. 9.4. Metal storis 1,02 mm. 9.5. Kanalas tvirtinamas ant dviejų metalinių laikiklių. 9.6. Yra galimybė kanalą nuimti nuo laikiklių elektros instaliavimui. 9.7. Laidų nuvedimo kanalas 500x100, H-110 mm. 9.8. Metalinės dalies spalvų pasirinkimas iš 3.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomoms prekėms pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

10. Gultas		
10.1. Gultas turi būti su stalčiukais arba lentynėlėmis. 10.2. Gultas turi būti su kvėpavimo anga galvos atramos dalyje. 10.3. Gultas turi būti su porankiais. 10.4. Porankiai turi galėti nusiimti. 10.5. Gultas turi būti lengvai valomas. 10.6. Gulto paviršius turi būti pagamintas iš ekologiškos odos arba lygiavertės medžiagos. 10.7. Rėmas turi būti metalinis arba pagamintas iš lygiavertės medžiagos. 10.8. Gulto matmenys: 600*1800, H=770 +/- 20 mm. 10.9. Gulto spalva turi būti balta arba šviesaus atspalvio. <u>Gultas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Gultas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 10.1. Gultas su stalčiukais/lentynėlėmis. 10.2. Gultas su kvėpavimo anga galvos atramos dalyje. 10.3. Gultas su porankiais. 10.4. Porankiai nusiima. 10.5. Gultas lengvai valomas. 10.6. Gulto paviršius pagamintas iš ekologiškos odos. 10.7. Rėmas metalinis. 10.8. Gulto matmenys: 600*1800, H=770 mm. 10.9. Gulto spalva balta/šviesaus atspalvio.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
11. Dvivietė sofa		
11.1. Sofos bazė turi būti pagaminta iš metalo ir aptraukta/klijuota gobelenu. 11.2. Minkštasuolis turi būti su porankiais ir atlošu. 11.3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš medienos. 11.4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi storesnę atramos pagalvę iš poliuretano patogiam sėdėjimui užtikrinti. 11.5. Minkštoji dalis: sėdynėje - 30 kg/150 N, atloše 23 kg/60 N poliuretanais. 11.6. Lenktų formų. 11.7. Iš visų pusių apsiūtas gobelenu. 11.8. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 3 rūšys po 10 spalvų. 11.9. Kojos turi būti metalinės, apvalios, D-22 +/- 5 mm. 11.10. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu. 11.11. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 11.12. Minkštasuolio plotis turi būti 1700 mm +/- 20 mm, gylis 910 mm +/- 20 mm, aukštis 800 mm +/- 20 mm. <u>Minkštasuolis turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Levon Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 11.1. Sofos bazė pagaminta iš metalo ir aptraukta/klijuota gobelenu. 11.2. Minkštasuolis su porankiais ir atlošu. 11.3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas pagamintas iš medienos. 11.4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis su storesne atramos pagalve iš poliuretano patogiam sėdėjimui užtikrinti. 11.5. Minkštoji dalis: sėdynėje - 30 kg/150 N, atloše 23 kg/60 N poliuretanais 11.6. Lenktų formų. 11.7. Iš visų pusių apsiūtas gobelenu. 11.8. Gobelenų pasirinkimas 3 rūšys po 10 spalvų. 11.9. Kojos metalinės, apvalios, D-22 mm. 11.10. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu. 11.11. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 11.12. Minkštasuolio plotis 1700 mm, gylis 910 mm, aukštis 800 mm.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
12. Uždara kanceliarinė spinta		

12.1. Spinta turi būti vienos dalies. 12.2. Spinta turi būti su dvejomis durimis. 12.3. Turi būti su lentynomis, t.y turi tilpti A4 formato segtuvų eilės. 12.4. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm +/- 2 mm. 12.5. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 18 mm +/- 2 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 12.6. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 12.7. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna. 12.8. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 12.9. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš 18 mm +/- 2 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 12.10. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 12.11. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 12.12. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 12.13. Spintos durys turi atsidaryti ne mažesniu, kaip 107 laipsnių kampą. 12.14. Spinta turi būti su metalinėmis rankenėlėmis. 12.15. Spintos spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau nei 5 spalvų, rankenėlių iš ne mažiau kaip 2 spalvų. 12.16. Spintos plotis turi būti 1000 mm +/- 20 mm, gylis 420 mm +/- 20 mm, aukštis 1780 mm +/- 20 mm. 12.17. Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 arba lygiavėčio standarto reikalavimus. <u>Sertifikato kopija būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 12.18. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Choice Prekės kodas (jei toks yra): C5C101 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 12.1. Spinta vienos dalies. 12.2. Spinta su dvejomis durimis. 12.3. Su lentynomis, t.y telpa A4 formato segtuvų eilės. 12.4. Pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm. 12.5. Spintos stogas ir dugnas iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 12.6. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 12.7. Visų plokščių kraštai 1 mm ABS/PVC briauna. 12.8. Spinta turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. 12.9. Kojelės išsisuka iki 10 mm. Spintos nugarėlė pagaminta iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 12.10. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 12.11. Kiekviena lentyna atlaiko 20 kg apkrovą. 12.12. Lentynų laikikliai įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 12.13. Spintos durys atsidaro 107 laipsnių kampą. 12.14. Spinta su metalinėmis rankenėlėmis. 12.15. Spintos spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, rankenėlių iš 2 spalvų. 12.16. Spintos plotis 1000 mm, gylis 420 mm, aukštis 1780 mm. 12.17. Spinta atitinka LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 standartus. 12.18. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
13. Elektra reguliuojamo aukščio stalas		
13.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm +/- 1 mm storio melaminu arba lygiaverte	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: B-Active Prekės kodas (jei toks yra): DJP142	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines

medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. 13.2. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm +/- 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 13.3. Reguliuojamos elektrinės kojos turi būti dviejų kolonų pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių, kurių matmuo turi būti ne mažiau nei 50x70 (platesnės) ir ne mažiau negu 40x60 siauresnės. 13.4. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš metalinio lakšto, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). 13.5. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 13.6. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau kaip 80 kg. 13.7. Judėjimo greitis turi būti ne mažiau 30 mm/s. 13.8. Stalas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją. 13.9. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 13.10. Stalo plotis turi būti 1400 mm +/- 20 mm, gylis 700 mm +/- 20 mm, reguliuojamas aukštis 705 mm - 1175 mm +/- 20 mm. 13.11. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019 ar lygiavertį. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 13.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 13.2. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu). 13.3. Reguliuojamos elektrinės kojos dviejų kolonų pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių, kurių matmuo 50x70 (platesnės) ir 40x60 siauresnės. 13.4. Horizontalūs kojų padai pagaminti iš metalinio lakšto, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). 13.5. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 13.6. Funkcinė stalo apkrova 80 kg. 13.7. Judėjimo greitis 30 mm/s. 13.8. Stalas turi kliūties atpažinimo funkciją 13.9. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinės dalies iš 3. 13.10. Stalo plotis 1400 mm, gylis 700 mm, reguliuojamas aukštis 705 mm - 1175 mm. 13.11. Stalai atitinka Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019.	charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
14. Kojų uždanga		
14.1. Kojų uždanga turi būti pritaikyta 1400 mm pločio stalui. 14.2. Kojų uždanga turi būti pagaminta iš 16 mm +/- 2 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina tvarkingą išvaizdą.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Prekės kodas (jei toks yra): DNH140 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 14.1. Kojų uždanga pritaikyta 1400 mm pločio stalui.	Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

14.3. Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 14.4. Laikikliai turi būti pagaminti iš 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 14.5. Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalas. 14.6. Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. 14.7. Uždangos plotis turi būti 1240 mm, gylis 16 mm, aukštis 350 mm +/- 20 mm. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	14.2. Kojų uždanga pagaminta iš 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina tvarkingą išvaizdą. 14.3. Kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio naudojant du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 14.4. Laikikliai pagaminti iš 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 14.5. Kojų uždangos spalva tokios pačios spalvos, kaip ir stalas. 14.6. Tvirtinimas atliekamas varžtais. 14.7. Uždangos plotis 1240 mm, gylis 16 mm, aukštis 350 mm.	
15. Spintutė ant ratukų		
15.1. Spintutė turi būti gaminama su trimis stalčiais, su centriniu užraktu. 15.2. Stalčiukų šoneliai turi būti metaliniai. 15.3. Stalčių kreipiančiosios turi būti metaliniai bėgeliai. 15.4. Spintutės viršus ir nugara gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm, šonai - iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 15.5. Spintutės detalių kraštai laminuoti ne mažesne kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna. 15.6. Stalčiukai turi atlaikyti ne mažesnę nei 25 kg svorį. 15.7. Stalčiaus viduje turi tilpti A4 formato popieriaus lapai. 15.8. Rankenėlės turi būti per stalčiuko fasado viršutinės dalies ilgį. 15.9. Rankenėlė turi būti pagaminta metalo profilio, dažyto milteliniu būdu, spalva tokia pati, kaip kitų kabineto baldų metalinių detalių. 15.10. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 15.11. Spintutės plotis turi būti 428 mm +/- 10 mm gylis 600 mm +/- 10 mm, aukštis 560 mm +/- 10 mm. 15.12. Spintutė turi atitikti LST CEN/TR 14073-1:2004; LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 arba lygiavertčio standarto reikalavimus.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Prekės kodas (jei toks yra): DNF632 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 15.1. Spintutė gaminama su trimis stalčiais, su centriniu užraktu. 15.2. Stalčiukų šoneliai metaliniai. 15.3. Stalčių kreipiančiosios metaliniai bėgeliai. 15.4. Spintutės viršus ir nugara gaminami iš 18 mm, šonai - iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 15.5. Spintutės detalių kraštai laminuoti 1 mm storio ABS/PVC briauna. 15.6. Stalčiukai atlaiko 25 kg svorį. 15.7. Stalčiaus viduje telpa A4 formato popieriaus lapai. 15.8. Rankenėlės per stalčiuko fasado viršutinės dalies ilgį. 15.9. Rankenėlė pagaminta metalo profilio, dažyto milteliniu būdu, spalva tokia pati, kaip kitų kabineto baldų metalinių detalių. 15.10. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinės dalies iš 3. 15.11. Spintutės plotis 428 mm gylis 600 mm, aukštis 560 mm. 15.12. Spintutė atitinka LST CEN/TR 14073-1:2004; LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 standartus. 15.13. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą. 15.13. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.		
16. Pertvara		
16.1. Pertvara turi būti pritaikyta 1400 mm pločio stalui. 16.2. Pertvara turi būti pagaminta iš 16 mm +/- 2 mm storio medžio drožlių plokštės. 16.3. Pertvaros paviršius turi būti padengtas 3 mm +/- 1 mm storio VB2240 putų sluoksniu, užtikrinančiu papildomą garsą sugeriančią savybę ir komfortą. 16.4. Viršutinė ekrano dalis aptraukiama gobelenu, kuris suteiktų ne tik estetinį vaizdą, bet ir užtikrintų malonų prisilietimą. 16.5. Pertvaros gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 16.6. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 16.7. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 16.8. Pertvaros plotis turi būti 1400 mm +/- 20 mm, gylis 22 mm +/- 2 mm, aukštis 515 mm +/- 20 mm. 16.9. Pertvara turi atitikti LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2:2000, LST EN 1023-3:2000, LST EN 14073-2:2004 standartus ar lygiaverčius. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 16.10. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, būtina pateikti pilnai sukomplektuotos darbo vietos pavyzdį PO nurodytu adresu, techninės specifikacijos atitikimo įvertinimui.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Fabric Prekės kodas (jei toks yra): DNK141 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 16.1. Pertvara pritaikyta 1400 mm pločio stalui. 16.2. Pertvara pagaminta iš 16 mm storio medžio drožlių plokštės. 16.3. Pertvaros paviršius padengtas 3 mm storio VB2240 putų sluoksniu, užtikrinančiu papildomą garsą sugeriančią savybę ir komfortą. 16.4. Viršutinė ekrano dalis aptraukiama gobelenu, kuris suteiktų ne tik estetinį vaizdą, bet ir užtikrintų malonų prisilietimą. 16.5. Pertvaros gobelenas 100% perdirbtas. 16.6. Tvirtumas 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 7-8 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 16.7. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 16.8. Pertvaros plotis 1400 mm, gylis 22 mm, aukštis 515 mm. 16.9. Pertvara atitinka LST EN 1023-1:1998, LST EN 1023-2:2000, LST EN 1023-3:2000, LST EN 14073-2:2004 standartus. 16.10. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
17. Konferencinė kėdė		
17.1. Kėdė turi būti gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie

17.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 17.3. Privaloma savybė: galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 17.4. Atlošas turi lengvai spyruokliuoti. 17.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu turi būti suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 17.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys turi būti lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 17.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 17.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai turi būti tik suvirinimo būdu. 17.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, turi būti galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 17.10. Rėminė koja turi būti vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 +/-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. 17.11. Turi būti galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos, ne mažiau kaip 5 vnt nepažeidžiant gaminio elementų. 17.12. Kėdės kojos turi turėti apsaugines atramėles, tinkamos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 17.13. Gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 17.14. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 17.15. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 17.16. Kėdės plotis turi būti 500 mm +/- 20 mm, gylis 565 mm + 20 mm, aukštis 805 mm +/- 20 mm, sėdynės aukštis 465 mm +/- 20 mm. 17.17. Kėdė turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno</u>	Prekės kodas (jei toks yra): SDA020 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 17.1. Kėdė gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu. 17.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 17.3. Galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 17.4. Atlošas lengvai spyruokliuoja. 17.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 17.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 17.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 17.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai yra tik suvirinimo būdu. 17.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 17.10. Rėminė koja vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. 17.11. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos, 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų. 17.12. Kėdės kojos turi apsaugines atramėles, tinkamos tiek kietoms, tiek minkštomis grindų dangoms. 17.13. Gobelenas 100% perdirbtas. 17.14. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 17.15. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 17.16. Kėdės plotis 500 mm, gylis 565 mm, aukštis 805 mm, sėdynės aukštis 465 mm. 17.17 Kėdė atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 standartus. 17.18. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
---	---	--

savybes įrodančius sertifikatus ir kėdės sertifikatą. 17.18. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.		
18. Rūbų spinta su ištraukiama metaline kartele		
18.1. Spinta turi būti su rakinamomis dvejomis durelėmis. 18.2. Viduje turi būti viršutinė lentyna ir ištraukiama metalinė kartelė. 18.3. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 18.4. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 18.5. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 18.6. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm PVC briauna, stogelio ir dugno ne mažesne kaip 2 mm. 18.7. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 18.8. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 18.9. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 18.10. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 18.11. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 32 kg apkrovą. 18.12. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 18.13. Durų lankstai turi atsidaryti 110 laipsnių kampu. 18.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 18.15. Spintos plotis turi būti 800 mm +/- 20 mm, plotis 425 mm +/- 20 mm, aukštis 1897 mm +/- 20 mm. 18.16. Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074::2004 arba lygiavėrčio standarto reikalavimus. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 18.17. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Uni Prekės kodas (jei toks yra): X5C083 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 18.1. Spinta su rakinamomis dvejomis durelėmis. 18.2. Viduje su viršutine lentyna ir ištraukiama metalinė kartelė. 18.3. Pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm. 18.4. Spintos stogas ir dugnas iš 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 18.5. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 18.6. Visų plokščių kraštai padengiami 1 mm PVC briauna, stogelio ir dugno 2 mm. 18.7. Spinta turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. 18.8. Kojelės išsisukti iki 10 mm. 18.9. Spintos nugarėlė pagaminta iš 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 18.10. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 18.11. Kiekviena lentyna atlaiko 32 kg apkrovą. 18.12. Lentynų laikikliai įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 18.13. Durų lankstai atsidaro 110 laipsnių kampu. 18.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 10 spalvų, metalinės dalies iš 3. 18.15. Spintos plotis 800 mm, gylis 425 mm, aukštis 1897 mm. 18.16. Spinta atitinka LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074::2004 standartus. 18.17. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
19. Kanceliarinė spinta		

19.1. Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 19.2. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 19.3. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 19.4. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 2 mm PVC/ABS briauna, stogelio ir dugno ne mažesne kaip 2 mm PVC/ABS briauna. 19.5. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 19.6. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 19.7. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 19.8. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 19.9. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 19.10. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 19.11. Spintos durys turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 19.12. Durų kraštai laminuoti ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su durų spalva. 19.13. Durų lankstai turi atsidaryti 110 laipsnių kampų. 19.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 19.15. Spintos plotis turi būti 1000 mm +/- 20 mm, plotis 425 mm +/- 20 mm, aukštis 1897 mm +/- 20 mm. 19.16. Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 arba lygiavertį standarto reikalavimus. <u>Sertifikato kopija būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 19.17. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: UNI Prekės kodas (jei toks yra): X5C101 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 19.1. Spinta pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm. 19.2. Spintos stogas ir dugnas iš 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 19.3. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 19.4. Visų plokščių kraštai 2 mm PVC/ABS briauna, stogelio ir dugno 2 mm PVC/ABS briauna. 19.5. Spinta turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. 19.6. Kojelės išsisuka iki 10 mm. 19.7. Spintos nugarėlė pagaminta 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 19.8. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 19.9. Kiekviena lentyna atlaiko 20 kg apkrovą. 19.10. Lentynų laikikliai įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 19.11. Spintos durys pagamintos 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 19.12. Durų kraštai laminuoti 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su durų spalva. 19.13. Durų lankstai atsidaro 110 laipsnių kampų. 19.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinės dalies iš 3. 19.15. Spintos plotis 1000 mm, gylis 425 mm, aukštis 1897 mm. 19.16. Spinta atitinka LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 standartus. 19.17. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
20. Kanceliarinė spinta		
20.1. Spinta turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje

melamino plėvele, plokštės storis ne mažesnis nei 18 mm. 20.2. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš ne mažiau kaip 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 20.3. Spintos šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 20.4. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 2 mm PVC/ABS briauna, stogelio ir dugno ne mažesne kaip 2 mm PVC/ABS briauna. 20.5. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 20.6. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 20.7. Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 20.8. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 20.9. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 20.10. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 20.11. Spintos durys turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 20.12. Durų kraštai laminuoti ne mažiau kaip 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su durų spalva. 20.13. Durų lankstai turi atsidaryti 110 laipsnių kampų. 20.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 20.15. Spintos plotis turi būti 1200 mm +/- 20 mm, plotis 425 mm +/- 20 mm, aukštis 1897 mm +/- 20 mm. 20.16. Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074::2004 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus. <u>Sertifikato kopija būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 20.17. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Modelio pavadinimas: UNI Prekės kodas (jei toks yra): X5C121 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 20.1. Spinta pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm. 20.2. Spintos stogas ir dugnas iš 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 20.3. Spintos šonai iš vidinės pusės perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynų aukštį. 20.4. Visų plokščių kraštai padengiami 2 mm PVC/ABS briauna, stogelio ir 2 mm PVC/ABS briauna. 20.5. Spinta turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. 20.6. . Kojelės išsisuka iki 10 mm. 20.7. Spintos nugarėlė pagaminta iš 16 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, tokios pačios spalvos kaip ir spinta. 20.8. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 20.9. Kiekviena lentyna atlaiko 20 kg apkrovą. 20.10. Lentynų laikikliai įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 20.11. Spintos durys pagamintos iš 18 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 20.12. Durų kraštai laminuoti 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su durų spalva. 20.13. Durų lankstai atsidaro 110 laipsnių kampų. 20.14. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinės dalies iš 3. 20.15. Spintos plotis 1200 mm, gylis 425 mm, aukštis 1897 mm. 20.16. Spinta atitinka LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074::2004 standartus. 20.17. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
21. Stalas		
21.1. Stalviršis turi būti keturkampio lygių formų.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Prekės kodas (jei toks yra): G2A756	Prie pasiūlymo pridedame dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines

21.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės 25 mm +/- 2 mm storio. 21.3. Stalo bazė turi būti kvadrato formos 450x450 mm +/- 10 mm ir pagaminta iš metalo. 21.4. Paviršius turi būti smėliuotas ir padengtas milteliniu būdu, kas suteiktų papildomą apsaugą nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. 21.5. Stalo kolona turi būti gaminta iš Ø40 mm +/- 1 mm skersmens ir pagaminta iš plieno, taip pat padengta milteliniu būdu. 21.6. Konstrukcija turi būti tvirta ir stabili. 21.7. Bazės padas turi turėti padelius grindų nelygumams išlyginti. 21.8. Stalo plotis turi būti 800 mm +/- 20 mm, gylis 800 mm +/- 20 mm, aukštis 755 mm +/- 15 mm. 21.9. Baldui turi būti suteikiama 2 metų garantija.	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 21.1. Stalviršis keturkampio lygių formų. 21.2. Stalviršis pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės 25 mm storio. 21.3. Stalo bazė kvadrato formos 450x450 mm ir pagaminta iš metalo. 21.4. Paviršius smėliuotas ir padengtas milteliniu būdu, kad suteiktų papildomą apsaugą nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. 21.5. Stalo kolona gaminta iš Ø40 mm skersmens, pagaminta iš plieno, taip pat padengta milteliniu būdu. 21.6. Konstrukcija tvirta ir stabili. 21.7. Bazės padas turi padelius grindų nelygumams išlyginti. 21.8. Stalo plotis 800 mm, gylis 800 mm, aukštis 755 mm. 21.9. Baldui suteikiama 2 metų garantija.	charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
22. Konferencinė kėdė		
22.1. Kėdė turi būti gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu. 22.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 22.3. Privaloma savybė: galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 22.4. Atlošas turi lengvai spyruokliuoti. 22.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu turi būti suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 22.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys turi būti lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 22.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 22.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai turi būti tik suvirinimo būdu. 22.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, turi būti galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 22.10. Rėminė koja turi būti vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 +/-2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaryti uždara kėdės bazę. 22.11. Turi būti galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos, ne	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit Prekės kodas (jei toks yra): SDA020 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 22.1. Kėdė gaminama su plieno rėmu aplietu poliuretano užpildu. 22.2. Atlošas ir sėdimoji dalis vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas ir klijuotas gobelenu. 22.3. Galimybė pasirinkti vidaus ir išorės gobeleno skirtingas spalvas. 22.4. Atlošas lengvai spyruokliuoja. 22.5. Iš abiejų pusių atlošo (priekinėje ir galinėje) dalyse liejimo būdu suformuotos reljefinis atlošo pastorinimas. 22.6. Ir atlošas, ir sėdimoji dalys lenkti (išgaubti) pagal žmogaus kūno anatomiją. 22.7. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 22.8. Rėmo ir kojos visi sujungimai tvirtinami tik suvirinimo būdu. 22.9. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, galimybė rinktis iš juodos, baltos, metallic, tamsiai pilkos ir bronzos spalvų. 22.10. Rėminė koja vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaro uždara kėdės bazę. 22.11. Galimybė kėdes sandėliuoti vieną ant kitos, 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

mažiau kaip 5 vnt nepažeidžiant gaminio elementų. 22.12. Kėdės kojos turi turėti apsaugines atramėles, tinkamos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 22.13. Gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 22.14. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 22.15. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 22.16. Kėdės plotis turi būti 500 mm +- 20 mm, gylis 565 mm + 20 mm, aukštis 805 mm +- 20 mm, sėdynės aukštis 465 mm +- 20 mm. 22.17. Kėdė turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus ir kėdės sertifikatą.</u> 22.18. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	22.12. Kėdės kojos turi apsaugines atramėles, tinkamos tiek kietoms, tiek minkštomis grindų dangoms. 22.13. Gobelenas 100% perdirbtas. 22.14. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 22.15. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 22.16. Kėdės plotis 500 mm, gylis 565 mm, aukštis 805 mm, sėdynės aukštis 465 mm. 22.17 Kėdė atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 standartus. 22.18. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	
23. Elektra reguliuojamo aukščio vadovo stalas su fiksuota spintele		
23.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm +- 2 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kurios kraštai užbaigti 2 mm +- 1 mm ABS briauna, užtikrinančia atsparumą dėvėjimuisi. 23.2. Stalviršyje turi būti integruotas metalinis dangtelis. 23.3. Stalo kojos turi būti pagamintos iš 18 mm +- 1 mm storio melaminu dengtos plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis, kurios suteiktų konstrukcijai stabilumo ir vizualinio lengvumo. 23.4. Rėmo konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno, naudojant 40x20 mm +- 1 mm metalinius vamzdžius. 23.5. Visos metalinės dalys padengtos milteliniu būdu, spalva turi būti tokia kaip ir kolona. 23.6. Elektra reguliuojamo stalo konstrukcija turi pasižymėti minkštu startu ir sustojimu, užtikrinant sklandų ir tylų veikimą.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Motion Executive Prekės kodas (jei toks yra): DRB201 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 23.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, kurios kraštai užbaigti 2 mm ABS briauna, užtikrinančia atsparumą dėvėjimuisi. 23.2. Stalviršyje integruotas metalinis dangtelis. 23.3. Stalo kojos pagamintos iš 18 mm storio melaminu dengtos plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis, kurios suteiktų konstrukcijai stabilumo ir vizualinio lengvumo. 23.4. Rėmo konstrukcija pagaminta iš plieno, naudojant 40x20 mm metalinius vamzdžius. 23.5. Visos metalinės dalys padengtos milteliniu būdu, spalva tokia kaip ir kolona. 23.6. Elektra reguliuojamo stalo konstrukcija pasižymi minkštu startu ir sustojimu, užtikrina sklandų ir tylų veikimą.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

23.7. Kėlimo pajėgumas turi būti iki 80 kg. 23.8. Kolonos turi būti stačiakampio formos 50x80 mm +/- 2 mm ir padengtos milteliniu būdu. 23.9. Aukščio reguliavimo kolonėlės turi būti iki 10 mm reguliuojamas kojeles, o jų konstrukcija gali būti integruota į stalčiaus modulį. 23.10. Prie stalo turi montuotis kairinė arba dešininė spintelė. 23.11. Spintelė pagaminta iš 18 mm +/- 1 mm medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis. 23.12. Vidinės nematomos dalys – iš 18 mm +/- 1 mm melaminu dengtos plokštės. 23.13. Stalčiaus ir durelių fasadai turi būti pagaminti iš 16 mm +/- 1 mm medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis. 23.14. Spintelė turi būti su pilno ištraukimo bėgeliais su švelnaus užsidarymo mechanizmu. 23.15. Viršutinis stalčius turi būti su užraktu. 23.16. Vieno stalčiaus apkrova gali būti 10 kg. 23.17. Stalo plotis turi būti 2000 mm +/- 20 mm, gylis 1800 mm +/- 20 mm, aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm +/- 20 mm. 23.18. Stalas turi atitikti EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A12019, EN 1730:2012 standartus ar lygiaverčius. <u>Su pasiūlymu pateikti elektra reguliuojamo aukščio stalo sertifikata.</u> 23.19. Baldui turi būti suteikiama 5 metų garantija.	23.7. Kėlimo pajėgumas iki 80 kg. 23.8. Kolonos stačiakampio formos 50x80 mm ir padengtos milteliniu būdu. 23.9. Aukščio reguliavimo kolonėlės turi būti iki 10 mm reguliuojamas kojeles, o jų konstrukcija integruota į stalčiaus modulį. 23.10. Prie stalo montuojasi kairinė arba dešininė spintelė. 23.11. Spintelė pagaminta iš 18 mm medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis. 23.12. Vidinės nematomos dalys – iš 18 mm melaminu dengtos plokštės. 23.13. Stalčiaus ir durelių fasadai pagaminti iš 16 mm medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS kraštinėmis. 23.14. Spintelė su pilno ištraukimo bėgeliais su švelnaus užsidarymo mechanizmu. 23.15. Viršutinis stalčius su užraktu. 23.16. Vieno stalčiaus apkrova 10 kg. 23.17. Stalo plotis 2000 mm, gylis 1800 mm, aukštis reguliuotis tarp 700 iki 1200 mm. 23.18. Stalas atitinka EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A12019, EN 1730:2012 standartus. 23.19. Baldui suteikiama 5 metų garantija.	
24. Spintos junginys		
24.1. Junginį turi sudaryti trys kanceliarinės spintelės, lentynos su metaliniais rėmais ir dvi augalų dėžės. 24.2. Kanceliarinės spintos turi būti su dvejomis durimis. 24.3. Turi būti su lentynomis, t.y turi tilpti A4 formato segtuvų eilės. 24.4. Turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm +/- 2 mm. 24.5. Spintos stogas ir dugnas turi būti iš 18 mm +/- 2 mm laminuotos medžio drožlių plokštės. 24.6. Visų plokščių kraštai padengiami ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Choice Prekės kodas (jei toks yra): C2C081 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 24.1. Junginį sudaro trys kanceliarinės spintelės, lentynos su metaliniais rėmais ir dvi augalų dėžės. 24.2. Kanceliarinės spintos su dvejomis durimis. 24.3. Slentynomis, t.y telpa A4 formato segtuvų eilės. 24.4. Pagaminta iš medžio drožlių plokštės laminuotos melamino plėvele, plokštės storis 18 mm. 24.5. Spintos stogas ir dugnas iš 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

24.7. Spinta turi turėti kojeles grindų nelygumams išlyginti. 24.8. Kojelės turi išsisukti iki 10 mm. 24.9. Lentynos turi būti su metaliniu rėmu. 24.10. Spinta konstrukciškai turi būti stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 24.11. Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 kg apkrovą. 24.12. Lentynų laikikliai turi būti įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 24.13. Spinta turi būti su metalinėmis rankenėlėmis. 24.14. Spintos spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau nei 5 spalvų, metalinių dalių iš ne mažiau kaip 2 spalvų. 24.15. Spintos plotis turi būti 2400 mm +/- 20 mm, gylis 420 mm +/- 20 mm, aukštis 1902 mm +/- 20 mm. 24.16. Spinta turi atitikti LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 24.17. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	24.6. Visų plokščių kraštai padengiami 1 mm ABS/PVC briauna. 24.7. Spinta turi kojeles grindų nelygumams išlyginti. 24.8. Kojelės išsisuka iki 10 mm. 24.9. Lentynos su metaliniu rėmu. 24.10. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos ir gali "tarnauti" kaip pertvara. 24.11. Kiekviena lentyna atlaiko 20 kg apkrovą. 24.12. Lentynų laikikliai įfrezuoti, kad lentyna nejudėtų horizontaliai. 24.13. Spinta su metalinėmis rankenėlėmis. 24.14. Spintos spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinių dalių iš 2 spalvų. 24.15. Spintos plotis 2400 mm, gylis 420 mm, aukštis 1902 mm. 24.16. Spinta atitinka LST EN 14073-2:2004; LST EN 14073-3:2004; LST EN 14074:2004 standartus. 24.17. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	
25. Kavos staliukas		
25.1. Stalviršis turi būti keturkampio lygių formų. 25.2. Stalviršis turi būti pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės 25 mm +/- 2 mm storio. 25.3. Stalo bazė turi būti kvadrato formos 450x450 mm +/- 10 mm ir pagaminta iš metalo. 25.4. Paviršius turi būti smėliuotas ir padengtas milteliniu būdu, kas suteiktų papildomą apsaugą nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. 25.5. Stalo kolona turi būti gaminta iš Ø40 mm +/- 1 mm skersmens ir pagaminta iš plieno, taip pat padengta milteliniu būdu. 25.6. Konstrukcija turi būti tvirta ir stabili. 25.7. Bazės padas turi turėti padelius grindų nelygumams išlyginti. 25.8. Stalo plotis turi būti 600 mm +/- 20 mm, gylis 600 mm +/- 20 mm, aukštis 525 mm +/- 15 mm. 25.9. Baldui turi būti suteikiama 2 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Prekės kodas (jei toks yra): G2A759 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 25.1. Stalviršis keturkampio lygių formų. 25.2. Stalviršis pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės 25 mm storio. 25.3. Stalo bazė kvadrato formos 450x450 mm ir pagaminta iš metalo. 25.4. Paviršius smėliuotas ir padengtas milteliniu būdu, kad suteiktų papildomą apsaugą nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. 25.5. Stalo kolona gaminama iš Ø40 mm skersmens plieno, taip pat padengta milteliniu būdu. 25.6. Konstrukcija tvirta ir stabili. 25.7. Bazės padas turi padelius grindų nelygumams išlyginti. 25.8. Stalo plotis 600 mm, gylis 600 mm, aukštis 525 mm. 25.9. Baldui suteikiama 2 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
26. Elektra reguliuojamo aukščio stalas		

26.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm +/- 1 mm storio melaminu arba lygiaverte medžiaga dengtos medžio drožlių plokštės. 26.2. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm +/- 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 26.3. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas miltelinio būdu). 26.4. Reguliuojamos elektrinės kojos turi būti dviejų kolonų pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių, kurių matmuo turi būti ne mažiau nei 50x70 (platesnės) ir ne mažiau negu 40x60 (siauresnės) mm. 26.5. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš metalinio lakšto, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). 26.6. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 26.7. Funkcinė stalo apkrova ne mažiau kaip 80 kg. 26.8. Judėjimo greitis turi būti ne mažiau 30 mm/s. 26.9. Stalas turi turėti kliūtis atpažinimo funkciją. 26.10. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų, metalinės dalies iš ne mažiau kaip 3. 26.11. Stalo plotis turi būti 1600 mm +/- 20 mm, gylis 700 mm +/- 20 mm, reguliuojamas aukštis 705 mm +/- 20 mm - 1175 mm +/- 20 mm. 26.12. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019 ar lygiavertį. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: B-Active Prekės kodas (jei toks yra): DJP162 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 26.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 26.2. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva. Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas miltelinio būdu). 26.3 Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas miltelinio būdu). 26.4. Reguliuojamos elektrinės kojos dviejų kolonų pagamintos iš stačiakampių plieninių vamzdžių, kurių matmuo 50x70 (platesnės) ir 40x60 siauresnės. 26.5. Horizontalūs kojų padai pagaminti iš metalinio lakšto, juose sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (reguliuojamos 0 - 10 mm). 26.6. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 26.7. Funkcinė stalo apkrova 80 kg. 26.8 Judėjimo greitis 30 mm/s. 26.9 Stalas turi kliūtis atpažinimo funkciją 26.10 Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinės dalies iš 3. 26.11. Stalo plotis 1600 mm, gylis 700 mm, reguliuojamas aukštis 705 mm - 1175 mm. 13.11. Stalai atitinka Europos biuro baldų standartą LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017+A1:2019.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
27. Kojų uždanga		
27.1. Kojų uždanga turi būti pritaikyta 1600 mm pločio stalui. 27.2. Kojų uždanga turi būti pagaminta iš 16 mm +/- 2 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS briauna, kuri apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina tvarkingą išvaizdą. 27.3. Kojų uždanga turi būti tvirtinama prie stalviršio naudojant	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova Prekės kodas (jei toks yra): DNH160 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 27.1. Kojų uždanga pritaikyta 1600 mm pločio stalui. 27.2. Kojų uždanga pagaminta iš 16 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės su 1 mm ABS briauna, kuri	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 27.4. Laikikliai turi būti pagaminti iš 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 27.5. Kojų uždangos spalva turi būti tokios pačios spalvos, kaip ir stalas. 27.6. Tvirtinimas turi būti atliekamas varžtais. 27.7. Uždangos plotis turi būti 1440 mm, gylis 16 mm, aukštis 350 mm +/- 20 mm.	apsaugo kraštus nuo mechaninių pažeidimų ir užtikrina tvarkingą išvaizdą. 27.3. Kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio naudojant du milteliniu būdu dažytus metalinius laikiklius. 27.4. Laikikliai pagaminti iš 4 mm storio metalo lakštų, užtikrinant panelės stabilumą ir patvarumą. 27.5. Kojų uždangos spalva tokios pačios spalvos, kaip ir stalas. 27.6. Tvirtinimas atliekamas varžtais. 27.7. Uždangos plotis 1440 mm, gylis 16 mm, aukštis 350 mm.	
28. Fotelis		
28.1. Fotelio bazė turi būti pagaminta iš metalo ir aptraukta/klijuota gobelenu. 28.2. Fotelis turi būti su porankiais ir atlošu. 28.3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas turi būti pagamintas iš medienos. 28.4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi storesnę atramos pagalvę iš poliuretano patogiam sėdėjimui užtikrinti. 28.5. Minkštoji dalis: sėdynėje - 30 kg/150 N, atloše 23 kg/60 N poliuretanais. 28.6. Lenktų formų. 29.7. Iš visų pusių apsiūtas gobelenu. 28.8. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 3 rūšys po 10 spalvų. 28.9. Kojos turi būti metalinės, apvalios, D-22 +/- 5 mm. 28.10. Visos metalinės detalės turi būti dažytos milteliniu būdu. 28.11. Kojos turi turėti plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 28.12. Minkštasuolio plotis turi būti 800 mm +/- 20 mm, gylis 910 mm +/- 20 mm, aukštis 800 mm +/- 20 mm. <u>Fotelis turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Levon Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 28.1. Fotelio bazė pagaminta iš metalo ir aptraukta/klijuota gobelenu. 28.2. Fotelis su porankiais ir atlošu. 28.3. Sėdimosios dalies ir atlošo karkasas pagamintas iš medienos. 28.4. Nugarai atremti skirta atlošo dalis turi storesnę atramos pagalvę iš poliuretano patogiam sėdėjimui užtikrinti. 28.5. Minkštoji dalis: sėdynėje - 30 kg/150 N, atloše 23 kg/60 N poliuretanais. 28.6. Lenktų formų. 28.7 Iš visų pusių apsiūtas gobelenu. 28.8. Gobelenų pasirinkimas 3 rūšys po 10 spalvų. 28.9. Kojos metalinės, apvalios, D-22 mm. 28.10. Visos metalinės detalės dažytos milteliniu būdu. 28.11. Kojos turi plastikinius padukus apsaugai nuo grindų subraižymo. 28.12. Minkštasuolio plotis 800 mm, gylis 910 mm, aukštis 800 mm.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
29. Stalas		
29.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm +/- 1 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 29.2. Stalviršio kraštai laminuoti ne mažiau kaip 2 mm +/- 1 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. 29.3. Stalviršis turi turėti dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas milteliniu būdu).	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Nova U Prekės kodas (jei toks yra): DNA142-U Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 29.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio melaminu dengtos medžio drožlių plokštės. 29.2. Stalviršio kraštai laminuoti 2 mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su stalviršio spalva.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

29.4. Rėmas į stalviršį turi būti tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos turi būti tvirtinamos į metalinį rėmą. 29.5. Stalų kojos (dažytos miltelinio būdu) turi būti pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto miltelinio būdu ne mažesnio kaip 40x40 +-2 mm, stalviršis turi būti pakeltas ne mažiau kaip 10 mm nuo kojų rėmo. 29.6. Kojos turi turėti ne mažesnes kaip 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 29.7. Stalo plotis turi būti 1400 mm +- 20 mm, gylis 700 mm +- 20 mm, aukštis 740 mm +- 10 mm. 29.8. Stalviršio spalvų pasirinkimas ne mažiau kaip iš 5 spalvų, metalinių dalių spalvų pasirinkimas ne mažiau, kaip iš 3 spalvų. 29.9. Stalai turi atitikti Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012 ar lygiavertį. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u>	29.3. Stalviršis turi dvigubą metalinį konstrukcinį rėmą (dažytas miltelinio būdu). 29.4. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvoves, stalo kojos tvirtinamos į metalinį rėmą. 29.5. Stalų kojos (dažytos miltelinio būdu) pagamintos iš plieninio vamzdžio, dažyto miltelinio būdu 40x40 mm, stalviršis pakeltas 10 mm nuo kojų rėmo. 29.6. Kojos turi 10 mm išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 29.7. Stalo plotis 1400 mm, gylis 700 mm, aukštis 740 mm. 29.8. Stalviršio spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų, metalinių dalių spalvų pasirinkimas iš 3 spalvų. 29.9. Stalai atitinka Europos biuro baldų standartą EN 527-1:2011; EN 527-2:2016+A1:2019; EN 1730:2012.	
30. Plastikinė kėdė		
30.1. Kėdė turi būti su keturiomis kojomis. 30.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis yra vientisos konstrukcijos. 30.3. Sėdimoji dalis turi būti išlenkta. 30.4. Kėdės sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės polipropileno plastiko arba perdirbto plastiko, pasižyminčio patvarumu ir lengva priežiūra. 30.5. Kėdė turi turėti stabilų 4 kojų pagrindą, taip pat pagamintą iš aukštos kokybės polipropileno plastiko, kuris suteiktų konstrukcijai lengvumo, tačiau užtikrintų tvirtumą. 30.6. Kojų apačioje turi būti sumontuotos skaidraus minkšto plastiko slydimai, kurie apsaugotų grindis nuo įbrėžimų ir užtikrintų tylų judėjimą. 30.7. Kėdės plotis turi būti 560 mm +- 20, gylis 530 mm +- 20 mm, aukštis 820 mm +- 20 mm, sėdynės aukštis 460 +- 20 mm. 30.8. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Polytone O Prekės kodas (jei toks yra): SPO001 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 30.1. Kėdė su keturiomis kojomis. 30.2. Kėdės atlošas ir sėdimoji dalis yra vientisos konstrukcijos. 30.3. Sėdimoji dalis išlenkta. 30.4. Kėdės sėdynė ir atlošas pagaminti iš aukštos kokybės polipropileno plastiko, pasižyminčio patvarumu ir lengva priežiūra. 30.5. Kėdė turi stabilų 4 kojų pagrindą, taip pat pagamintą iš aukštos kokybės polipropileno plastiko, kuris suteikia konstrukcijai lengvumo, tačiau užtikrina tvirtumą. 30.6. Kojų apačioje sumontuoti skaidraus minkšto plastiko slydimai, kurie apsaugo grindis nuo įbrėžimų ir užtikrina tylų judėjimą. 30.7. Kėdės plotis 560 mm, gylis 530 mm, aukštis 820 mm, sėdynės aukštis 460 mm 30.8. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
31. Gultas		
31.1. Gultas turi būti pagamintas iš aliuminio strypų, užtikrinančių lengvą konstrukciją ir atsparumą korozijai. 31.2. Kojos ir atlošo reguliavimo rėmas turi būti iš nerūdijančio	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Rail Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas:	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą

plieno, kuris suteikia papildomo tvirtumo ir ilgaamžiškumo. 31.3. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės laikymo zonos turi būti padengtos vandeniui atspariu tekstiliniu tinkleliu, kuris leidžia orui cirkuliuoti, yra atsparus drėgmei ir greitai džiūsta. 31.4. Atlošas turi būti reguliuojamas 4 skirtingose padėtyse, suteikiant galimybę pritaikyti gultą pagal individualius poreikius. 31.5. Gulto ilgis turi būti 1800 mm +/- 20 mm, gylis 725 mm +/- 20 mm, aukštis 305 mm +/- 20 mm.	31.1. Gultas pagamintas iš aliuminio strypų, užtikrinančių lengvą konstrukciją ir atsparumą korozijai. 31.2. Kojos ir atlošo reguliavimo rėmas iš nerūdijančio plieno, kuris suteikia papildomo tvirtumo ir ilgaamžiškumo. 31.3. Sėdimoji dalis, atlošas ir šoninės laikymo zonos padengtos vandeniui atspariu tekstiliniu tinkleliu, kuris leidžia orui cirkuliuoti, yra atsparus drėgmei ir greitai džiūsta. 31.4. Atlošas reguliuojamas 4 skirtingose padėtyse, suteikiant galimybę pritaikyti gultą pagal individualius poreikius. 31.5. Gulto ilgis 1800 mm, gylis 725 mm, aukštis 305 mm.	techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
32. Staliukas		
32.1. Staliuko stalviršis turi būti apvalus. 32.2. Staliuko bazė turi būti pagaminta iš aliuminio - plačiomis kojomis. 32.3. Stalviršis turi būti pagamintas iš HPL compact plokštės arba lygiavertės. 32.4. Staliuko diametras turi būti 500 mm +/- 20 mm, aukštis 460 mm +/- 20 mm. <u>Staliukas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Hyppo Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 33.1. Staliuko stalviršis apvalus. 33.2. Staliuko bazė pagaminta iš aliuminio - plačiomis kojomis. 33.3. Stalviršis pagamintas iš HPL compact plokštės. 33.4. Staliuko diametras 500 mm, aukštis 460 mm.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
33. Aukšta kėdė		
33.1. Išorinė sėdynės dalis turi būti pagaminta iš plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu, kuris užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir ilgaamžiškumą. 33.2. Vidinė apmušimo plokštė turi būti pagaminta iš ABS plastiko, o pati sėdynė pagaminta iš formuoto poliuretano ir aptraukta audiniu. 33.3. Kėdės kojos turi būti pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, turi būti galimybė rinktis iš lakuoto natūralios spalvos arba lakuoto ir dažyto juodos spalvos. 33.4. Kėdės kojos turi būti tvirtinamos prie sėdynės naudojant metalinius tvirtinimo elementus, kurie suteikia konstrukcijai stabilumo. 33.5. Kėdė turi turėti pakoį, kuris tvirtinamas metaliniais tvirtinimo elementais. 33.6. Kojų apačioje turi būti padukai pritaikyti minkštai ir kietai grindų dangai, kurie apsaugotų grindis nuo subraižymo. 33.7. Kėdės plotis turi būti 455 mm +/- 20 mm, gylis 455 mm +/- 20 mm, aukštis 790 mm +/- 20 mm.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Cannie Prekės kodas (jei toks yra): SCN001 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 33.1. Išorinė sėdynės dalis pagaminta iš plastiko, sustiprinto stiklo pluoštu, kuris užtikrina konstrukcijos tvirtumą ir ilgaamžiškumą. 33.2. Vidinė apmušimo plokštė pagaminta iš ABS plastiko, o pati sėdynė pagaminta iš formuoto poliuretano ir aptraukta audiniu. 33.3. Kėdės kojos pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, galimybė rinktis iš lakuoto natūralios spalvos arba lakuoto ir dažyto juodos spalvos. 33.4. Kėdės kojos tvirtinamos prie sėdynės naudojant metalinius tvirtinimo elementus, kurie suteikia konstrukcijai stabilumo. 33.5. Kėdė turi pakoį, kuris tvirtinamas metaliniais tvirtinimo elementais. 33.6. Kojų apačioje padukai pritaikyti minkštai ir kietai grindų dangai, kurie apsaugotų grindis nuo subraižymo 33.7. Kėdės plotis 455 mm, gylis 455 mm, aukštis 790 mm. 33.8. Kėdei suteikiama 10 metų garantija	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

33.8. Kėdei turi būti suteikiama 10 metų garantija.		
34. Dvivietis minkštasuolis su žemu atlošu		
34.1. Minkštasuolis turi būti su porankiais ir atlošu. 34.2. Išoriniai kampai turi būti užapvalinti. 34.3. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. 34.4. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. 34.5. Kėdė turi būti su keturiomis medinėmis kojomis. 34.6. Kojos turi būti pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 34.7. Konstrukcija turi būti sutvirtinta metaliniais tvirtinimo elementais. 34.8. Apačioje – veltinio arba plastiko padeliai, tinkami tiek kietoms, tiek minkštomis grindims. 34.9. Turi būti galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 34.10. Minkštasuolių gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 34.11. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 34.12. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 34.13. Minkštasuolio plotas turi būti 1325 mm +/- 20 mm, gylis 710 mm +/- 20 mm, aukštis 820 mm +/- 20 mm, sėdynės aukštis 395 +/- 20 mm. 34.14. Minkštasuolis turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus ir minkštasuolio sertifikatą.</u> 34.15. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit Prekės kodas (jei toks yra): SDL201 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 34.1. Minkštasuolis su porankiais ir atlošu. 34.2. Išoriniai kampai užapvalinti. 34.3. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. 34.4. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. 34.5. Kėdė su keturiomis medinėmis kojomis. 34.6. Kojos pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 34.7. Konstrukcija sutvirtinta metaliniais tvirtinimo elementais. 34.8. Apačioje – veltinio padeliai, tinkami tiek kietoms, tiek minkštomis grindims. 34.9. Yra galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 34.10. Gobelenas 100% perdirbtas. 34.11. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 34.12. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 34.13. Minkštasuolio plotas 1325 mm, gylis 710 mm, aukštis 820 mm, sėdynės aukštis 395 mm. 34.14. Minkštasuolis atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 standartus. 34.15. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
35. Vienvietis minkštasuolis su žemu atlošu		
35.1. Minkštasuolis turi būti su porankiais ir atlošu. 35.2. Išoriniai kampai turi būti užapvalinti.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Twist&Sit Prekės kodas (jei toks yra): SDL101	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą

35.3. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. 35.4. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. 35.5. Kėdė turi būti su keturiomis medinėmis kojomis. 35.6. Kojos turi būti pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 35.7. Konstrukcija turi būt sutvirtinta metaliniais tvirtinimo elementais. 35.8. Apačioje – veltinio arba plastiko padeliai, tinkami tiek kietoms, tiek minkštoms grindims. 35.9. Turi būti galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 35.10. Minkštasuolių gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 35.11. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). 35.12. Gobelenų pasirinkimas ne mažiau kaip 2 rūšys po 5 spalvas. 35.13. Minkštasuolio plotas turi būti 725 mm +/- 20 mm, gylis 710 mm + 20 mm, aukštis 820 mm +/- 20 mm, sėdynės aukštis 395 +/- 20 mm. 35.14. Minkštasuolis turi atitikti LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1. <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus ir minkštasuolio sertifikatą.</u> 35.15. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.	Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 35.1. Minkštasuolis su porankiais ir atlošu 35.2. Išoriniai kampai užapvalinti. 35.3. Atlošas, sėdimoji dalis ir porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. 35.4. Porankių šonuose dekoratyvinės ertmės. 35.5. Kėdė su keturiomis medinėmis kojomis. 35.6. Kojos pagamintos iš natūralaus uosio masyvo, lakuotos ir beicuotos šviesiai pilka arba juoda spalva. 35.7. Konstrukcija sutvirtinta metaliniais tvirtinimo elementais. 35.8. Apačioje – veltinio padeliai, tinkami tiek kietoms, tiek minkštoms grindims. 35.9. Yra galimybė rinktis skirtingus išorės ir vidaus gobelenus. 35.10. Gobelenas 100% perdirbtas. 35.11. Tvirtumas 120.000-150.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 6-7 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5, sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 35.12. Gobelenų pasirinkimas 2 rūšys po 5 spalvas. 35.13. Minkštasuolio plotas 725 mm, gylis 710 mm, aukštis 820 mm, sėdynės aukštis 395 mm. 35.14. Minkštasuolis atitinka LST EN 16139:2013 su pataisa, LST EN 16139:2013/AC:2013, L1 standartus. 35.15. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
36. Kavos staliukas		
36.1. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm +/- 2 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės ir apklijuotas 2 mm +/- 1 mm ABS briauna, kuri apsaugotų kraštus nuo smūgių ir nusidėvėjimo. 36.2. Kampai subtiliai užapvalinti (R=2 mm), suteikiant stalviršiui švelnesnę formą. 36.3. Stalas turi būti su kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Parthos Prekės kodas (jei toks yra): CPA170 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 36.1. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės ir apklijuotas 2 mm ABS briauna, kuri apsaugotų kraštus nuo smūgių ir nusidėvėjimo.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

+ - 2 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 36.4. Visa konstrukcija turi būti padengta miltelinu būdu, užtikrinant apsaugą nuo korozijos. 36.5. Viršutinė koloninės struktūros danga turi būti dengta 36 mm +- 2 mm storio melaminu dengta plokštė su 2 mm +- 1 mm ABS briauna, o dekoratyvinė apdaila turi būti iš 9 mm +- 1 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 36.6. PET veltinio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. 36.7. Kolonos apačioje turi būti integruotos reguliuojamos kojelės (aukščio reguliavimo diapazonas – 9–14 mm), kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių. 36.8. Stalo diametras turi būti 700 mm +- 20 mm, aukštis 480 mm +- 20 mm. 36.9. Kavos staliukas turi atitikti LST EN 15372:2017, LST EN 1730:2013 ar lygiaverčius. <u>Sertifikato kopiją būtina prisegti teikiant pasiūlymą.</u> 36.10. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija. <u>Stalas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	36.2. Kampai subtiliai užapvalinti (R=2 mm), suteikiant stalviršiui švelnesnę formą. 36.3. Stalas su kolonine struktūra sukonstruota iš suvirinto metalinio rėmo, pagaminto iš 20x20 mm metalinių vamzdžių, naudojant metalo lakštus. 36.4. Visa konstrukcija padengta miltelinu būdu, užtikrinant apsaugą nuo korozijos. 36.5. Viršutinė koloninės struktūros danga dengta 36 mm storio melaminu dengta plokštė su 2 mm ABS briauna, o dekoratyvinė apdaila iš 9 mm PET pluošto plokštės su vertikaliu raštu. 36.6. PET veltinio spalvų pasirinkimas iš 3 spalvų. 36.7. Kolonos apačioje integruotos reguliuojamos kojelės (aukščio reguliavimo diapazonas – 9–14 mm), kurios leidžia išlyginti stalą ant nelygių paviršių. 36.8. Stalo diametras 700 mm, aukštis 480 mm. 36.9. Kavos staliukas atitinka LST EN 15372:2017, LST EN 1730:2013 standartus. 36.10. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	
37. Sofa - suolas		
37.1. Sofa - suolas turi būti lenktų asimetriškų formų, leidžiantis sustumti vieną prie kito. 37.2. Turi būti pritaikytas patogiam sėdėjimui. 37.3. Sėdimoji dalis turi būti dengta gobelenu, gobeleno spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų. 37.4. Gobelenas turi būti 100% perdirbtas. 37.5. Tvirtumas ne mažiau 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau 4, sausas: ne mažiau 4 (ISO 105 - X12). <u>Su pasiūlymu pateikti gobeleno savybes įrodančius sertifikatus.</u> 37.6. Vieno segmento suolo ilgis turi būti 1560 mm +- 20mm, gylis 730 mm +- 20 mm, aukštis 380 mm +- 20 mm.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Isley Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 37.1. Sofa - suolas lenktų asimetriškų formų, leidžiantis sustumti vieną prie kito. 37.2. Pritaikytas patogiam sėdėjimui. 37.3. Sėdimoji dalis dengta gobelenu, gobeleno spalvų pasirinkimas iš 10 spalvų. 37.4. Gobelenas 100% perdirbtas. 37.5. Tvirtumas 120.000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: 7-8 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: 4-5 sausas: 4-5 (ISO 105 - X12). 37.6. Vieno segmento suolo ilgis 1560 mm, gylis 730 mm, aukštis 380 mm. 37.7. Sofa - suolas turi kojeles pritaikytas tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

37.7. Sofa - suolas turi turėti kojeles pritaikytas tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. <u>Sofa-suolas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>		
38. Sėdmaišis		
38.1. Sėdmaišis turi būti apvalios formos. 38.2. Sėdmaišis turi turėti rankeną, patogiam eksploatavimui. 38.3. Sėdmaišis turi turėti nedidelę atramą nugarai, suteikiant didesnio komforto sėdint. 38.4. Sėdmaišio viduje turi būti burbuliukai, kurie pritaikyti patogiam sėdėjimui. 38.5. Vidinis sėdmaišio užvalkalas turi būti iš elastingos tekstilės, kad sėdmaišio viduje esantys burbuliukai galėtų lengvai prisitaikyti prie išorinio užvalkalo formos ir užpildytų visas sėdmaišio ertmes. 38.6. Išorinis užvalkalas turi būti dengiamas tvirtu ir patvariu audiniu. 38.7. Turi būti galimybė nuimti išorinį užvalkalą. 38.8. Sėdmaišio užpildui turi būti naudojami didesnio tankio polistirolų granulės. 38.9. Sėdmaišio spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. 38.10. Sėdmaišio plotis turi būti 1050 mm +/- 20 mm, gylis 1050 mm +/- 20 mm, aukštis 550 mm +/- 20 mm, sėdynės aukštis 350 +/- 20 mm. 38.11. Baldui turi būti suteikiama 1 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Roll105 Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 38.1. Sėdmaišis apvalios formos. 38.2. Sėdmaišis turi rankeną, patogiam eksploatavimui. 38.3. Sėdmaišis turi nedidelę atramą nugarai, suteikiant didesnio komforto sėdint. 38.4. Sėdmaišio viduje yra burbuliukai, kurie pritaikyti patogiam sėdėjimui. 38.5. Vidinis sėdmaišio užvalkalas iš elastingos tekstilės, kad sėdmaišio viduje esantys burbuliukai galėtų lengvai prisitaikyti prie išorinio užvalkalo formos ir užpildytų visas sėdmaišio ertmes. 38.6. Išorinis užvalkalas dengiamas tvirtu ir patvariu audiniu. 38.7. Yra galimybė nuimti išorinį užvalkalą. 38.8. Sėdmaišio užpildui naudojami didesnio tankio polistirolų granulės. 38.9. Sėdmaišio spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų. 38.10. Sėdmaišio plotis 1050 mm, gylis 1050 mm, aukštis 550 mm, sėdynės aukštis 350. 38.11. Baldui suteikiama 1 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
39. Tribūna. Medinė konstrukcija su tašelių fasadu		
39.1. Tribūna turi būti gaminama iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. 39.2. Kraštai turi būti padengti ne plonesne kaip 2 mm PVC arba ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su plokštės spalva. 39.3. Tribūna turi turėti dvi reguliuojamo aukščio (grindų nelygumams išlyginti) kojeles ir du į tribūną įleistus ratukus su fiksuojamais ratukais. 39.4. Stalviršyje turi būti montuojama mikrofono anga su plastikiniu apdailos rėmeliu ir metalinis dangtelis su metaliniu rėmeliu laidų nuvedimui. 39.5. Dangtelis turi būti gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto miltelinio būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai).	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Tribūna Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 39.1. Tribūna gaminama iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės. 39.2. Kraštai padengti 2 mm PVC arba ABS briauna, kurios spalva sutampa su plokštės spalva. 39.3. Tribūna turi dvi reguliuojamo aukščio (grindų nelygumams išlyginti) kojeles ir du į tribūną įleistus ratukus su fiksuojamais ratukais. 39.4. Stalviršyje montuojama mikrofono anga su plastikiniu apdailos rėmeliu ir metalinis dangtelis su metaliniu rėmeliu laidų nuvedimui.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

39.6. Metalo storis ne mažiau 1 mm. 39.7. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. 39.8. Dantelio matmenys: 320x120, H=30 +/- 3mm. 39.9. Po dangteliu turi būti LMDP laidų lovelis. 39.10. Tribūnos viduje turi būti LMDP lentynėlė. 39.11. Medinės dalies spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 10 spalvų. 39.12. Privalomos spalvos gintarinis ažuolas ir balintas ažuolas. 39.13. Trys išorinės sienos turi būti dekoruotos mediniais tašeliais, dydis 18x18, atstumas tarp tašelių 18 mm. 39.14. Viduje turi būti lentynėlė IT technikai. 39.15. Tribūnos matmenys: 600x600, H-1100 +/- 20 mm.	39.5. Dangtelis gaminamas iš skardos lankstinio, dažyto milteliniu būdu (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 39.6. Metalo storis 1 mm. 39.7. Dangtelio atsidarymas fiksuojasi visose pozicijose. 39.8. Dantelio matmenys: 317x119, H=27 39.9. Po dangteliu LMDP laidų lovelis. 39.10. Tribūnos viduje LMDP lentynėlė. 39.11. Medinės dalies spalvų pasirinkimas iš 10 spalvų. 39.12. Galimos spalvos gintarinis ažuolas ir balintas ažuolas. 39.13. Trys išorinės sienos dekoruotos mediniais tašeliais, dydis 18x18, atstumas tarp tašelių 18 mm. 39.14. Viduje lentynėlė IT technikai. 39.15. Tribūnos matmenys: 600x600, H-1100 mm.	
40. Konferencinė kėdė		
40.1. Kėdės korpusas turi būti gaminamas iš ne plonesnės kaip 10 mm presuotos faneros, šlifotos, lakuotos matiniu laku. 40.2. Faneros spalva ažuolas. 40.3. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 40.4. Rėmo ir kojos visi sujungimai turi būti tik suvirinimo būdu. 40.5. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, turi būti galimybė rinktis iš juodos, baltos, metalic ir tamsiai pilkos spalvų. 40.6. Rėminė koja turi būti vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 +/- 2 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaryti uždarą kėdės bazę. 40.7. Turi būti galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos, ne mažiau kaip 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų. 40.8. Kėdės kojos turi turėti apsaugines atramėles, tinkamos tiek kietai, tiek minkštai grindų dangai. 40.9. Kėdės plotis turi būti 515 mm +/- 20 mm, gylis 575 mm +/- 20 mm, aukštis 860 mm +/- 10 mm, aukštis nuo žemės iki sėdimosios dalies 475 mm +/- 10 mm. 40.10. Kėdė turi atitikti EN 16139:2013; EN 16139:2013/AC:2013 standartus ar lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu būtina prisegti kėdės sertifikato kopiją.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Moon Prekės kodas (jei toks yra): SXA520 Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 40.1. Kėdės korpusas gaminamas iš 10 mm presuotos faneros, šlifotos, lakuotos matiniu laku. 40.2. Faneros spalva ažuolas. 40.3. Korpusas tvirtinamas ant metalinio rėmo su rėmine koja. 40.4. Rėmo ir kojos visi sujungimai suvirinimo būdu. 40.5. Rėmas ir koja dažyti milteliniu būdu, yra galimybė rinktis iš juodos, baltos, metalic ir tamsiai pilkos spalvų. 40.6. Rėminė koja vientisos konstrukcijos, gaminama iš 11 mm skersmens apvalaus profilio metalinio vamzdžio ir sudaryti uždarą kėdės bazę. 40.7. Yra galimybė kėdės sandėliuoti vieną ant kitos, 5 vnt. nepažeidžiant gaminio elementų. 40.8. Kėdės kojos turi apsaugines atramėles, tinkamos tiek kietai, tiek minkštai grindų dangai. 40.9. Kėdės plotis 515 mm, gylis 575 mm, aukštis 860 mm, aukštis nuo žemės iki sėdimosios dalies 475 mm 40.10. Kėdė atitinka EN 16139:2013; EN 16139:2013/AC:2013 standartus, 40.11. Baldui suteikiama 10 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

40.11. Baldui turi būti suteikiama 10 metų garantija.		
41. Gultas		
41.1. Gultas turi būti su stalčiukais arba lentynėlėmis. 41.2. Gultas turi būti su kvėpavimo anga galvos atramos dalyje. 41.3. Gultas turi būti su porankiais. 41.4. Porankiai turi galėti nusiimti. 41.5. Gultas turi būti lengvai valomas. 41.6. Gulto paviršius turi būti pagamintas iš ekologiškos odos arba lygiavertės medžiagos. 41.7. Rėmas turi būti metalinis arba pagamintas iš lygiavertės medžiagos. 41.8. Gulto matmenys: 600x1800, H=770 +/- 20 mm. 41.9. Gulto spalva turi būti balta arba šviesaus atspalvio. <u>Gultas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Gultas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 41.1. Gultas su stalčiukais/lentynėlėmis. 42.2. Gultas su kvėpavimo anga galvos atramos dalyje. 43.3. Gultas su porankiais. 43.4. Porankiai nusiima. 43.5. Gultas lengvai valomas. 43.6. Gulto paviršius pagamintas iš ekologiškos odos. 43.7. Rėmas metalinis. 43.8. Gulto matmenys: 600x1800, H=770 mm. 43.9. Gulto spalva balta/šviesaus atspalvio.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
42. Pufas		
42.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 42.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 42.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 42.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 42.5. Pufas turi turėti plastikines kojeles. 42.6. Kojelės turi būti pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 42.7. Kojelės turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. 42.8. Pufo plotis turi būti 1500 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 450 mm +/- 20 mm. 42.9. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 42.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 42.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda. 42.3. Eko odos tvirtumas 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 42.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 42.5. Pufas turi plastikines kojeles. 42.6. Kojelės pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 42.7. Kojelės turi padukus grindų nelygumams išlyginti. 42.8. Pufo plotis 1500 mm, gylis 400 mm, aukštis 450 mm. 42.9. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
43. Pufas		
43.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 43.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 43.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 43.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 43.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 43.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

plokštės arba lygiavertės medžiagos. 43.5. Pufas turi turėti plastikines kojeles. 43.6. Kojelės turi būti pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 43.7. Kojelės turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. 43.8. Pufo plotis turi būti 2000 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 450 mm +/- 20 mm. 43.9. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	43.3. Eko odos tvirtumas 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 43.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 43.5. Pufas turi plastikines kojeles. 43.6. Kojelės pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 43.7. Kojelės turi padukus grindų nelygumams išlyginti. 43.8. Pufo plotis 2000 mm, gylis 400 mm, aukštis 450 mm. 43.9. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų.	
44. Suoliukas – kabykla		
44.1. Suoliuko – kabyklos sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš lakuotų natūralių medžio tašų. 44.2. Suoliuko rėmas turi būti metalinis nudažytas korozijai atsparia milteline emale. 44.3. Suoliukas turi turėti kabliukus, kurie būtų išformuoti patogiam rūbų pakabinimui. 44.4. Suoliukas turi turėti nugaros atramą pagamintą iš lakuotų natūralių medžio tašų. 44.5. Suoliuko plotis turi būti 1500 mm +/- 20 mm, gylis 380 mm +/- 20 mm, aukštis 1650 mm +/- 20 mm. 44.6. Baldui turi būti suteikiama 2 metų garantija.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Suoliukas - kabykla Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 44.1. . Suoliuko – kabyklos sėdimoji dalis pagaminta iš lakuotų natūralių medžio tašų. 44.2. Suoliuko rėmas metalinis nudažytas korozijai atsparia milteline emale. 44.3. Suoliukas turi kabliukus, kurie būtų išformuoti patogiam rūbų pakabinimui. 44.4. Suoliukas turi nugaros atramą pagamintą iš lakuotų natūralių medžio tašų 44.5. Suoliuko plotis 1500 mm, gylis 380 mm, aukštis 1650 mm 44.6. Baldui suteikiama 2 metų garantija.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
45. Pufas		
45.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 45.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 45.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 45.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 45.5. Pufas turi turėti plastikines kojeles. 45.6. Kojelės turi būti pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 45.7. Kojelės turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. 45.8. Pufo plotis turi būti 800 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 450 mm +/- 20 mm. 45.9. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 45.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 45.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda. 45.3. Eko odos tvirtumas 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 45.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 45.5 Pufas turi plastikines kojeles. 45.6. Kojelės pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 45.7. Kojelės turi padukus grindų nelygumams išlyginti. 45.8. Pufo plotis 800 mm, gylis 400 mm, aukštis 450 mm. 45.9. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

46. Pufas

46.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 46.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 46.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 46.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 46.5. Pufas turi turėti plastikines kojeles. 46.6. Kojelės turi būti pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 46.7. Kojelės turi turėti padukus grindų nelygumams išlyginti. 46.8. Pufo plotis turi būti 1000 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 450 mm +/- 20 mm. 46.9. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 46.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 46.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda. 46.3. Eko odos tvirtumas 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 46.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės. 46.5 Pufas turi plastikines kojeles. 46.6. Kojelės pritaikytos tiek minkštai, tiek kietai grindų dangai. 46.7. Kojelės turi padukus grindų nelygumams išlyginti. 46.8. Pufo plotis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 450 mm. 46.9. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
--	--	--

47. Pufas

47.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 47.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 47.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 47.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 47.5. Pufas turi turėti ratukus. 47.6. Ratukai turi būti su fiksavimo funkcija. 47.7. Pufo plotis turi būti 1000 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 490 mm +/- 20 mm. 47.8. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 47.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų 47.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda. 47.3. Eko odos tvirtumas kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 47.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 47.5. Pufas turi ratukus. 47.6. Ratukai fiksavimo funkcija. 47.7. Pufo plotis 1000 mm, gylis 400 mm, aukštis 490 mm. 47.8. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
---	--	--

48. Pufas

48.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 48.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 48.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 48.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 48.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų 48.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
---	---	--

48.5. Pufas turi turėti ratukus. 48.6. Ratukai turi būti su fiksavimo funkcija. 48.7. Pufo plotis turi būti 1500 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 490 mm +/- 20 mm. 48.8. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	48.3. Eko odos tvirtumas kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 48.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 48.5. Pufas turi ratukus. 48.6. Ratukai fiksavimo funkcija. 48.7. Pufo plotis 1500 mm, gylis 400 mm, aukštis 490 mm. 48.8. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų.	
49. Pufas		
49.1. Pufas turi būti vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų. 49.2. Pufo sėdimoji dalis turi būti apsiūta/apklijuota eko oda. 49.3. Eko odos tvirtumas turi būti ne mažiau, kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 49.4. Pufo bazė turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 49.5. Pufas turi turėti ratukus. 49.6. Ratukai turi būti su fiksavimo funkcija. 49.7. Pufo plotis turi būti 2000 mm +/- 20 mm, gylis 400 mm +/- 20 mm, aukštis 490 mm +/- 20 mm. 49.8. Spalvų pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. <u>Baldas turi atitikti pavaizduotą dizainą techninėje specifikacijoje.</u>	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Pufas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 47.1. Pufas vienos konstrukcijos, apvalėjančių formų 47.2. Pufo sėdimoji dalis apsiūta/apklijuota eko oda. 47.3. Eko odos tvirtumas kaip 80.000 ciklų pagal Martindeilos skalę. 47.4. Pufo bazė pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos. 47.5. Pufas turi ratukus. 47.6. Ratukai fiksavimo funkcija. 47.7. Pufo plotis 2000 mm, gylis 400 mm, aukštis 490 mm. 47.8. Spalvų pasirinkimas iš 5 spalvų.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“
50. Vystymo stalas		
50.1. Vystymo stalas turi būti pakabinamas. 50.2. Vystymo stalas turi būti komplektuojamas kartu su čiužinuku. 50.3. Čiužinys turi būti dengtas lengvai valomu ir atspariu vandeniui audiniu. 50.4. Stalo mechanizmas turi leisti švelniai nuleisti ir pakelti stalą. 50.5. Vystymo stalas turi atlaikyti 15 kg svorį. 50.6. Stalas turi būti pagamintas iš buko spalvos medžio drožlių plokštės ar lygiavertės medžiagos. 50.7. Vystymo stalo uždaryto plotis turi būti 630 mm +/- 10 mm, atidaryto 765 mm +/- 10 mm, gylis turi būti 190 mm +/- 10 mm, aukštis 795 mm +/- 10 mm.	Gamintojo pavadinimas: UAB „Narbutas Lietuva“ Modelio pavadinimas: Vystymo stalas Prekės kodas (jei toks yra): Tiekėjo siūlomos prekės tikslus aprašymas: 50.1. Vystymo stalas pakabinamas. 50.2. Vystymo stalas komplektuojamas kartu su čiužinuku. 50.3. Čiužinys dengtas lengvai valomu ir atspariu vandeniui audiniu. 50.4. Stalo mechanizmas leidžia švelniai nuleisti ir pakelti stalą. 50.5. Vystymo stalas atlaiko 15 kg svorį. 50.6. Stalas pagamintas iš buko spalvos medžio drožlių plokštės. 50.7. Vystymo stalo uždaryto plotis 630 mm, atidaryto 765 mm, gylis 190 mm, aukštis 795 mm.	<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> dokumentaciją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: 1. „Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai“

Pastabos:

*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

**** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:**

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <u>tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:</u>	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <u>tiekėjas pats jų negamins:</u>	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):
papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. Siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <u>tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas</u>	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiau siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių mode-liai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra

		reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
--	--	--

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Aplinkosauginiai reikalavimai pagal Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo (žr. <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr>)

7. Baldai:

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas:

Taip	X	Ne	
------	---	----	--

[pažymėti „X“ teisingą]

Dokumento/failo pavadinimas: „Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.“

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą:

Taip	X	Ne	
------	---	----	--

[pažymėti „X“ teisingą]

Dokumento/failo pavadinimas: „Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.“

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų:

Taip	X	Ne	
------	---	----	--

[pažymėti „X“ teisinga]

Dokumento/failo pavadinimas: „Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.“

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Taip	X	Ne	
------	---	----	--

[pažymėti „X“ teisinga]

Dokumento/failo pavadinimas: „Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.“

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Rasos Gikienės įgaliojimas	1
2.	Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.	67
3.	TIEKĖJO PRISTATYTŲ PREKIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS	2
4.	Užpildytas EBVPD	14
5.	Pažymos apie tinkamai įvykdytus projektus	3
6.	Vienviečio - dviviečio minkštasuolio žemu atlošu ir konferencinės kėdės sertifikatas	1
7.	Kavos staliuko su PET veltinio pluošto baze sertifikatas	1
8.	Spintutės ant ratukų sertifikatas	1
9.	Pertvaros sertifikatas	1
10.	Nereguliuojamo aukščio stalų sertifikatas	1
11.	Konferencinės kėdės su mediniu atlošu ir sėdimąja dalimi sertifikatas	1
12.	Gobeleno sertifikatas_1	1
13.	Gobeleno sertifikatas_2	1
14.	Kanceliarinės spintos ir spintos junginio sertifikatas	1
15.	Kanceliarinės ir rūbų spintos sertifikatas	1
16.	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo darbo stalo sertifikatas	1
17.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalo sertifikatas	1
18.	Darbo kėdės sertifikatas	1
19.	Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai	38

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	
2.	...	...	
3.	...	...	

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	Rasos Gikienės įgaliojimas	Visas dokumentas	Įmonės intelektualinė nuosavybė

2.	Žaliųjų pirkimų atitikties deklaracija, 2024-galiojantis, 67 pslp.	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
3.	TIEKĖJO PRISTATYTŲ PREKIŲ SUTARČIŲ SARAŠAS	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
4.	Užpildytas EBVPD	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
5.	Pažymos apie tinkamai įvykdytus projektus	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
6.	Vienviečio - dviviečio minkštasuolio žemu atlošu ir konferencinės kėdės sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
7.	Kavos staliuko su PET veltinio pluošto baze sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
8.	Spintutės ant ratukų sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
9.	Pertvaros sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
10.	Nereguliuojamo aukščio stalų sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
11.	Konferencinės kėdės su mediniu atlošu ir sėdimąja dalimi sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
12.	Gobeleno sertifikatas_1	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
13.	Gobeleno sertifikatas_2	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
14.	Kanceliarinės spintos ir spintos junginio sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
15.	Kanceliarinės ir rūbų spintos sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
16.	Elektra reguliuojamo aukščio vadovo darbo stalo sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
17.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalo sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
18.	Darbo kėdės sertifikatas	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė
19.	Siūlomų baldų atitikimas techninei specifikacijai	Visas dokumentas	Įmonės nuosavybė	intelektualinė

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025-06-28 (žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III Terminai“)

Rasa Gikienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]