

Pasiūlymas konkrečiam pirkimui Nr. CPO335255

2025 m. vasario 26 d. 14:11:35

Užsakovo pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos

Užsakymo sąlygos	
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 d.d.
Prekių pristatymo terminas:	5 mėn.
Prekių pristatymo vieta (-os) LR teritorijoje:	Juozapavičiaus g. 11, Kaunas, 45252
Pasiūlymo vertinimo kriterijus:	Pagal mažiausią kainą
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 30000 (trisdešimt tūkstančių) eurų:	Nereikalaujama
Konkretaus pirkimo maksimali kaina Eur su mokesčiais:	839999.99 Eur
Užsakovo nurodytas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	Gynybos resursų agentūros prie KAM Karinių atsargų įsigijimų koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Burkienė, tel. (), el. p. (), r. Lauko įrangos ir degalų skyriaus vyriausiasis specialistas Žydrūnas Katutis, tel. (), el. pastas: ()
Tiekėjo nurodytas už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	Žilvinas Stanevičius ()
Konfidenciali informacija:	
Patvirtiname, kad Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant pasiūlymą dėl Preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi.	Taip

Pasitelkiami subtiektėjai	
Įmonės pavadinimas:	Įmonės kodas:

Elektros generatorius (GEN6) Nominali generatoriaus galia (PRP) ≥500 kW (625 kVA) ÷ <1000 kW (1250 kVA)	Prekių kiekis, vnt.	Prekės vnt kaina, Eur be PVM
Full generator, FG840, Turkija	7	44570.00
Charakteristika/reikalavimas		Tiekėjo siūloma reikšmė
Nominali galia (PRP) ≥500 kW (625 kVA) ÷ <1000 kW (1250 kVA)		611
Generatoriaus tipas - stacionarus		Taip
Generatoriaus korpusas - uždaras (metaliname korpuse), apsaugotame nuo aplinkos poveikio, rakinamas. Plieno pagrindas su antivibraciniais padais, triukšmą slopinantis gaubtas. Po korpusu turi būti sumontuoti visi valdymo, perjungimo įrenginiai, pagalbiniai įtaisai ir degalų bakas.		Taip
Pastatymo sąlygos - Konstrukcija pritaikyta darbui lauko sąlygomis (komplektuojami su aušinimo skysčio šildytuvu pajungtu į tinklą (kai numatytas aušinimas skysčiu)), starterinės užvedimo sistemos (starteris 12 arba 24 V su savaiminio sužadinimo sistema), elektronika		Taip
Apsaugos klasė - ne prastesnė kaip IP23		IP23
Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūra - ne prasčiau kaip -30 laipsnių C ÷ +40 laipsnių C		-30 laipsnių C ÷ 40 laipsnių C
Turi būti paleidimo srovės perkrovos apsauga		Taip
Generuojama įtampa - trifazė 400 ± 5% V; galios koeficientas (cos φ): ≥ 0,8		Taip
Dažnis - 50 Hz		Taip
Kuras - dyzelinas		Taip
Kuro papildymo galimybė veikiančiam generatoriui		Taip
Įtelių pajungimas -Automatinis rezervavimo įjungimas		Taip
Aušinimas - skystis		Taip
Elektroninis greičio reguliatorius		Taip
Oro paėmimas - turbokompresorius		Taip
Automatinis elektroninis įtampos reguliatorius		Taip
Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos		Taip
Kuro bako talpa/veikimo laikas. Rodikliai turi būti pasiekiami su vidinio kuro bako talpa arba kartu su papildoma talpa. Kuro bakas turi būti komplektuojamas kartu su generatoriumi. Kuro padavimas iš pagalbinės talpos į generatorių turi būti vykdomas siurbliu. Kuro bako turi būti kuro lygio automatinė matuoklė ir automatinis kuro bako papildymas (tuo atveju, jei generatorius komplektuojamas su papildoma kuro talpa) ≥ 7h prie 100% apkrovimo, ≥ 9 h prie 75% apkrovimo		7.7 val prie 100%/10 val prie 75%
Prekė turi atitikti šiuos standartus: ISO 3046, ISO 8528, IEC 60034		Taip

Generatorius turi būti žymimas CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB	Taip
Garantija prekei - ne mažesnė kaip 2 metai arba 3000 motovandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalią anksčiau)	Taip
Generatoriaus komplektacija: -Akumuliatorius; -Automatinė baterijų pakrovimo sistema; - Eksploataciniai skysčiai (išskyrus kūrą); - Pajungimo komplektas (perjungimui jungikliu rankiniu būdu); - pajungimo ir naudojimo instrukcija.	Taip
Pateikti techninių reikalavimų atitiktį pagrindžiančius dokumentus	
Suma, Eur be PVM	311990.00
PVM suma, Eur	65517.90
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM	377507.90

Užsakovo parametrų pasirinkimas	
Nominali generatoriaus galia (PRP), ne mažiau kaip	600
Prekės veikimo paskirtis	Rezervinis
Maksimalus Prekės veikimo laikas per metus	3000
Generatoriaus išorinis ilgis	Nesvarbu
Generatoriaus išorinis aukštis	Nesvarbu
Generatoriaus gylis	Nesvarbu
Ar kartu su preke pristatomas ir automatinio rezervo įjungimo skydas, kurio parametrai parenkami pagal siūlomos prekės charakteristikas (1 prekei pridedamas 1 automatinio rezervo įjungimo skydas) ?	Taip

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris):
Baltic Diagnostic Service, UAB, A.Stulginskio g. 41G, LT-48313 Kaunas, Kauno apskritis

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:
Žilvinas Stanevičius