

**TECHNINIAI PARAMETRAI**  
**SAVAEIGĖS ŠLAITINĖS ŽOLIAPJOVĖS, VALDOMOS NUOTOLINIU BŪDU, SU ŽOLĖS PJOVIMO BEI**  
**SMULKINIMO ĮRENGINIAIS**

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <b>Taip</b> arba <b>Ne</b> . <i>Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>
<b>1. BENDRI REIKALAVIMAI</b>			
1.1.	Paskirtis Gamintojas, markė, modelis	Atlikti kelių sankasos šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas 50-55° arba jam artimas. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyr/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <u>Tikslius savaeigės žoliapjovės modelis MDB GREEN CLIMBER LV600Pro</u>
1.2.	Pagaminimo metai	Savaeigė šlaitinė žoliapjovė su papildoma įranga privalo būti nauja, nenaudota.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <u>Pagaminimo metai 2025.</u>
1.3.	Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo.	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
1.4.	Konstrukcija	Savaeigis įrenginys vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis įrenginys valdomas nuotoliniu būdu.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <u>Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (1 pirkimo dalis) ir psl. Nr. 1 arba nuoroda - [ ]</u>
1.5.	Garantija	Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam įrenginiui, įskaitant ir papildomą įrangą.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <u>Siūlomas parametras - 24 mėn.</u>
1.6.	Teisė atlikti garantinį ir po	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti). <u>Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos</u>

	garantinį aptarnavimą	komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. <b>Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.</b>	<u>nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (1 pirkimo dalis) ir psl. Nr. 1 arba nuoroda - [ ]</u> .
1.7.	Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai	Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.8.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, pakabinamos įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Įrankių komplektas	Kartu su įrenginiu turi būti pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Komplektą sudaro: <u>Tepimo švirkštas, valymo šepetys, 6 kombinuoti raktai 8, 10, 12, 13, 14, 17 ir 19 dydžio, terkšlinis raktas su galvučių komplektu M8-19 dydžio veržlėms ir varžtų galvutėms, replės, žnyplės.</u>
1.10.	Mokymai	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.10.1	Patvirtinantis pažymėjimas	Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtį.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.11.	Privalomi techniniai aptarnavimai	Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)

1.12.	Īrēngta transporto kontrolēs sistēma.	Ne vēlāku kā prekēs pērdavimo diēnā Pardavējo kāstais turi būtī īrēngta padēties īr parametru kontrolēs īranga (kontrolēs modulis), veikiantīs GSM/GPS principu īr pērdudantys duomenīs ī Pirkējo naudojāmus serverius, ne vēlāku nei prekēs pērdavimo diēnā. Īranga turi kāptī īr pērduoti ī serverius tehnikos buvimo vietā konkrēciu laiku, jūdējimo parametrus (greitī, kryptī), variklio veikimā bei tehnikos bēdrā pravažiūtā ridā, suvartotā degalū kiekī. Pirkējui transporto telemetrinēs kontrolēs paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingā īšbraukti)
1.12.1	Transporto kontrolēs sistēma.	Transporto kontrolēs sistēmos īrēnginiai turi būtī jungiami īšimtinai tik pagal gamintojo rekomendācijas, tik tam numatytosē vietosē. Prekēs pērdavimo metu Pardavējas pateikia rašytinī patvirtinimā dēl tinkamos transporto kontrolēs īrēnginio jungimo ī elektros sistēmā vietos.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingā īšbraukti).
<b>2. VARIKLIS</b>			
2.1.	Tipas	Keturaktis, skysčiu aušināmas	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingā īšbraukti) Tikslus savāiegēs žoliapjovēs variklio modelis KOHLER KD11903TCR
2.2.	Galia	Ne mažiau 42 kW / 57 AG Prioritetas teikiāmas didesnēs galios varikliui.	Siūlomas parametras - 42 kW/ 57 AG Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savāiegēs šlaitinēs žoliapjovēs, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolēs pjovimo bei smulkinimo īrēnginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) īr psl. Nr. 2 arba nuoroda -</u>
2.3.	Aušinimo sistēma	Aušinimo sistēma užpildyta neužšālančiu iki -25 °C aušinimo skysčiu. Prioritetas teikiāmas sistēmai, turinčiai funkcijā, užtikrinančią savaiminī radiatoriaus apsivalymā nuo stambių šiukšlių, dulkių, šienavimo produktų – reversinis ventiliatorius, keičiantīs oro srauto kryptī.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingā īšbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savāiegēs šlaitinēs žoliapjovēs, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolēs pjovimo bei smulkinimo īrēnginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) īr psl. Nr. 2 arba nuoroda -</u>
2.4.	Variklio išmetami teršalai	Turi atitikti ne žemesnius kāip Stage V / Tier IV f reikalavimus.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingā īšbraukti) Siūlomas parametras - <u>Stage V / Tier IV f.</u> Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savāiegēs šlaitinēs žoliapjovēs, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolēs pjovimo bei smulkinimo īrēnginiu TE160</u>

			<i>techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted].</i>
2.5.	Vidaus degimo variklio tepimo sistema	Užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted].</u>
<b>3. TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ</b>			
3.1.	Pavara	Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Naudojama hidraulinė alyva	Tinkanti visiems metų sezonams. Prioritetas teikiamas biologiškai suyrančiai hidraulinei alyvai.	Siūlomas parametras - <u>biologiškai suyranti hidraulinė alyva (hidraulinės alyvos rūšis)</u> Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted].</u>
3.3.	Judėjimo greičiai	Ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniai judėjimo greičiui.	Siūlomas parametras: nuo 0 km/h iki 9 km/h. Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted].</u>
3.4.	Vikšrai	Guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 250 mm. Prioritetas teikiamas padidinto (aukštesnio) protektoriaus vikšrams.	Siūlomas parametras: vikšrų tipas <u>padidinto (aukštesnio) protektoriaus</u> , vikšrų plotis <u>250 mm</u> .
3.5.	Vikšrų įtempimas	Pilnai automatinis (savaime įsitempiantys vikšrai, iki savaeigės žoliapjovės pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted].</u>

3.6.	Važiuklės šoninis išplatinimas (prioritetinis reikalavimas)	Įrenginio stabilumui ant šlaito padidinti, važiuklė į abu šonus išplatinama hidrauliniu būdu. Išplatintos važiuklės plotis ne mažiau 1650 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted]</u> .
<b>4. VAIRAVIMAS</b>			
4.1.	Nuotolinis valdymas	Nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuklės pusės ir pakabinama darbinė įranga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.2.	Valdymo atstumas	Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m	Siūlomas parametras: pulto veikimo atstumas <u>100 m</u> . Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted]</u> .
4.3.	Valdymo pulto maitinimas	Keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su įrenginiu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.4.	Avarinė sistema	Įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.5.	Papildomas valdymo pultas	Supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
<b>5. ELEKTRINĖ SISTEMA</b>			
5.1.	Įtampa	12 V	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5.2.	Akumuliatorių baterijos	Pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu poskyrio kampu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [redacted]</u> .
5.3.	Signaliniai žibintai	Ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

<b>6. KONTROLĖS PRIETAISAI</b>			
6.1.	Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus:		Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - ██████.</u></i>
6.1.1		Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūra;	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
6.1.2		Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje;	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
6.1.3		Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus;	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
6.1.4		Vidaus degimo variklio dirbtas valandas.	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
<b>7. DEGALŲ BAKAS</b>			
7.1.	Talpa	Ne mažiau kaip 30 ltr	Siūlomas parametras: <u>34</u> ltr
7.2.	Prieiga	Talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo.	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
<b>8. HIDRAULIKA</b>			
8.1.	Nepriklausomos hidraulinės sistemos	Ne mažiau kaip dvi: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti.	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
8.2.	Hidraulinės alyvos aušinimo sistema	Priverstinė, nepriklausoma	Taip/ <b>Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
8.3.	Darbinės įrangos siurblio/ių našumas	Ne mažiau 55 ltr/min Prioritetas teikiamas didesnio našumo siurbliui.	Siūlomas parametras - <u>83</u> ltr/min . <i>Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - ██████.</u></i>
8.4.	Leistinas slėgis darbinėje sistemoje	250 bar ir daugiau	Siūlomas parametras - <u>320</u> bar . <i>Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - ██████.</u></i>
8.5.	Alyvos kiekis sistemoje	Ne mažiau 25 ltr	Siūlomas parametras – <u>32</u> ltr <i>Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su</u></i>




			<u>žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</u>
8.6.	Hidrauliniai išvadai	Priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos).	Siūlomas parametras - <u>2 porų kiekis.</u>
8.7.	Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija	Užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyrų ir žemyn ne mažiau 10° kampu	Siūlomas parametras - <u>10°.</u>
<b>9. SAVAEIGĖS ŽOLIAPJOVĖS MATMENYS</b>			
9.1.	Plotis	Ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1300 mm.	Siūlomas parametras - <u>1360 mm.</u>
9.2.	Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga)	Ne daugiau 3100 mm	Siūlomas parametras - <u>3061 mm.</u>
9.3.	Svoris	Kartu su visa įsigijama įranga - ne daugiau 2 500 kg	Siūlomas parametras - <u>1980 kg.</u> Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</u>
<b>10. ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS</b>			
10.1.	Reikalingas minimalus alyvos debitas	Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)
10.2.	Darbinio veleno apsisukimai	Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</u>
10.3.	Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo	Įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtoms skersiniais nareliais.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160</u>

			<i>techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</i>
10.4	Peiliukai (pjovimo elementai)	„Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt peiliukų.	<i>Siūlomas pjovimo elementų tipas - „Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</i>
10.5	Darbinio veleno pjaunamas plotis	Ne mažiau 1500 mm Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui.	<i>Siūlomas parametras - 1638 mm. Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</i>
10.6	Atraminis volas	Reguliuojamo aukščio	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
10.7	Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris	Ne mažiau 250 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui.	<i>Siūlomas parametras - 460 kg. Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo įrenginiu TE160 techninių specifikacijų deklaracija (I pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</i>

\* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodymas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslų siūlomos Prekės parametru/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.

Pardavimų vadovas  
(pareigos)



(parašas)

Mantas Orintas  
(vardas pavardė)