

**TECHNINIAI PARAMETRAI**  
**SAVAEIGĖ ŠLAITINĖ ŽOLIAPJOVĖ, VALDOMA NUOTOLINIU BŪDU, SU ŽOLĖS PJOVIMO BEI SMULKINIMO IR MEDIENOS SMULKINIMO ĮRENGINIAIS**

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <b>Taip</b> arba <b>Ne</b> . <i>Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.</i>
<b>1. BENDRI REIKALAVIMAI</b>			
1.1.	Paskirtis Gamintojas, markė, modelis	Atlikti kelių sankasos šlaitų priežiūros darbus: su šienavimo ir smulkinimo įranga arba augmenijos smulkinimo įranga šlaituose, kurių nuolydžio kampas 50-55° arba jam artimas. Ne mažesnio nei reikalaujama nuolydžio šlaituose, įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti judėdama šlaitu tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Tikslus savaeigės žoliapjovės modelis <u>MDB GREEN CLIMBER LV600Pro</u></i>
1.2.	Pagaminimo metai	Savaeigė šlaitinė žoliapjovė su papildoma įranga privalo būti nauja, nenaudota.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Pagaminimo metai <u>2025</u>.</i>
1.3.	Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo.	Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti)
1.4.	Konstrukcija	Savaeigis įrenginys vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis įrenginys valdomas nuotoliniu būdu.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 1</u> arba nuoroda - <u>          </u>.</i>
1.5.	Garantija	Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam įrenginiui, įskaitant ir papildomą įrangą.	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Siūlomas parametras - <u>24 mėn.</u></i>
1.6.	Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą	Tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį	<b>Taip/Ne</b> (nereikalingą išbraukti) <i>Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN</u></i>

		aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. <b>Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.</b>	<u>CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 1 arba nuoroda - [redacted].</u>
1.7.	Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai	Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.8.	Dokumentacija	Įrenginio eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija su elektrinėmis ir hidraulinėmis schemomis originalo ir lietuvių kalba, pakabinamos įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)
1.9.	Įrankių komplektas	Kartu su įrenginiu turi būti pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Komplektą sudaro: <u>Tepimo švirkštas, valymo šepetys, 6 kombinuoti raktai 8, 10, 12, 13, 14, 17 ir 19 dydžio, terkšlinis raktas su galvučių komplektu M8-19 dydžio veržlėms ir varžtu galvutėms, replės, žnyplės.</u>
1.10.	Mokymai	Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.10.1	Patvirtinantis pažymėjimas	Teorinius, techninius mokymus išklausišiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtį.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
1.11.	Privalomi techniniai aptarnavimai	Suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)
1.12.	Įrengta transporto kontrolės sistema.	Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis),	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti)

		veikiantis GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“.	
1.12.1	Transporto kontrolės sistema.	Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti).
<b>2. VARIKLIS</b>			
2.1.	Tipas	Keturtaktis, skysčiu aušinamas	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Tikslus savaeigės žoliapjovės variklio modelis <u>KOHLER KDI1903TCR</u>
2.2.	Galia	Ne mažiau 42 kW / 57 AG Prioritetas teikiamas didesnės galios varikliui.	Siūlomas parametras - <u>42 kW/ 57 AG</u> Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
2.3.	Aušinimo sistema	Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu iki -25 °C aušinimo skysčiu. Prioritetas teikiamas sistemai, turinčiai funkciją, užtikrinančią savaiminį radiatoriaus apsivalymą nuo stambių šiukšlių, dulkių, šienavimo produktų – reversinis ventiliatorius, keičiantis oro srauto kryptį.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
2.4.	Variklio išmetami teršalai	Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / Tier IV reikalavimus.	Taip/ <del>Ne</del> (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - <u>Stage V / Tier IV f</u> . Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .

2.5.	Vidaus degimo variklio tepimo sistema	Užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
<b>3. TRANSMISIJA, VAŽIUOKLĖ</b>			
3.1.	Pavara	Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
3.2.	Naudojama hidraulinė alyva	Tinkanti visiems metų sezonams. Prioritetas teikiamas biologiškai suvarančiai hidraulinei alyvai.	Siūlomas parametras - <u>biologiškai suvaranti hidraulinė alyva (hidraulinės alyvos rūšis)</u> Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
3.3.	Judėjimo greičiai	Ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h Prioritetas teikiamas pasiekiamam didesniam judėjimo greičiui.	Siūlomas parametras: nuo 0 km/h iki 9 km/h. Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
3.4.	Vikšrai	Guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 250 mm. Prioritetas teikiamas padidinto (aukštesnio) protektoriaus vikšrams.	Siūlomas parametras: vikšrų tipas <u>padidinto (aukštesnio) protektoriaus, vikšrų plotis 250 mm.</u>
3.5.	Vikšrų įtempimas	Pilnai automatinis (savaimė įsitempiantys vikšrai, iki savaeigės žoliapjovės pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
3.6.	Važiuoklės šoninis išplatinimas (prioritetinis reikalavimas)	Įrenginio stabilumui ant šlaito padidinti, važiuoklė į abu šonus išplatinama hidrauliniu būdu. Išplatinamos važiuoklės plotis ne mažiau 1650 mm.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei</u>

			<i>smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</i>
<b>4. VAIRAVIMAS</b>			
4.1.	Nuotolinis valdymas	Nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuoklės pusės ir pakabinama darbinė įranga.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.2.	Valdymo atstumas	Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m	Siūlomas parametras: pulto veikimo atstumas 100 m. Pateikto dokumento pavadinimas – <i>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</i> .
4.3.	Valdymo pulto maitinimas	Keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su įrenginiu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.4.	Avarinė sistema	Įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.5.	Papildomas valdymo pultas	Supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
<b>5. ELEKTRINĖ SISTEMA</b>			
5.1.	Įtampa	12 V	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5.2.	Akumuliatorių baterijos	Pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu poskyrio kampu.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <i>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</i> .
5.3.	Signaliniai žibintai	Ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
<b>6. KONTROLĖS PRIETAISAI</b>			
6.1.	Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus:		Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <i>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125)</i>

			<i>įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</i>
6.1.1		Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūrą;	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.1.2		Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje;	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.1.3		Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus;	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.1.4		Vidaus degimo variklio dirbtas valandas.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
<b>7. DEGALŲ BAKAS</b>			
7.1.	Talpa	Ne mažiau kaip 30 ltr	Siūlomas parametras: 34 ltr
7.2.	Prieiga	Talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
<b>8. HIDRAULIKA</b>			
8.1.	Nepriklausomos hidraulinės sistemos	Ne mažiau kaip dvi: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
8.2.	Hidraulinės alyvos aušinimo sistema	Priverstinė, nepriklausoma	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
8.3.	Darbinės įrangos siurblio/ių našumas	Ne mažiau 55 ltr/min Prioritetas teikiamas didesnio našumo siurbliui.	Siūlomas parametras - 83 ltr/min . Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 2 arba nuoroda - [ ]</u> .
8.4.	Leistinas slėgis darbinėje sistemoje	250 bar ir daugiau	Siūlomas parametras - 320 bar . Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
8.5.	Alyvos kiekis sistemoje	Ne mažiau 25 ltr	Siūlomas parametras – 32 ltr Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
8.6.	Hidrauliniai išvadai	Priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos).	Siūlomas parametras - 2 porų kiekis.



8.7.	Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija	Užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyje ir žemyn ne mažiau 10° kampu	Siūlomas parametras - 10°.
<b>9. SAVAEIGĖS ŽOLIAPJOVĖS MATMENYS</b>			
9.1.	Plotis	Ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1300 mm.	Siūlomas parametras - 1360 mm.
9.2.	Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga)	Ne daugiau 3100 mm	Siūlomas parametras - 3061 mm.
9.3.	Svoris	Kartu su visa įsigyjama įranga - ne daugiau 2 500 kg	Siūlomas parametras – 2370 kg. Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
<b>10. ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS</b>			
10.1.	Reikalingas minimalus alyvos debitas	Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
10.2.	Darbinio veleno apsisukimai	Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
10.3.	Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo	Įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale. Prioritetas teikiamas grandininėms apsaugoms, tarpusavyje sujungtoms skersiniais nareliais.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
10.4.	Peiliukai (pjovimo elementai)	„Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt, kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt peiliukų.	Siūlomas pjovimo elementų tipas - „Y“ tipo, paslankūs, kabinami į kilputes, kurios tvirtinamos varžtais. Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125)</u>

			<i>īrenginiais tehninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</i>
10.5.	Darbinio veleno pjaunamas plotis	Ne mažiau 1500 mm Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui.	<i>Siūlomas parametras - 1638 mm. Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</i>
10.6.	Atraminis volas	Reguliuojamo aukščio	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
10.7.	Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris	Ne mažiau 250 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui.	<i>Siūlomas parametras - 460 kg. Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</i>
<b>11. MEDIENOS SMULKINIMO ĮRENGINYS</b>			
11.1.	Reikalingas minimalus alyvos debitas	Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
11.2.	Rotoriaus apsisukimai	Kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, maksimalūs galimi iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>
11.3.	Apsaugos nuo atsitiktinių darbo proceso produktų išmetimo	Įrengtos pjovimo įrangos gale, grandininės arba metalinės laisvai svyruojančios plokštelės. Prioritetas teikiamas metalinėms, laisvai svyruojančių plokštelių apsaugoms.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</i>
11.4.	Priėmimo gaubtas	Priekinėje įrangos dalyje įrengtas mechaniniu būdu iš valdymo pulto pakeliamas/nuleidžiamas gaubtas, palengvinantis smulkinamos augmenijos priėmimą.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [redacted].</i>
11.5.	Nulenkinimo rėmas	Priekinėje įrangos dalyje, per visą įrenginio plotį įrengtas augmeniją palenkiantis (suteikiantis pradinį posvyrio kampą) rėmas.	<i>Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)</i>



11.6.	Smulkinimo elementai	Įtvirtinami ir fiksuojami ant veleno-rotoriaus varžtais. Išdėstyti spirale per visą veleno – rotoriaus ilgį. Darbinis paviršius – kietmetalio elementas.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .
11.7.	Įrenginio plotis	Ne mažiau 1 300 mm	Siūlomas parametras - <u>1450 mm</u> .
11.7.1	Veleno - rotoriumi smulkinamos augmenijos plotis	Ne mažiau 1 180 mm	Siūlomas parametras - <u>1250 mm</u> .
11.8.	Medienos smulkinimo įrangos svoris	Ne mažiau 350 kg Prioritetas teikiamas masyvesniam įrenginiui.	Siūlomas parametras - <u>390 kg</u> . Pateikto dokumento pavadinimas – <u>Savaeigės šlaitinės žoliapjovės, valdomos nuotoliniu būdu MDB GREEN CLIMBER LV600PRO, su žolės pjovimo bei smulkinimo (TE160) ir medienos smulkinimo (TF125) įrenginiais techninių specifikacijų deklaracija (III pirkimo dalis) ir psl. Nr. 3 arba nuoroda - [ ]</u> .

\* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrai/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrai reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomas parametrus.

Pardavimų vadovas  
(pareigos)



(parasas)

Mantas Orintas  
(vardas pavardė)